



Lista de precio Sistema de alarma



ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	KIT 2032  <small>A Tyco International Company</small>		KIT BASICO POWER 2032 NEO INCLUYE: -GABINETE -TARJETA 8Z EXP 32 -TECLADO LED DE 16 ZONAS -SENSOR MOVIMIENTO LC-200S -MAGNETICO LIVIANO DSW -SIRENA DSW 30 WATTS -TRANSFORMADOR	\$205.56
2	KIT 2032-LCD  <small>A Tyco International Company</small>		KIT LCD POWER 2032 NEO INCLUYE: -GABINETE -TARJETA 8Z EXP 32 -TECLADO LCD ALFANUMÉRICO -SENSOR MOVIMIENTO LC-200S -MAGNETICO LIVIANO DSW -SIRENA DSW 30 WATTS -TRANSFORMADOR	\$264.05
3	KIT 2032-ICNRF  <small>A Tyco International Company</small>		KIT HÍBRIDO POWER 2032 NEO INCLUYE: -GABINETE -TARJETA 8Z EXP 32 -TECLADO LCD C/RECEPTOR INALÁMBRICO -SENSOR MOVIMIENTO LC-200S -MAGNETICO LIVIANO DSW -SIRENA DSW 30 WATTS -TRANSFORMADOR	\$289.06
4	KIT 2032-LCDRF4  <small>A Tyco International Company</small>		KIT HÍBRIDO POWER 2032 NEO INCLUYE: -GABINETE -TARJETA 8Z EXP 32 -TECLADO LCD C/RECEPTOR INALÁMBRICO -SENSOR MOVIMIENTO LC-200S -MAGNETICO LIVIANO DSW -SIRENA DSW 30 WATTS -TRANSFORMADOR	\$310.94

TRANSFORMADORES

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
10	220/16V/2A  <small>A Tyco International Company</small>		TRANSFORMADOR 220/16V/2AH	\$12.54
11	220/16V/3A  <small>A Tyco International Company</small>		TRANSFORMADOR 220/16/3A	\$18.44
12	220/16V/5A  <small>A Tyco International Company</small>		TRANSFORMADOR 220/16V5A	\$36.88

FUENTES DE PODER

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
------	----------------	----------	-------------	--------

13	ST-2406-2A SECO-LARM		FUENTE DE PODER 2AMP SECOLARM	\$18.44
14	ST-2406-3A SECO-LARM		FUENTE DE PODER 3AMP SECOLARM	\$48.68
15	ST-2406-5A SECO-LARM		FUENTE DE PODER 5AMP SECOLARM	\$66.38

GABINETES

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
17	CPE SMALL DSC <small>A Tyco International Company</small>		GABINETE METALICO PEQUEÑO	\$17.70
18	CPE-LARGE DSC <small>A Tyco International Company</small>		GABINETE METALICO GRANDE	\$36.88

TARJETAS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
19	HS2032PCBSPA DSC <small>A Tyco International Company</small>		TARJETA 8 ZONAS EXPANDIBLE A 32 <ul style="list-style-type: none"> • Configuraciones de panel de 16 a 128 zonas • PowerG* tecnología inalámbrica líder para aplicaciones comerciales • Verificación visual de alarma • Comunicación de alarma con audio bidireccional por línea telefónica • Comunicación alternativa vía red celular e IP • Encriptación AES de 128 bits (inalámbrico, comunicador y BUS) • Actualización remota de firmware (panel/teclados/ transceptor) • Alimentación eléctrica 16.5 VAC/40 VA @ 50/60 Hz • Consumo de corriente (Panel) 85 mA (Nominal) • Salida auxiliar 13.75 +/- 5% Vdc/700 mA • Salida de sirena 13.75 +/- 5% Vdc/700 mA • Temperatura de operación 32° a 120° F (0° a 49° C) 	\$81.57
20	HS2064PCBSPA DSC <small>A Tyco International Company</small>		TARJETA NEO 8 ZONAS EXPANDIBLE A 64 <ul style="list-style-type: none"> • Configuraciones de panel de 16 a 128 zonas • PowerG* tecnología inalámbrica líder para aplicaciones comerciales • Verificación visual de alarma • Comunicación de alarma con audio bidireccional por línea telefónica • Comunicación alternativa vía red celular e IP • Encriptación AES de 128 bits (inalámbrico, comunicador y BUS) • Actualización remota de firmware (panel/teclados/ transceptor) • Alimentación eléctrica 16.5 VAC/40 VA @ 50/60 Hz • Consumo de corriente (Panel) 85 mA (Nominal) • Salida auxiliar 13.75 +/- 5% Vdc/700 mA • Salida de sirena 13.75 +/- 5% Vdc/700 mA • Temperatura de operación 32° a 120° F (0° a 49° C) 	\$107.84
21	HS2128PCBSPA DSC <small>A Tyco International Company</small>		TARJETA NEO 8 ZONAS EXPANDIBLE A 128 Z <ul style="list-style-type: none"> • Panel de alarma de 128 zonas alámbricas o inalámbricas, alimentación 16.5 vca/40 va @ 50/60 hz, consumo 85ma, incorpora 8 zonas en placa, salida de sirena soporta 10.4 a 12.5 vcd @ 700 ma, temperatura de operación 0°c a 49°c. • 16 teclados supervisados con zonas de teclado • Memoria de Eventos: hasta 1000 	\$309.35
23	PC1832-T DSC <small>A Tyco International Company</small>		TARJETA PARA POWER 1832 DSC <ul style="list-style-type: none"> • 8 zonas en placa • Expandible hasta 32 zonas cableadas • Expandible hasta 32 zonas inalámbricas • Dos salidas PGM: expandible hasta 14 (PC5204, PC5208) • Cumple con CP-01 • Soporta teclados inalámbricos con transceptor TR5164-433 • Alimentación 16.5 VAC / 40 VA 60Hz 	\$102.51

24	PC1864-T 		TARJETA PARA POWER 1864 DSC • 8 zonas integradas • Expandible hasta 64 zonas con modulo expansor PC5108 • Luces de estado LED para zonas y funciones de estado • 32 zonas inalámbrica • 4 salidas PGM • Conecte hasta 8 teclados supervisados con zonas de teclado • 94+ códigos de usuario • 8 particiones • Buffer de 500 eventos	\$147.07
26	PC5108 		TARJETA EXPANSORA 8ZONAS DSC PARA POWER •Rango de temperatura: -10°C a + 55°C. • Humedad Relativa: 93% sin condensación • Tensión nominal: 12Vcc/135 mA (Proveída por el controlador de la alarma o fuente de alimentación en separado). • Dimensiones de la Tarjeta: 45mm x 92 mm. • Tension de salida VAUX: 12Vcc, -15%/+10% cuando la tensión de entrada este entre el 85% y 110% del valor nominal y la corriente de salida este entre 0mA y 11mA como máximo. • Fusible posible de reiniciar (PTC) utilizado en la tarjeta de circuitos en ves de fusibles sustituibles	\$58.35
28	PC4116 		TARJETA EXPANSORA 16 ZONAS PARA MAXSYS • PC4116 agrega 16 zonas cableadas • Suministro AUX, corriente nominal de 250 mA (protección PTC) • Consumo 30 ma, conexión 4 hilos, voltaje suministrado 12 vcd @ 250 ma, protección ptc. • Incluye 32 resistores de fin de línea.	\$225.28
30	TL260W 		TARJETA DE COMUNICACION DSC PARA POWER • Compatible con paneles de control PC1864, PC1832 y PC1616 (v4.1 y superior) • Soporte de carga y descarga remota del panel por Internet por medio de DLS 5 • Programable con DLS 5 o teclado • Señal de supervisión por Internet • Encriptación AES de 128 bits • Formato de eventos completo • Protocolo SIA • Protocolo Contact ID (con el firmware PowerSeries v4.5 y el comunicador v1.1 o superior) • Compatibilidad con las soluciones interactivas de vanguardia que soporta DSC • Compatible con receptores de estación de monitoreo Sur-Gard System I-IP/ II/III/IV/V	\$207.50
32	PC5580 		TARJETA ESCORT DSC • Convierte cualquier teléfono de tonos en un teclado parlante • Interfaz X-10 incorporada: admite hasta 32 dispositivos X-10, 16 horarios, 8 modos • Compatible con paneles de control PC1616, PC1832 y PC1864 • Etiquetas programables: 6 palabras por etiqueta, biblioteca de más de 240 palabras	\$146.03

TECLADOS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
33	HS2LED 		TECLADO LED DE 16 ZONAS CABLEADO • Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil • Teclas de mayor tamaño • 5 teclas de función programables • Terminal de entrada/salida • Teclas de incendio, emergencia médica y pánico • Disponible con teclas de función en idioma inglés • Iluminación y sonido de teclado graduables • Armado por credencial de proximidad con mini tags MPT	\$59.00
34	HS2LCD 		TECLADO LCD ALFANUMERICO CABLEADO • Alimentación eléctrica de 16.5 VAC/40 VA @ 50/60 Hz • Consumo de corriente (Panel) de 85 mA (Nominal) • Salida auxiliar 13.75 +/- 5% Vdc/700 mA • Salida de sirena 13.75 +/- 5% Vdc/700 mA • Temperatura de operación 32° a 120° F (0° a 49° C) • Humedad relativa 93%	\$115.57
36	HS2ICNRF4 		TECLADO ICONOS CON RECEPTOR INALAMBRICO CABLEADO • Soporta hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas • Teclado horizontal con moderno diseño de bajo perfil. • Visualización de estado con iconos por pantalla LCD Azul. • Compatible con centrales DSC de la línea PowerSeries NEO. • Retroluminación y sonido de teclado graduables. • Botones grandes con luz de fondo. • Posee 1 entrada/salida para zona o entrada programable. • Soporta 8 particiones. • Teclas FAP para incendio, Auxiliar y Pánico. • 5 teclas de función programable. • Posee anti-sabotaje de pared y cubierta delantera. • Múltiples timbres por zona. • Control de ajuste de zumbador e iluminación. • Bisagra de montaje para fácil instalación.	\$141.88

37	<p>HS2LCDRF4</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>TECLADO ALFANUMERICO LCD CON RECEPTOR INALAMBRICO CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Admite hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas • Etiquetas programables completas de 32 caracteres • Programación del menú • Teclado horizontal con moderno diseño de bajo perfil • Teclas blancas retroiluminadas • Pantalla LCD color azul • Muestra la temperatura exterior • Cinco teclas de función programables • Programación intuitiva del reloj • Terminal de entrada/salida • Teclas de incendio, emergencia médica y pánico • Retroiluminación y sonido de teclado graduables • Interruptor antisabotaje dual para montaje de pared y tapa frontal • Proximidad con mini credenciales MPT 	\$164.98
38	<p>HS2LCDWF4</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>TECLADO LCD DOS VIAS INALÁMBRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla de mensaje completo 2x16 • Programación intuitiva del reloj • Timbre de puerta múltiple • Pantalla azul • Retroiluminación blanca • Muestra la temperatura exterior • Indicaciones de voz (* HS2LCDWFPV9 solamente) • Programador instalador • Soporte multi-idioma • 5 teclas de función programables • Llaves de incendio, médicas y de pánico • Manibela de encendido • Proximidad con etiquetas MPT mini prox 	\$253.14
39	<p>HS2TCHP</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>TECLADO PANTALLA TACTIL CABLEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil a todo color sensible y de alta resolución de 7" (177,8 mm) • Interfaz intuitiva basada en menús para el usuario Pantalla de inicio configurable • Marco de fotos digital incorporado y fácil de actualizar usando la ranura para tarjeta SD integrada • Programación simplificada de etiquetas mediante teclado QWERTY • El estuche limpio y de bajo perfil en blanco (HS2TCHP) o negro (HS2TCHPBLK) combina con cualquier decoración • Terminal de E/S • Tarjeta SD GUI Actualización de firmware local mediante tarjeta SD • Soporte de proximidad (usando etiquetas de proximidad MPT) Listados de aprobación: FCC/IC, UL/ULC, SIA CP-01, CSFM 	\$416.38
40	<p>PC1555RKZ</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>TECLADO LED DSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta hasta 8 zonas. • Visualización de estado con LED para zonas y funciones de estado. • Compatible con centrales DSC de la línea PowerSeries. • Posee 1 entrada de zona. • Soporta 2 particiones. • Teclas FAP dedicadas para incendio, Auxiliar y Pánico. • Montaje en caja de salida simple. 	\$58.56
43	<p>PK5516</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>TECLADO LED 16 ZONAS</p> <p>Teclado apaisado moderno y delgado Botones del teclado ampliados</p> <p>5 teclas de función programables</p> <p>El terminal de entrada/salida se puede programar para funcionar como entrada de zona, salida programable o como sensor de temperatura baja</p> <p>Claves FAP individuales</p> <p>3 teclas de emergencia de un toque Retroiluminación ajustable y zumbador de teclado Canal de alambre</p> <p>Tamper doble de montaje en pared y cubierta frontal ICONO de estado de CA</p> <p>RFK5516 incluye todas las mismas funciones y admite 32 zonas inalámbricas y 16 llaves inalámbricas</p>	\$86.01
44	<p>RFK5516</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>TECLADO DE 16 ZONAS CON RECEPTOR INALAMBRICO DSC</p> <p>RECEPTOR INALAMBRICO DE 32 ZONAS Y 16 LLAVEROS INALAMBRICOS, 8 PARTICIONES PARA LLAVEROS INALAMBRICOS, GABINETE CON TAMPER, LED DE ESTADO Y CONECTABLE MEDIANTE KEYBUS. COMPATIBLE CON TODA LA LINEA POWER.</p>	\$108.43
47	<p>LCD4521</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>TECLADO LCD ALFANUMERICO ROJO PARA MAXSYS DSC</p> <p>Bisel rojo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclas con la función de fuego. • Problemas visualizados, Silencio, silencio de campanas, reajuste de incendio, simulacro de incendio y prueba de la lámpara • Aprobación de Listados: directivas europeas CE (EMC), incert (Bélgica), FCC / IC, UL / ULC • Consumo de corriente, 50 mA • Conecta hasta 16 teclados • Visor de 2 líneas, 32 caracteres, de gran tamaño con luz de fondo • Visor de idioma con estado de zona, estado del sistema, condiciones de falla, • memoria intermedia de eventos, instrucciones del sistema, fecha y hora • LED de Listo, Armado y Falla • 5 teclas de función programable • 4 alarmas activadas mediante teclado: Panico, Auxiliar, Incendio y Coercion • Refuerzo de luz de fondo 	\$222.98

48	PTK5507 DSC A Tyco International Company		TECLADO DE SEGURIDAD CON PANTALLA TACTIL Pantalla a todo color de 7" Diseño moderno delgado (resolución 800x480) Indicador LED intuitivo del estado del sistema de seguridad función de marco de imagen función de reloj Control de salida Interfaz de usuario intuitiva Pantalla de inicio y fondo de pantalla personalizables Programación del usuario del menú Programación del instalador Teclado virtual La tarjeta SD no está incluida Compatible con paneles de control PC1864, PC1832, PC1616 Disponible en 13 idiomas	\$544.35
----	---	--	--	----------

RECEPTOR

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
49	RF5132 DSC A Tyco International Company		RECEPTOR INALAMBRICO DSC Soporta hasta 32 zonas inalámbricas, 16 controles inalámbricos Compatible con los paneles de control PC1616, PC5852D, PC1832 y PC1864 Conexión directa al bus de datos del teclado. Puede ser cableado hasta una distancia de 230 metros del panel Frecuencia: 433.92 Todos los detectores inalámbricos están totalmente supervisados para una mayor integridad de las comunicaciones	\$84.02

MODULOS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
50	HSM2108 DSC A Tyco International Company		TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS • El HSM2108 es un módulo de entrada de zona que agrega hasta ocho zonas completamente programables a cualquier sistema de seguridad PowerSeries Neo. • Soporta bucles de zona sin fin de línea, con fin de línea simple y con fin de línea doble. (resistencias de 5,600 Ohm) • Conecte hasta 15 módulos por sistema. • Entrada de contacto antisabotaje. • Entorno de operación: de -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F) • Consumo de corriente del panel: 130 mA (máx.) Tensión: 12 V CC nominal	\$39.35
51	DSC A Tyco International Company		FUENTE SUPERVISADA • Totalmente supervisado para falla de CA, batería baja y falla AUX • Cuatro salidas de alta tensión programables: de 1 A a 12 VCC • La salida número uno puede utilizarse como salida de sirena supervisada • Brinda hasta 1 A a 12 VCC	\$118.96
52	HSM2208 DSC A Tyco International Company		TARJETA EXPANSORA DE 8 SALIDAS • Brinda 8 salidas programables de baja corriente (50 mA) • Consumo de corriente de panel: 60 mA • Tensión: 12 VCC • Compatibilidad: paneles de control PowerSeries Neo	\$54.03
53	TL300 DSC A Tyco International Company		MODULO SURGARD SGT TLINK • Compatible con la mayoría de los paneles de control que utilizar el formato de ID de contacto • Instantánea, siempre IP comunicación • Funciona a través de LAN/WAN Red local o Internet el • Por la encriptación AES de 128 bits (bits) --Soporta DHCP (direcciones IP dinámico) • Por favor, asegúrese de que su investigación antes de comprar el Tyco seguridad DSC t300 universal IP ALM Communicator para estar seguro que es lo que realmente necesita o póngase en contacto con nosotros	\$397.37
54	PC5320 DSC A Tyco International Company		MODULO INALAMBRICO DSC • Soporte multifrecuencia para la combinación de receptores de 900/433 MHz • Compatible con los paneles de control PowerSeries PC1616, PC1832 y PC1864 • Puede usarse para conectar hasta 4 receptores inalámbricos para una mayor cobertura	\$96.89
55	HSM2HOST4 DSC A Tyco International Company		RECEPTOR INALAMBRICO PARA PANELES HSMHOST4 Transceptor Inalámbrico PowerG de 433 MHz • Dimensiones: 161 x 161 x 50 mm (6 11/32" x 6 11/32" x 1 31/32") • Consumo de corriente de la placa: 60 mA (máx.) • Tensión: 12 V CC nominal • Entorno de operación: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) • Humedad relativa: 5 a 93 %	\$132.69

PERIFERICOS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
56	PCL-422 DSC A Tyco International Company		MODULO REMOTO PARA COMUNICADORES NEO • Permite la extensión de la conexión PC-LINK en 50 pies (15 m) para poder instalar el comunicador en un gabinete separado del panel • La distancia puede extenderse hasta 1000 pies (300 m) utilizando una fuente de alimentación adicional • Compatible con comunicadores de alarma 3G2080, TL2803G y TL280	\$44.93

57	PG4901  <small>A Tyco International Company</small>		SIRENA INALAMBRICA PARA INTERIOR <ul style="list-style-type: none"> Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo Sirena de 110 db con luz estroboscópica Alertas sonoras diferenciada para intrusión e incendio Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico) Dimensiones: 161 x 161 x 50mm (6.44 x 6.44 x 1.75 in) 	\$219.63
58	PG4911B BATT  <small>A Tyco International Company</small>		SIRENA INALAMBRICA PARA EXTERIOR <ul style="list-style-type: none"> sirena exterior Pitidos de entrada/salida Indicación de sirena activa (viva) Tiempo estroboscópico programable Batería 7-8 años con 1 batería (Uso típico) Compatible con paneles PowerSeries Neo, PowerSeries Pro y Qolsys 	\$236.94
59	PG4914P  <small>A Tyco International Company</small>		SENSOR MOVIMIENTO INALAMBRICO <ul style="list-style-type: none"> Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo. Cobertura de 49 pies (15 m) 90°. True Motion Recognition™ que distingue entre movimiento de un intruso y cualquier otra perturbación que pueda causar una falsa alarma. Inmunidad a mascotas de hasta 85 libras (38 Kg) 	\$63.94
60	PG4920  <small>A Tyco International Company</small>		REPETIDOR INALAMBRICO NEO <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 161 x 161 x 50 mm (6.44 x 6.44 x 1.75 pulgadas) Tipo de batería: batería recargable Ni-MH de 4.8V, 1300mAh Autonomía de batería: 48 horas Peso: 470 g (16.5 onzas) Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C (14°F a 131°F) Compatibilidad: Sistemas PowerSeries Neo 	\$143.90
62	PG4934P  <small>A Tyco International Company</small>		PIR CON CAMARA INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> Verificación visual de alarma durante el día y la noche Imágenes a todo color en alta resolución transmitidas desde las instalaciones por celular o Ethernet Cámara CMOS con iluminación IR Autoconfiguración para brillo y contraste desde el panel de control Antisabotaje en la tapa frontal y posterior Inmunidad a mascotas de hasta 85lbs (38kg) Dimensiones: 125 x 63 x 60 mm (4.9 x 2.5 x 2.4 in) 	\$178.02
63	PG4914  <small>A Tyco International Company</small>		PIR INALÁMBRICO ANTIMASCOTA <ul style="list-style-type: none"> Inmune a las mascotas Detector de movimiento PIR para interiores con función dual inteligente que ofrece detección de movimiento confiable y desempeño de monitoreo de temperatura Fácil de instalar Es compatible con los sistemas de alarmas PowerSeries Neo 	\$63.94
64	PG4935  <small>A Tyco International Company</small>		DETECTOR DE IMPACTO INALAMBRICO <ul style="list-style-type: none"> Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo Alta inmunidad a las vibraciones ambientales Umbral ajustable de impacto/vibración Protección antisabotaje en la parte frontal y trasera Contacto magnético de lámina opcional Detección temprana de ataques graves e impactos de bajo nivel Protege ventanas, puertas, paredes y techos contra entradas forzadas Instalación rápida y sencilla utilizando un exclusivo medidor de impactos de siete segmentos y botones pulsadores 	\$63.23
65	 <small>A Tyco International Company</small>		CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO <ul style="list-style-type: none"> Operación de entrada auxiliar seleccionable como normalmente abierto, normalmente cerrado o supervisión EOL Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo Interruptor antisabotaje frontal y posterior Ideal para proteger puertas, ventanas y otras aberturas Operación de entrada auxiliar seleccionable por el usuario como normalmente cerrado o fin de vida útil Opciones de interruptor antisabotaje trasero Dimensiones: 81 x 32 x 25 mm (3.19 x 1.25 x 1 in) 	\$55.21
66	 <small>A Tyco International Company</small>		MAGNETICO INALAMBRICO BAJO PERFIL <ul style="list-style-type: none"> Perfil extradelgado Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo Totalmente supervisado Incluye cinta de doble cara La transmisión de largo alcance permite instalaciones sin necesidad de utilizar repetidoras Fácil de instalar y quitar Dimensiones: 62 x 25.4 x 7.7mm (2.45 x 1 x 0.3 in) 	\$36.88
67	PG4922  <small>A Tyco International Company</small>		SENSOR DE ROTURA DE VIDRIO INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> Detección de rotura de vidrio recubierto, templado, laminado y armado Alcance de detección hasta 6 m (20 ft) Indicación de calidad del enlace visible en el dispositivo La tecnología de reconocimiento de patrón acústico ofrece una cobertura de 360° Indicación de batería baja visible y transmitida 	\$146.50

68	MPT DSC A Tyco International Company		TAG DE PROXIMIDAD (PACK DE 8 UNIDADES) MPT son 8 unidades de mini Tag de proximidad Neo que permiten el armado y desarmado sencillo del sistema. Son ideales para instalaciones con múltiples usuarios o usuarios poco frecuentes que pueden no recordar el código de armado /desarmado. Son ocho colores diferentes, correa para llavero, arme o desarme el sistema con facilidad. Compatible con normas internacionales. Compatible con paneles de control y teclados selectos. Puede colocarse en un llavero para una entrada conveniente	\$33.76
69	ES-31		SIRENA DSW 30 WATTS DOBLE TONO	\$10.84
70	SD30W		SIRENA DE 30 WATTS DSC	\$23.54
71	EPA-100P		SIRENA 15 WATTS	\$8.11
72	PG4994 DSC A Tyco International Company		PIR INALAMBRICO PARA EXTERIOR <ul style="list-style-type: none"> Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo Minimiza las falsas alarmas y garantiza la detección efectiva de amenazas reales. Tecnología Octa-Quad Diseño a prueba de vandalismo Óptica de espejo negro para una inmunidad excepcionalmente alta a las falsas alarmas 	\$341.71

DETECTORES

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
75	GRI2800		DETECTOR DE INUNDACION GRI Detectará cualquier líquido conductivo no inflamable Ideal en cualquier lugar donde pueda ocurrir daño por agua. Restablecimiento automático Disponible solo en gris Estándar de plomo con camisa de 6 pies Longitudes de cable personalizadas disponibles Disponible en 5 VCC, 12 VCC y 24 VCC Nuevo sensor de agua de 24 voltios CA	\$32.72
76	E-960-D90 SECO-LARM		DETECTOR FOTOELECTRICO DOBLE HAZ SECOLARM ALC.30MT. La alineación incorporada por medio de rayos laser apresura la colocación exacta, confiable Sensor de doble rayo fotoelectrico para seguridad perimetral confiable, minimizando falsas alarmas causadas por la caída de hojas, aves, etc. Alcance: 90' (30m) exterior 190' (60m) interior Corriente eléctrica: 64mA max. Voltaje de operación: 10~30V C.C. (sin polaridad) Velocidad de la interrupcion: 50msec~700msec (variable) Temperatura de operación : -13°~+131° F (-25°~+55° C) Longitud de onda del laser: 650nm	\$128.03
77	E-960-D190 SECO-LARM		DETECTIR FOTOELECTRICO DOBLE HAZ SECOLARM ALC. 60MT. La alineación incorporada por medio de rayos laser apresura la colocación exacta, confiable Sensor de doble rayo fotoelectrico para seguridad perimetral confiable, minimizando falsas alarmas causadas por la caída de hojas, aves, etc. Alcance: 90' (60m) exterior 390' (120m) interior Corriente eléctrica: 70mA max. Voltaje de operación: 10~30V C.C. (sin polaridad) Velocidad de la interrupcion: 50msec~700msec (variable) Temperatura de operación : -13°~+131° F (-25°~+55° C) Longitud de onda del laser: 650nm	\$137.96
78	E-960-D290 SECO-LARM		DETECTOR FOTOELECTRICO DOBLE HAZ SECOLARM ALC. 90MT. La alineación incorporada por medio de rayos laser apresura la colocación exacta, confiable Sensor de doble rayo fotoelectrico para seguridad perimetral confiable, minimizando falsas alarmas causadas por la caída de hojas, aves, etc. Alcance: 290 pies (90m), 590 pies (180m) Corriente eléctrica: 74mA max. Voltaje de operación: 10~30V C.C. (sin polaridad) Velocidad de la interrupcion: 50msec~700msec (variable) Temperatura de operación : -13°~+131° F (-25°~+55° C) Longitud de onda del laser: 650nm	\$175.53

SENSORES

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
------	----------------	----------	-------------	--------

79	<p>LC-200S</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>SENSOR D/MOVIMIENTO INFRAROJO PASIVO ANTIMASCOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apto para mascotas de hasta 25 kg (55 libras) • La tecnología Quad de imagen lineal brinda un análisis preciso de las dimensiones corporales y diferenciación de fondos y animales domésticos • Diseño compacto para instalaciones residenciales • Conteo de pulso variable ajustable • Ajuste de sensibilidad del PIR • No requiere de calibración de altura para la instalación • Lente tipo pasillo disponible separadamente • Normalmente Cerrado • Soporte opcional LC-L1ST disponible • Entrada de alimentación 9.6 a 16 VCC 	\$13.72
80	<p>LC-203</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>PIR DOBLE TECNOLOGIA CON ANTENMASCARAMIENTO Y DETECCION AND/OR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inmunidad a mascotas de hasta 25 Kg • Detección con microondas basada en efecto Doppler • Fácil instalación con o sin soporte de montaje rotativo • METODO DE DETECCION PIR Quad (Cuatro elementos) y Pulso Doppler de Microondas • Entrada de alimentación 9.6 a 16 VCC 	\$55.31
81	<p>LC-204</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>PIR DOBLE TECNOLOGIA CON DETECCION AND/OR</p> <p>Método de detección: Sensor PIR Quad (de cuatro elementos) y pulsos Doppler de microondas Alimentación: Entre 9.6 y 16 V CC Consumo de corriente: Activo: 25 mA; Reposo: 20 mA Compensación de temperatura: Sí Periodo de alarma: 2 ± 1 s Salidas de la alarma: LC-104-PIMW - Forma A - NC; LC-124-PIMW - Forma C - NC&NO; 28Vdc 0.1 A con 10 Ohm; Resistencia de protección en serie Interruptor de seguridad: N.C. 28 V CC, 0.1 A con resistencia protectora en serie de 10 ohm; se activa cuando se retira la tapa Periodo de calentamiento: 1 min Inmunidad a radiofrecuencia: 10 V/m más 80% AM de 80 MHz a 2GHz Inmunidad a electricidad estática: 8 kV en contacto, 15 kV en el aire Inmunidad transitoria: 2.4 kV a 1.2 joule Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F) IP: 40 IK: 04</p>	\$42.04
	<p>LC-181</p>		DSC SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO EXTERIOR C/ANTIMASKING	\$238.30
	<p>LC-205</p>		DSC LC-205 DETECTOR ACUSTICO DE ROTURA DE VIDRIO E IMPACTO	\$23.45
82	<p>SP3237</p> 		<p>SENSOR DE GOLPE LITTON</p> <p>Los Sistemas Terminus de Detección de Choque consisten en los Sensores y Procesadores de Choques Terminus. Los sensores de choque pueden montarse en casi cualquier estructura como ventanas, paredes, techos, cajas fuertes, bóvedas, cajeros automáticos y depósitos nocturnos.</p>	\$88.51
83	<p>WLD W-S-U/M-001-0106</p>  <p>WINLAND ELECTRONICS, INC.</p>		<p>SENSOR DE ANIEGO WINLAND</p> <p>Es una sonda de agua superficial no supervisada diseñada para funcionar junto con los sensores de agua WB-200, WB-350 y WB-800. Dimensiones: 3,0 x 2,0 x 0,88 (76,2 x 50,8 x 22,35 mm) Longitud del cable: 15 (4,5 m) Peso: 6 onzas (170 g)</p>	\$42.03
	<p>SS102</p>		SENSOR D/GOLPE	\$55.96

PULSADORES

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
------	----------------	----------	-------------	--------

84	SS078		PULSADOR DE ASALTO CON TESTIGO SECOLARM	\$14.15
85	WS4939		PULSADOR INALAMBRICO 4 BOTONES	\$49.29
86	HUB-2B		PULSADOR DE ASALTO CON RETENCIÓN HUB	\$53.10
87	PG4938 		PULSADOR PANICO INALAMBRICO (1 BOTON)	\$51.12
88			PULSADOR INALAMBRICO (4 BOTONES)	\$48.29

COMUNICADORES

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
89	3G2080 		COMUNICADOR CELULAR 3G <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con paneles de control HS2016, HS2032, HS2064, HS2128 • Comunicación de alarma primaria y de respaldo vía red celular • Encriptación AES de 128 bits vía celular e Internet • Tarjeta SIM (incluida) • El comunicador puede instalarse dentro de un gabinete separado usando un Módulo de montaje remoto de comunicador PCL-422 • Consumo de corriente 90 mA • Temperatura de operación 5° a 40° C (40° a 104° F) 	\$272.79
90	TL280 		COMUNICADOR DE RED <ul style="list-style-type: none"> • Soporte de carga y descarga remota del panel por Internet • Programable con DLS 5 o teclado • Señal de supervisión por Internet • Encriptación AES de 128 bits • Reporte de eventos completo • Protocolos SIA y Contact ID • Verificación visual por Internet • El comunicador puede colocarse en una gabinete separado utilizando un modulo para montaje remoto del comunicador PCL-422 • El modelo R incluye una opción de integración del Puerto serie RS232 	\$140.24
91	TL2803G 		COMUNICADOR DUAL IP/3G <ul style="list-style-type: none"> • Comunicador de alarma de doble trayecto vía Internet y celular totalmente redundante • Enrutamiento de llamadas integrado • Soporte de carga/descarga remota del panel por celular e Internet • Señal de supervisión por celular e Internet • Encriptación AES 128 bits por celular e Internet • Protocolos SIA y Contact ID • Verificación visual por celular o Internet • El comunicador puede colocarse en una gabinete separado utilizando un modulo para montaje remoto del comunicador PCL-422 • Comando y control por SMS • El modelo R incluye una opción de integración del puerto serie RS232 	\$281.78
92	TL405LE-LAU		COMUNICADOR UNIVERSAL DUAL 4G/ETHERNET <ul style="list-style-type: none"> - Canales de comunicación 4G LTE y Ethernet / IP (comunicación redundante!) - CID para mensajes de voz, CID para empujar (receptora DSC SurGard) y CID para funciones de mensajes SMS - Aprobado por EN50136 - Antena integrada - Programación remota por DLS 5 - Comunicación directa con CMS (Centrales de Monitoreo CRA) - 6 terminales programables (entrada / salida) pueden ser zonas, o salidas PGM's - Puerto USB para programación local (facil y rapido) - Conector para antenas externas opcionales 	\$290.66

BOTON DE EMERGENCIA Y SALIDA

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
93	EEB502		BOTON DE EMERGENCIA DSW	\$2.80

94	SS-075		BOTON DE EMERGENCIA P/MONTAJE	\$2.21
95	SD7201GC-PE1 SECO-LARM		BOTON DE SALIDA TIPO HONGO SECOLARM	\$57.53
96	SD7202GC-PEQ SECO-LARM		BOTON DE SALIDA VERDE CUADRADO SECOLARM Pulsador iluminado grande con el subtítulo "PUSH TO EXIT" Mensaje idioma se puede cambiar fácilmente entre Inglés, español y francés, con 3 incluidas placas intercambiables Pulsador 50A nominal @24VAC (3A@24VDC para SD-7202GC-PTQ) Incluye cinco de color de alambre de 12 pulgadas lleva con fácil de conectar terminales de horquilla para una instalación rápida LED da más de 50,000 horas de iluminación 12 o 24 VDC: No hay resistencias requeridas	\$51.63
97	SD-7204SGEX1 SECO-LARM		BOTON DE SALIDA ANTIVANDALICO SECOLARM La cara de la placa es de acero inoxidable Alta calidad, y botón atractivo en acero inoxidable La palabra "EXIT" y "SALIDA" impresas sobre la placa Se ajusta en cajas de cuadrilla sencilla de tamaño estándar Incorporar 1 N.A. y 1 N.C. (DPST) conmutador proporción 50A@24VCA Interruptor con uno pulgada de diámetro resistente al vandalismo	\$62.69
98	SD-927PKC-NSQ SECO-LARM		BOTON DE SALIDA ENFORCER Temperatura de operación: -4°~131° F (-20°~55° C) Alcance: Ajustable, 2-3/8"~8" (6-20 cm) Corriente eléctrica: 120mA@12V C.C. Voltaje de operación: 12~24 VAC/VDC Tiempo de respuesta : 10mS Capacidad de conmutación : 3A@24VCC	\$51.63

CONTACTO MAGNETICO

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
99	WS4945		CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO DSC	\$46.17
100	SM-226 SECO-LARM		CONTACTO MAGNETICO PESADO SECOLARM	\$19.91
101	SM-216 SECO-LARM		CONTACTO MAGNETICO SEMIPESADO SECOLARM	\$8.70
102	SM-217 SECO-LARM		CONTACTO MAGNETICO SEMIPESADO BLANCO	\$6.48
103	SM200 SECO-LARM		CONTACTO MAGNETICO LIVIANO SECOLARM	\$3.69
104	SM206 SECO-LARM		CONTACTO MAGNETICO BALIN SECOLARM	\$4.41

PIR

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
------	----------------	----------	-------------	--------

105	<p>WS4904</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>PIR INALAMBRICO DSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura: 12 m x 12 m. • Dimensiones: 108 mm x 63,5 mm x 54 mm. • Batería: CR123A (3V, litio). • Inmunidad a mascotas de hasta 27 Kg. • Vida útil de las baterías: 9 años (uso típico). • Temperatura de trabajo: -10° a 55°C. • Humedad relativa: 5% a 93%. 	\$66.83
106	<p>BV500</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>PIR BRAVO 5 DSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compensación de temperatura para una mejor detección a temperaturas críticas • Procesamiento de Señales Multinivel (MLSP) patentado para una detección precisa de la energía IR humana en una amplia gama de temperaturas • Ajuste de sensibilidad para configurar el detector para ambientes normales y hostiles • Protección contra corriente estática y transitoria de alto nivel Inmunidad excepcional a la luz blanca • Excelente inmunidad RF • Análisis de digital de señales para una detección consistente en todo el patrón de cobertura • Voltaje de entrada: 9 - 14,5 VDC • Corriente (típica): 38/35 mA (alarma activada / desactivada) @ 12VDC 	\$51.02
107	<p>PG4924</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>PIR INALAMBRICO TIPO CORTINA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo • Ideal para la protección de puertas y ventanas • Cobertura de cortina seleccionable 2, 4, 6 m (6, 12, 18 ft) • Antisabotaje en la tapa frontal y posterior 	\$95.36
108	<p>BV600</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>PIR BRAVO 6 DSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inmune a mascotas inferiores a 2.5pies/0.75m (hasta 85 libras / 38Kg) • Basado en Microprocesador • Tratamiento Avanzado de Señales a Niveles Múltiples* • Sensores Gemelos con Elemento Doble de Bajo Ruido • Alto Nivel de Protección contra Estática • Alto Nivel de Protección contra Transitorios • Lentes estables UV • Alto Nivel de Inmunidad contra Luz Blanca • Excelente Inmunidad RF • Circuito de compensación de temperatura DSC • Puente de ambiente Normal / Severo • Puente de Indicador LED Encendido / Apagado • Ajuste Vertical • Construcción SMD 	\$48.32
109	<p>BV300DP</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>PIR BRAVO 3 DSC (PARA PIR CORTINA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesamiento de señales multinivel • Sensor de bajo nivel de ruido de dos elementos • Cuatro lentes intercambiables • Protección estática de alto nivel • Protección contra transitorios de alto nivel • Alto nivel de inmunidad a la luz blanca • Excelente inmunidad RF • Compensación de temperatura • Puente de detección rápida/lenta • Puente de encendido/apagado de LED • Ajuste vertical • construcción SMD • Funcionamiento súper silencioso • Montaje en pared/esquina 	\$33.56
110	<p>PG4944</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>PIR INALAMBRICO C/CAMARA PARA EXTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo • Minimiza falsas alarmas y al mismo tiempo asegura una detección eficaz de amenazas reales • Tecnología Octa-Quad • Diseño resistente al vandalismo • Óptica de espejo negro para una inmunidad excepcionalmente alta a las falsas alarmas 	\$568.38
111	<p>BV-L3</p>  <p>A Tyco International Company</p>		<p>LENTE CORTINA DSC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendimiento de captura excepcional a temperaturas elevadas - Ajuste de sensibilidad para configurar el detector para ambientes normales u hostiles - Protección estática y transitoria de alto nivel 	\$7.01
PROCESADOR				
ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
112	<p>SP3219-1Z</p> 		<p>PROCESADOR DE GOLPE DE 1 ZONA, LITTON</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona 1 salida de contacto seco. • Una zona supervisadas con EOL 4.7KΩ. • Compatibles con sensores SP-3237. • Supervisa hasta 6 sensores por zona. • Ideal para bóvedas, paredes, etc. • Alimentación: 10.6-16.5 VDC, consumo: 20mA 	\$199.13

113	SP3219-2Z Litton		PROCESADOR DE GOLPE DE 2 ZONAS, LITTON <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona dos salidas independientes de contacto seco. • Dos zonas supervisadas con EOL 4.7KΩ. • Compatibles con sensores SP-3237. • Supervisa hasta 6 sensores por zona. • Ideal para bóvedas, paredes, etc. • Alimentación: 10.6-16.5 VDC, consumo: 40mA 	\$341.48
114	SP3219-4Z Litton		PROCESADOR DE GOLPE DE 4 ZONAS, LITTON <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona dos salidas independientes de contacto seco. • Dos zonas supervisadas con EOL 4.7KΩ. • Compatibles con sensores SP-3237. • Supervisa hasta 6 sensores por zona. • Ideal para bóvedas, paredes, etc. • Alimentación: 10.6-16.5 VDC, consumo: 40mA 	\$608.25
115	WI-WB200 WINLAND ELECTRONICS, INC.		PROCESADOR DE ANIEGO WINLAND (Incl. 1 sensor) Dispositivo de detección de agua, montaje en brida, 8 a 28 voltios CA a 100 miliamperios en reposo, 8 a 28 voltios CC a 35 miliamperios, alarma de 32 a 130 grados F, 100' por sensor	\$110.63

ACCESORIOS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
116	SS-072 SECO-LARM		TAMPER LISTADO UL BLANCO <ul style="list-style-type: none"> -Ideal para paneles, sirenas o bocinas. -Terminales con tornillos. -Contactos a base de plata para mayor duración. -En color blanco. 	\$2.88

CABLE

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
117	1013 LSZH DIXON		CABLE DE ALARMA DE INTRUSION 1013 LSZH Para la instalación de sistemas de telecomunicaciones, intercomunicadores, señalización y sistema de alarma. <ul style="list-style-type: none"> -Calibre: 22AWG -Diametro: 4X11/0.2mm -Diametro de Aislamiento: 1.2mm -Tension maxima de Operacion: 300/300V -Carrete de 300 metros 	\$32.11
118	4X22		CABLE PARA ALARMA 4X22 (ROLLO DE 100 MTS.)	\$18.44

Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales, consulte con nuestros especialistas para mayores detalles.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$: 1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 00219100251620309157	DOLARES \$: 00219100896414714752

Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776

CONTACTENOS

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima 940133884 / 986294469 / 7812356 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	TIENDA NICOLINI PASAJE 9 Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima 986294469 / 947321243 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	TIENDA UDAMPE Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100-C101 C.C. UDAMPE - Lima 981102008 / 01-386-4582 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com
---	---	--

Nuestras redes a un solo click

