




Lista de precios Sistema de alarma



CENTRAL DE ALARMAS INALAMBRICAS AJAX

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
1	Hub2-plus 		PANEL DE ALARMA INALAMBRICO HUB2-PLUS 2G/3G/4G (2 tarjetas SIM) Wi-Fi, Ethernet Admite verificación fotográfica Admite videovigilancia Escenarios de automatización Notificaciones push, llamadas telefónicas y mensajes SMS para notificar a los usuarios Conexión a la CRA Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$350.07
2	Hub2-4G 		PANEL DE ALARMA INALAMBRICO HUB2-4G 2G/3G/4G (2 tarjetas SIM) Ethernet Admite verificación fotográfica Admite videovigilancia Escenarios de automatización Notificaciones push, llamadas telefónicas y mensajes SMS para notificar a los usuarios Conexión a la CRA Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$311.74
3	MotionCam 		MOTION CAM Detector IR de movimiento con cámara fotográfica 12 M. Distancia de detección de movimiento mediante un sensor IR 88.5° /80° Ángulos de visión horizontal y vertical del sensor IR Fotoverificación de alarmas Filtrado de falsas alarmas de movimiento usando el algoritmo SmartDetect Ignora las mascotas Compensación de temperatura Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$123.98
4	MotionCamOutdoor 		MotionCam Outdoor Detección de movimiento con dos sensores IR Alcance de detección ajustable 90° Ángulo de visión horizontal de sensores IR Fotoverificación de alarmas Filtrado de falsas alarmas de movimiento usando algoritmos LISA y SmartDetect Ignora las mascotas Compensación de temperatura Clasificación de protección de la carcasa IP55 Protección antienmascaramiento Gestión y configuración en apps Ajax Hood incluido Hasta 3 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$254.27
5	MotionProtect 		Motion Protect Detección de movimiento con 1 sensor IR 12 M. Alcance de detección ajustable 88.5° Ángulo de visión horizontal de sensores IR Algoritmo SmartDetect para filtrar falsas alarmas Ignora las mascotas Compensación de temperatura Gestión y configuración en apps Ajax Hood incluido Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$56.85
6	MotionProtectOutdoor 		MotionProtect Outdoor Detección de movimiento con dos sensores IR 3 a 15 m Alcance de detección ajustable 90° Ángulo de visión horizontal de sensores IR Filtrado de falsas alarmas de movimiento usando algoritmos LISA y SmartDetect Ignora las mascotas Compensación de temperatura Clasificación de protección de la carcasa IP55 Protección antienmascaramiento 12v Conexión de alimentación opcional Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$204.74
7	MotionProtectCurtain 		MotionProtect Curtain (cortina) Detección de movimiento con dos sensores PIR 88.5° Ángulos de visión horizontal y vertical de sensores PIR Algoritmo SmartDetect para filtrar falsas alarmas Procesamiento correlativo de señales para protección adicional contra falsas alarmas Compensación de temperatura Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 3 años de funcionamiento con baterías preinstaladas Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$64.78
8	CombiProtect 		Combi Protect Detector IR y combinado de movimiento y detector de rotura de cristal con micrófono 12M Distancia de detección de movimiento mediante un sensor IR 88.5° Ángulos de visión horizontal y vertical del sensor IR Filtrado de falsas alarmas de movimiento usando el algoritmo SmartDetect 9M Distancia de detección de rotura de cristal mediante un micrófono Ignora las mascotas Compensación de temperatura Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.200 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$75.54

9	DualCurtainOutdoor 		DualCurtain Outdoor Detector IR y bidireccional de movimiento tipo cortina 4 A 15M Alcance de detección ajustable Ángulo de visión horizontal Configuración independiente del lado izquierdo y derecho Detección en zona cercana Filtrado de falsas alarmas de movimiento usando algoritmos ELSA y SmartDetect Ignora las mascotas Compensación de temperatura Clasificación de protección de la carcasa IP55 Protección antienmascaramiento Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$173.52
10	DoorProtectplus 		DoorProtect Plus Detector de apertura, impacto e inclinación con relé reed y acelerómetro Detección de apertura mediante un relé reed Detección de cambios en el ángulo de inclinación e impactos mediante un acelerómetro Protección contra vibraciones del relé reed Filtro de vibraciones menores e impacto único Terminales para conectar un detector de terceros con un tipo de contacto normalmente cerrado (NC) Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.200 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$48.62
11	DoorProtect 		DoorProtect Detector de apertura basado en relé reed Detección de apertura mediante un relé reed Protección contra vibraciones del relé reed Terminales para conectar un detector de terceros con un tipo de contacto normalmente cerrado (NC) Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 7 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.200 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$34.19
12	GlassProtect 		GlassProtect Detector de rotura de cristal con micrófono 9 M Distancia de detección de rotura de cristal mediante un micrófono Filtrado de falsas alarmas con el algoritmo de dos factores DualTone Terminales para conectar un detector de terceros con un tipo de contacto normalmente cerrado (NC) Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 7 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.000 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$54.02
13	LeaksProtect 		LeaksProtect Detector de inundación Detección de inundación con cuatro pares de contactos separados Activación de escenarios de automatización Clasificación de protección de la carcasa IP65 Hasta 5 años de duración de baterías reemplazables Comunicación por radio con un hub a una distancia de hasta 1.300 m Gestión y configuración en apps Ajax	\$43.24
14	Keypad 		KeyPad Teclado táctil00 Gestión de modos de seguridad y Modo Noche en la instalación Bloqueo en caso de adivinación del código Códigos para usuarios no registrados Botón de pánico Códigos de coacción Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 2 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$86.32
15	SpaceControl 		SpaceControl Mando para gestionar el sistema de seguridad Gestión de modos de seguridad y Modo Noche en la instalación Botón de pánico Protección contra pulsaciones accidentales Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.300 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$27.09
16	Button 		Button Botón de pánico Clasificación de protección de la carcasa IP55 Protección contra pulsaciones accidentales Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.300 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$27.09
17	HomeSiren 		HomeSiren (Sirena interior) Volumen ajustable Indicación de retardos y cambios en el modo de seguridad Campanilla (notificaciones de apertura de puertas) Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.000 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$56.85
18	StreetSiren 		StreetSiren (Sirena para exterior) Volumen ajustable: 85-113 dB Indicación de retardos y cambios en el modo de seguridad Campanilla (notificaciones de apertura de puertas) Clasificación de protección de la carcasa IP54 Conexión de alimentación opcional Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías Hasta 1.500 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$107.85
19	MultiTransmitter 		Multi Transmitter Módulo para integrar detectores cableados o dispositivos de terceros con Ajax Admite conexiones NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL 18 zonas para dispositivos conectados 9 tipos de eventos para dispositivos conectados 3 líneas de alimentación para dispositivos cableados de 12 V Línea de alimentación separada para detectores de	\$134.76

20	Transmitter AJAX		Transmitter Módulo para integrar detectores cableados o dispositivos de terceros con Ajax Compatible con NO, NC 1 zona para dispositivos cableados 1 zona para el interruptor antisabotaje 9 tipos de eventos para dispositivos conectados Alimentación del dispositivo cableado Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas Hasta 1.600 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$43.24
21	Relay AJAX		Relay Relé de contacto seco Activación por programación, al armar/desarmar el sistema, por temperatura y alarma Funcionamiento con fuentes de alimentación de 12–24 V	\$37.85
22	WallSwitch AJAX		WallSwitch Relé de potencia Activación por programación, al armar/desarmar el sistema, por temperatura y alarma Funcionamiento en redes eléctricas de 110/230 V~ Modo impulso y biestable Duración del impulso ajustable Protección de temperatura, corriente y tensión Gestión y configuración en apps Ajax Comunicación con un hub a una distancia de hasta 1.000 m	\$37.85
23	ReX AJAX		ReX Repetidor de señal de radio Jeweller Gestión y configuración en apps Ajax Hasta 1.800 metros de alcance de comunicación por radio con el hub	\$107.84
24	12VPSUfor Hub2 AJAX		12V PSU para el Hub 2 / ReX 2 Fuente de alimentación para el funcionamiento del dispositivo con alimentación de bajo voltaje Reemplaza la fuente de alimentación estándar (110/230V~) Tensión de entrada de hasta 16 V	\$21.71

CENTRALES DE ALARMAS HIBRIDAS INTELBRAS

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
25	4543564 intelbras		KIT DE ALARMA DE 24 ZONAS - ANM 24 NET 20 zonas inalámbricas 4 zonas cableadas. kit compuesto por la central de alarma 1 - ANM 24 NET – Incluye modulo IP para conexión a app free 1 - sirena SIR 1000 1 - control XAC 4000 2 - sensor de apertura XAS 4000 1 - sensor de movimiento IVP 4000 PROGRAMACION POR APP MOBILE V3 (FREE)	\$87.47
26	4541018 intelbras		SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO IVP 4101 PET SMART - PIR sensor de doble elemento - Función PET IMMUNITY <= 20Kg - Tensión de operación de 3V - Distancia de transmisión de hasta 100m - Frecuencia 433,92 MHz - Transmisión en doble canal	\$25.12
27	4541071 intelbras		SENSOR DE MOVIMIENTO CABLEADO IVP 1000 PET - Inmunidad de mascotas hasta 20 kg - Llave delantera antivandálica - Alimentación 9 a 16 Vcc - Consumo a 13Ma - Tira de protección PIR de 12 metros con ángulo de 90° - Hasta 3 niveles de ajuste de sensibilidad	\$8.74
28	4541052 intelbras		CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO XAS 4010 SMART - Sensor de apertura supervisado - Envío de nivel de batería bajo, apertura y cierre - Modulación programable en OOK y FSK - GAP de mayor apertura a 37 mm - Batería de larga duración	\$8.74
29	4541024 intelbras		TRASMISOR INALAMBRICO TX 4020 SMART Vuelve inalámbrico tu dispositivos cableado a panel intelbras - Modulación OOK / FSK; - Frecuencia 433,92 MHz; - FUNCIÓN SMART Monitorización de apertura, cierre, ausencia y nivel de batería)	\$8.20
30	4540005 intelbras		CONTROL REMOTO XAC 4000 - Frecuencia de operación 433.92 MHz con resonador SAW - Modulación OOK/FSK - Diseño diferenciado - Batería de litio de larga duración - Llaves antibloqueo - Viene con cordón y clip	\$4.48
31	4540038 intelbras		TECLADO LCD XAT 4000 LCD PARA PANELES AMT 4010 Tensión de alimentación 9V a 16V Consumo 100 mA Temperatura de funcionamiento -10 a 50 °C, Tiene tamper Sí Número de zonas 2 Bus T1T2 y RS845 Topología de conexión en estrella para T1T2 y cascada para RS485 Distancia máxima con centralita 100m para T1T2 y 1km para RS485	\$40.79

KIT'S & PANELES DE ALARMAS INALAMBRICAS PARADOX

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
32	MG6250 P A R A D O X		Consola Inalámbrica (GPRS/GSM no incluye GPRS14) - 2 particiones / 16 códigos de usuarios. - Ofrece informes a través de GPRS, GSM, SMS, voz y línea fija tradicional, Posee 64 zonas inalámbricas (02 Particiones) con GPRS/GSM. Comunicación de voz bidireccional (a través de GSM o línea fija). - Sirena incorporada de 90db. - Soporta 4 sirenas inalámbricas (SR150) - Admite 4 teclados inalámbricos (K32RF / K37), muestra solo las primeras 32 zonas - Soporta 4 repetidores inalámbricos (RPT1) - Soporta 16 controles remotos de dos vías (REM2 / REM3)	\$131.97

DISPOSITIVOS INALAMBRICOS

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
33	RTX3 P A R A D O X		Módulo de Expansión Wireless - Expande 32 zonas inalámbricas (wireless). - Número Máximo de Controles Remotos: 32 (SP Series), 999 (EVO Series). - Acepta todos los modelos de control remoto. - Posee PGMs Wireless (8 con EVO Series, 16 con SP Series). - Posee 3 Salidas PGM y 1 Salida Opcional. - Dimensiones sin antenas: 15cm x 16cm x 3cm	\$54.37
34	RX1 P A R A D O X		Receptores Inalámbrico para SP4000 - Soporta 32 controles remotos (REM1, RAC1) - Soporta 32 zonas inalámbricas - 2 salidas PGM * Luces LED de Confirmación - Compatibilidad de Transmisión: DCT10, DCTXP2, DCT2, PMD1P, PMD75, PMD85, SD738 (Solo para SP). - No incluye control remoto.	\$24.40
35	DCT10 P A R A D O X		Contacto Magnético Inalámbrico de Largo Alcance de 2 Zonas - Capacidades de 2 zonas donde cada zona es independiente y tiene su propio número de serie. - Posee una bornera para conectar una segunda zona que será reconocida como inalámbrica. - Rango inalámbrico: * 35 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 70 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Frecuencia de Operación: 433 MHz - Interruptor anti-manipulación	\$36.04
36	GS250 P A R A D O X		Sensor de Inercia Inalámbrico - Detección en los tres ejes X,Y,Z donde se sitúa el sensor para dar. - Sensibilidad ajustable para cualquier instalación (período de gracia adicional de hasta cuatro segundos): - Movimiento corto (alta seguridad) = 1 a 3 segundos. - Movimiento largo (seguridad estándar) = 3 a 5 segundos. - Ideal para proteger cuadros, televisores, etc. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.	\$41.20
37	PMD75 P A R A D O X		Sensor de Movimiento Infrarrojo Digital Inalámbrico de Doble Óptica(Para Exteriores bajo techo) - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg. - Área de Cobertura: 11 mx 11 m, con un ángulo de visión de 90º. - Rango inalámbrico: * 35 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 70 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías.	\$56.22
38	PMD85 P A R A D O X		Sensor de Movimiento inalámbrico Digital para Exteriores (Intemperie) - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg - Lentes con Protección UV. - Ángulo de visión de 90°C. - Carcasa resistente a impactos y temperaturas - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías.	\$82.46
39	REM101 P A R A D O X		Boton de Emergencia Inalámbrico - Posee un Único boton que puede ser programado como pánico, armado o tecla de activacion de PGM. - Resistente al agua. - Rango inalámbrico: * 30m con MG6130 / MG6160 / MG6250 y RX1. * 45m con MG5000 / MG5050, K32LX y K641LX. * 60m con RTX3. - Incluye Baterías.	\$19.80
40	REM15 P A R A D O X		Control Remoto inalámbrico - Unidireccional - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua- Realiza hasta cinco acciones diferentes. - Rango inalámbrico: * 30m con RX1. * 45m con MG5000 / MG5050. * 60m con RTX3. - Incluye Baterías.	\$21.78

41	RPT1 PARADOX		Módulo Repetidor de Señales Inalámbricas - Voltaje de Operación: CA: 16VCA, 20VA mínimo. - Batería de Respaldo: 12 VDC ~ 5A. - PGM: 1 relé N.A./N.C. de 5A. 60Vdc/120Vac Máximo. - Alcance entre el módulo y la central(típico en un ambiente residencial): 433MHz: 75m (240ft). - Compatible con MG5050, MG6250, RTX3, - Dimensiones: 7.6(Alto) x 14(Ancho) cm,Requisitos: - 01 - Batería 12VDC ~ 7A (no incluido), - 01 Transformador 220 VAC ~ 16 VAC, 2 A (no incluido), - 01 Gabinete Metálico (11x11x3).	\$21.90
42	SR130 PARADOX		Sirena Inalámbrica para Exteriores con Luz Estroboscópica - Sirena de 100 dB. - Proporciona una respuesta rápida a las señales de alarma con diferenciación entre eventos de intrusión e incendio. - Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico: hasta 70 m. - Frecuencia RF: 433 MHz. - Compatible con MG6250, RTX3 (excepto SP4000). - Posee Protección UV. - IP54. - Dimensiones: 13.4(Ancho) cm x 21.17(Alto) cm x 5.1(Profundidad) cm. - Incluye Baterías.	\$75.77
43	K37 PARADOX		Teclado LCD Inalámbrico de 32 Zonas - Funciona con 2 baterías "AA". - Posee 2 particiones y 32 zonas y todas las funciones de un teclado cableado, - Compatible con MG5000 / MG5050, Spectra SP y RTX3. - No requiere Fuente de Energía Externa de 6 VDC (no incluido), pero admite una fuente de alimentación adicional. - Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico: 40 m. - Posee 8 botones de acción. - Se puede Programar 3 alarmas de pánico activadas. - Incluye Baterías.	\$98.79

KIT'S Y PANELES DE ALARMAS DE INTRUSIÓN

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
44	SP4000-K-2NV5B PARADOX		KIT BASICO SP4000 04 zonas en placa expandible hasta 32 zonas. INCLUYE: - 01 tarjeta SP4000, expandible hasta 32 zonas - 01 Gabinete metalico de 8x10x3 - 02 sensores de movimiento NV5 + soportes	\$71.59
47	SP6000 PARADOX		TARJETA SP6000- Posee 08 zonas en placa, expandible a 32 zonas. - Soporta duplicación de zonas mediante resistencia (máximo 16 zonas cableadas) . - Posee 02 Particiones. - Soporta expansor de zonas inalámbricas. - Soporta expansores de zonas cableadas. Máximo 3 (ZX8SP o ZX8). - Soporta zona en teclado (máximo 15 teclados). Memoria de 256 Eventos. - EN50131 grade 2.	\$55.38
48	SP4000-K-2NV5B PARADOX		SP4000-K-2NV5B - SPECTRA - PANEL (1) SP4000 + (1) 8X10X3 + (2) NV5 + (2)BRACKET	\$71.59
50	BTM50 PARADOX		Maletín Exhibidor Paradox - Apropiado para realizar presentaciones a clientes. - Diseñado para capacitaciones a personal. - Práctico y liviano de material aluminio INCLUYE: - 01 - Panel SP-4000 - 03 - Teclados (K32LCD - K10H - TM50). - 01 - Control Remoto REM2 - 01 - Fuente de Alimentación.	\$260.91

TECLADOS PARA PANELES

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
51	K636 PARADOX		Teclado LED Cableado de 10 Zonas. - Posee 01 Partición. - Compatible con SP4000, SP6000, MG5050. - Iluminación de Teclas patentada. - Configuración independiente de zonas con avisado. - Pantalla de luz de tecla patentada (el botón se ilumina para indicar una zona abierta).	\$32.24
52	K10H PARADOX		Teclado LED Cableado de 10 Zonas. - Posee 02 Partición. - Iluminación de Teclas patentada - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Luz de fondo ajustable. - Compatible con MG5050, SP4000, SP6000. - Para instalación Horizontal.	\$35.87

53	K10V PARADOX		Teclado LED Cableado de 10 Zonas. - Posee 02 Partición. - Iluminación de Teclas patentada - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Luz de fondo ajustable. - Compatible con SP4000, MG5050 y SP6000. - Para instalación Vertical.	\$35.07
54	K32LCD+ PARADOX		Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres 2Particiones. - LCD azul de 32 caracteres con etiquetas programables. - Luz de fondo, contraste y velocidad ajustables. - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Compatible con SP4000, MG5050 y SP6000. - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones. - EN50131 Grade 2.	\$61.57
55	K641+ PARADOX		Teclado Cableado LCD azul. - Posee LCD de luz azul de 32 caracteres con etiquetas programables. - Diseño delgado y elegante. - Permite personalizar etiquetas de zonas - Compatible con paneles serie EVO (EVO 192 y EVO HD).	\$82.87
56	K656 PARADOX		Teclado Táctil LCD Azul de 32 Caracteres y 8 Particiones - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones. - LCD con Luz Azul de fondo, de 32 caracteres con etiquetas programables - Luz de fondo, contraste y velocidad de desplazamiento ajustables * Compatible EVO192	\$96.66
57	TM50 PARADOX		Teclado, Touch Screen de 5.0 pulgadas, - Display: 480 x 272 pixeles - Diseño delgado y elegante * Permite personalizar etiquetas de zonas, imágenes como protector de pantalla - Dimensiones: 14.4 x 9.6 x 1.4 cm * Compatible con paneles Spectra, Magellan y EVO	\$133.85

SENSORES DE MOVIMIENTO PARADOX

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
58	IPR512 PARADOX		Receptora de Monitoreo IP (Rackeable-1 RU) - Recibe eventos de 1024 centrales con módulos IP150 (Internet), PCS250 (GPRS). - Proveedor de Servicios de Internet (ISP) Redundante: 02 puertos Ethernet - Recibe los eventos mediante una red IP pública fija (No incluye software de monitoreo). - Voltaje de Operación: 220 VAC. - EN50131 grade 3	\$499.55
59	IP150+ PARADOX		Módulo de comunicación IP; con funciones para habilitar puertos y dominios, - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular	\$67.58
60	PCS250-NSP PARADOX		Módulo GPRS/GSM/SMS - AUDIO EN ESPAÑOL - Permite trabajar con dos SIM CARD. - Reporte vía Mensaje de Texto (hasta 16 números telefónicos) . - Reporte vía Mensajes de Voz Pre-grabados (hasta 08 números telefónicos) . - Habilita los paneles de control Paradox para la conexión a la nube de Paradox, " Swan Cloud" - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, conexión mediante los paquetes de datos de su CHIP. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo.	\$117.87
61	ANTKIT PARADOX		EXTENSION DE ANTENA PARA PCS 250 COD ANTKIT Cable 2 metros con antena GPRS/GSM Compatible con serie PCS y GPRS14 Conector SMA Mejor recepción reubicando la antena Incluye soporte de montaje en muro Cable de 1'5 mm de grosor	\$17.38
62	HUB2 PARADOX		Convertidor Universal de Comunicación; -Concentrador y Aislador de Bus de 2 Puertos. • Divide el bus de comunicación en 02 salidas completamente aisladas (si una salida falla, las otras siguen funcionando). • Un puerto de entrada, 2 puertos de salida completamente aislados. - Cada puerto de Salida Provee comunicación de hasta 900m. - Requiere de 01 Transformador (12 VDC) para cada Salida. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO	\$58.57
63	307USB PARADOX		Interfaz de Conexión Directa entre panel y PC. - Dispositivo para programar y/o actualizar los paneles mediante Software. - Permiten al Panel comunicarse con una PC mediante puerto USB. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO.	\$45.68
64	COMCABLE PARADOX		Cable de comunicación - Permite conectar el módulo IP150 a un módulo PCS250-G para envío de eventos vía IP + GPRS a una receptora IPR512	\$2.73

65	ZX8 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Módulo Expansora 8 Zonas (Cableadas) - Expande 08 Zonas (16 con la característica ZTA de doblado de zonas solo EVO) - Posee 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO	\$50.43
66	ZX8SP P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Módulo Expansora de 8 Zonas - Expande 08 Zonas (No permite doblado de Zonas). - Configuración de velocidad de entrada diferente para cada zona - Posee 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra (No Línea EVO).	\$26.36
67	PGM4 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Módulo de Expansión de 4PGM, - Posee 4 salidas de relé programables de 5A. - Desactivación de PGM después de evento o tiempo. - Salida PGM pulsada para Alarmas de Incendio. *Compatible con Magellan, Spectra y Evo.	\$45.99
68	VDMP3 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Modulo de Voz, - Llama hasta 08 números de teléfono para reportar alarmas mediante mensajes pregrabados - Armado /desarmado mediante el teléfono * Compatible con Magellan, Spectra y Evo	\$40.61
69	GPRS14 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Módulo para equipo MG6250/PCS250 - Accesorio Compatible con reporte vía GPRS/GSM/SMS. - Acepta 2 SIM CARD de red GSM para redundancia del proveedor. - Fácil instalación conexión directa a la placa.	\$69.31

CONTROL DE ACCESO PARADOX

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
70	ACM12 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Módulo de Control de Acceso de 4 Cable, Brinda acceso a través de tarjeta y/o código de acceso con los lectores	\$129.61
71	R910 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Lector de Proximidad para Interiores / Exteriores de 4 Cables, diseño para resistir ambientes extremos. • Rango del lector de tarjetas hasta 10cm con tarjetas C702. • Soporta el formato de salida RS-485. • LED tricolor	\$72.87
72	C702 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		tarjeta de proximidad tipo de tarjeta de credito, super fina y flexible, Orificio vertical para colocar agarre, Carcaza blanca de PVC resistente	\$1.18

SENSORES DE MOVIMIENTO PARADOX

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
73	NV5 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		KIT Detector de Movimiento Infrarrojo+ Bracket para instalacion (Interiores) - CABLEADO * Lente híbrido cilíndrico * Algoritmo de detección mejorado * Cobertura 10 x 10 m (Altura de 2.1 - 3.1 m) - 90° Angulo de Vista* Dimensiones 9.1 (A) x 5.5(L) x 4.0 (P). * Voltaje de Operación 10 a 15 VDC. * Sensor ANTIMASCOTA (hasta 16 Kg). * EN50131 grade 2 * No Incluye Bracket para Montaje	\$9.58
74	DG75+ P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Detector de Movimiento Infrarrojo (Exteriores Bajo Techo) - CABLEADO Lente Óptico Dual. - Inmune a mascotas de hasta 40Kg. - Patentado procesamiento automático de señales de pulso. - Voltaje de Operación 11 a 16 VDC. - Cobertura: 11 x 11m; (Altura de 2.1 - 2.7 m) 90° Angulo de Vista.	\$21.47
75	460 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Detector de Movimiento de Techo - (Interiores) CABLEADO- Posición de lentes ajustable de (0° a 10°) - Ajuste de la duración de la señal de alarma - Ideal para proteger ventanas de ambientes habitados. - Voltaje de Operación: 9 a 16VCC ó 20 a 27VCC. - Cobertura: 14.5x 4.5m; (Altura de 2.0 - 2.7 m) 40° Angulo de Vista.	\$24.10
76	DG467 P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Detector de Movimiento de Techo - (Interiores) CABLEADO - Ideal para proteger ventanas de ambientes habitados. - Cobertura: - 7.0 x 6.0 m; (Altura de 2.4 m) 360° Angulo de Vista. - 11.0 x 6.0 m; (Altura de 3.7 m) 360° Angulo de Vista.	\$33.39
77	NV35M P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X		Detector de Movimiento de Pared - (Interiores/Exteriores) CABLEADO - Detección óptica de mascotas Inmune, discriminando geometrías (Super Pet Immunity). - Anti-enmascaramiento - Detección IR activo para líquidos pulverizados y bloqueo artículos de hasta 30 cm. - Detectores duales controlados por Full Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC). - Cobertura: - * 10.0 m (Altura de 2.0 m) 85° - Certificado: EN 50131-2-2 Grade 3	\$55.87

78	DG85 PARADOX		Detector de Movimiento de Pared - (Exteriores) CABLEADO - Inmune a mascotas hasta de 40Kg - Carcasa resistente a golpes y a la temperatura - Lente de protección anti-UV - Sistema de filtrado de Óptica Doble. - Cobertura: - * 11.0 m (Altura de 2.1 m) 85° - Certified ENS0131 Grade 2	\$66.38
79	NV780 PARADOX		Detector de Movimiento de Pared de Doble Vista Lateral - (Exteriores) CABLEADO - Inmune a mascotas hasta de 40Kg - Dos doble detector infrarrojo pasivo demovimiento con ocho haces de detección estrechas, gestionados por completo Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC) - 4x sensores elemento dual disposición. - Voltaje de Operación: 10 a 15 VCC. - Rechazo de interferencia digital de EMI / RFI - Cobertura: - * 12.0 m a cada lado (Altura de 2.1 m).	\$83.11

CONTACTO MAGNETICOS Y SENSORES DE RUPTURA Y GOLPE

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
80	DG457 PARADOX		SENSOR DE RUPTURA DE VIDRIO 2 modos de operación (asignable para EVO y de operación convencional por relé). Modo de prueba remota cuando se usa el TestTrek V2. Análisis completo de espectro de audio y de infrasonido. Filtros digitales de 7 bandas, amplificador digital y evaluación de fluctuación de frecuencia. Análisis de impacto y de onda de choque. Alta inmunidad a señales RFI y EMI. Sensibilidad ajustable: Cubre hasta 9m cuando se configura en alto y hasta 4.5m cuando se configura en bajo.	\$25.83
81	BS-2021WH Sentek		Contacto Magnético Cableado, - Ideal para Puertas de Madera o Ventanas. - Color Blanco. - Tipo de contacto NC. - Montaje por tornillo y/o adhesivo. - No requiere alimentación. Compra mínima 20 und.	\$0.94
82	BS-2033BN Sentek		Contacto Magnético Cableado. - Ideal para Puertas de Madera o ventana - Tipo de contacto NC.- Montaje por tornillo. - No requiere alimentación. Compra mínima 20 und. DISPONIBLE EN MARRON	\$1.06
83	BSD-3011 Sentek		Contacto Magnético pesado blindado para puertas metálicas, - Tipo de contacto NC- Montaje para piso, incluye soporte de montaje para la cortina. - No requiere alimentación - Dimensiones 100 x 14 mm .	\$10.51
84	BSD-3020 Sentek		BSD-3020 Interruptor magnético Contacto Magnético para cortinas metálicas. Montaje para piso, incluye soporte de montaje para la cortina. Material: aluminio. Tipo de contacto NC.	\$10.51
85	BSI-2041P-GY Sentek		Contacto Magnético para Puertas y Portones Color gris - Tipo de contacto NC.- Montaje con tornillos. - No requiere alimentación. - Dimensiones 100 x 160 mm . Compra mínima 20 und.	\$4.47

CONTACTO MAGNETICOS Y SENSORES DE RUPTURA Y GOLPE

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
86	EB-11 Sentek		Botón de Emergencia con Llave Modo de operación con enclavado y es necesario una llave para volver al estado normal * Tipo de salida NO/NC, - Tamaño 54 x 54 x 32 mm* - Color gris. Compra mínima 10 und.	\$1.36
87	EB-12 Sentek		Botón de Emergencia - Ideal como pulsador de pánico o como pulsador de salida para Controles de Acceso, - Puede trabajar con señal de datos o Voltaje 12VDC/24VDC. * Tipo de salida NO/NC. * Tamaño 76 x 17 x 17 mm. * Color blanco. No apto para exteriores Compra mínima 20 und.	\$0.88

FOTO ELECTRICOS PARA CERCO PERIMETRAL

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
88	DS-W-P15B-MINI DIMAX		Sensor de Iluminacion de pared- 180° sobre pared.- Tiempo: Desde 10seg hasta 7min.- Rango de detección: 12 metros- Luz ambiental:10LUX - 2000LUX - Facil instalacion- Diseño Elegante	\$5.40
89	DS-W-P19B DIMAX		Sensor de Iluminacion de techo y pared- 360° sobre techo y pared.- Tiempo: Desde 10seg hasta 7min.- Rango de detección: 6 metros- Luz ambiental: 3LUX - 2000LUX - Facil instalacion- Diseño Elegante	\$6.30

90	JFL-IRA-20 V2 		IRA-20 V2 Fotoelectrico Exterior 01 Haz Sensor infrarrojo con haz único y alcance de hasta 20 metros. - Compacto, ideal para puertas automáticas, barreras vehiculares automatizadas entre otros. - Puede ser utilizado en instalaciones empotradas o externas. - Sistema inteligente	\$13.07
91	XA-100 dLux		Fotocélula de Detección* 2 Has de visión que reducen las falsas alarmas.* Distancia de protección exterior 100 metros, 300 metros interior.* Ajuste de alineación mediante display demedición digital.	\$31.23
92	XA-250 dLux		Fotocélula de Detección* 3 Has de visión que reducen las falsas alarmas.* Distancia de protección exterior 250 metros,400metros interior.* Ajuste de alineación mediante display demedición digital.	\$47.75
93	BIRD00-100 		CERCO ELECTRICO Trabaja a 4 canales lo que permite que si colocamos varios cercanos no regeneran interferencia entre si. IR: 2 esféricos Rango de cobertura: Hasta 100m Funcionamiento: NC/NO Alimentacion: 12-24V DC Grado de proteccion: IP55 Material: PC Tamper: NC (no se activa al retirar cubierta) Dimensiones: 171*82*80mm Tiempo de interrupcion: 50-700ms Corriente de trabajo: 65mA max	\$29.42

ACCESORIOS

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
94	WB101 PARADOX		Base para portar el control remoto REM101 Se puede fijar en muro o madera.	\$0.97
95	SB100 PARADOX		Soporte Bracket para Detector de Movimiento NV5 *Elegante soporte de montaje mural o techo.	\$1.22
96	B101 PARADOX		Paradox Bracelet B101 Accesorio para el REM101; correa de muñeca conveniente para un acceso rápido y fácil.	\$2.27
97	11x11x3 PARADOX		Gabinete metalico para alarma dimensiones 11x11x3 caja metalica para partes electricas y ser usado con paneles SP6000,EVO192,MG5050,MG6250 y otros	\$16.49
98	ANC1 PARADOX		Indicación de alarmas de zona: zonas en alarma parpadean hasta ser desarmadas. • Indicador LED indica estado de particiones 1a 8, de zonas 1a 48, ó zonas 49 a 96.	\$60.08
99	PA6 DIMAX		Fuente de alimentación de respaldo para teclado K37, 6V a 350mA.	\$10.83
100	PA7 DIMAX		Fuente de alimentacion de respaldo para MG6250, 7.5Vdc a 1A max.	\$10.83
101	RT1245 		Bateria Seca Recargable de 12 Voltios y 4.5AMP BATERIA DE 7A - 12VDC -AMPERAJE 4.5AMP / VOLTAJE 12VDC - PESO: APROX. 1.40KG Rango de temperatura de funcionamiento normal: 25 C±5 C - CERTIFICADO: UL / CE / ISO	\$12.50
102	RT1270 		Bateria Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP BATERIA DE 7A - 12VDC -AMPERAJE 7AMP / VOLTAJE 12VDC - PESO: APROX. 1.95KG - CERTIFICADO: UL / CE / ISO	\$13.00
103	LT-60 		SIRENA 2 TONOS (21VDC-24VDC) - Carcasa: ABS Color blanco - Voltaje: CC 12V - 24V - Potencia de salida: Max. 60W - Nivel de dB: 125+5dB -3dB - Tamaño de VC: Φ33.5mm	\$14.53
104	ES-31 		Sirena de Doble tonos para Exteriores, con Alimentación de 12VDe y 30 Watt de potencia con 112 dB.	\$10.84

105	JFL-SIR-115-BLANCA 		SIR-115 BLANCA V2 - Sirena piezoeléctrica. Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB.	\$4.72
-----	--	--	---	--------

SOFTWARE DE MONITOREO - MCDI

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
106	STL-50 		SECURITHOR 2.1 - Software para Monitoreo - Recibe alarmas multiformato y multiusuario, hasta 50 cuentas. - Desarrollado para Windows 7 / 8 / 2008, Windows Server 2012, La versión en red funciona con Windows 7, 8, 2008, 2012. - Utiliza PostgreSQL. Rápido, estable y de alto rendimiento sin los costos de todos los otros motores SQL. Incluye: - Módulo de monitoreo web remoto con 1 licencia de puesto operador remoto web para el procesamiento de eventos.	\$2279.71

SOFTWARE DE MONITOREO - MCDI

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
107	UHSC04R 		KIT HOMESYS + CAMARA HD INALAMBRICO Monitoreado a través de Smartphones (iOs - Android) con plataforma en nube. KIT INCLUYE: - 01 HSC04 IP BOX. * Incluye Adaptador de Voltaje + Cable de Red. - 01 HSE03 Sirena Vocal (Incluye Baterías). - 01 HSP01 PIR Sensor de movimiento (Incluye Baterías). - 01 TSM04 Contacto magnético (Incluye Baterías). - 01 SR804 Llavero inalámbrico (Incluye Baterías). - 01 VC705 Cámara 2MP con speaker (Incluye Adaptador de Voltaje).	\$112.63
108	UHSC04R-0 		KIT HOMESYS Monitoreado a través de Smartphones (iOs - Android) con plataforma en nube. KIT INCLUYE: - 01 HSC04 IP BOX. * Incluye Adaptador de Voltaje + Cable de Red. - 01 HSE03 Sirena Vocal (Incluye Baterías). - 01 HSP01 PIR Sensor de movimiento (Incluye Baterías). - 01 TSM04 Contacto magnético (Incluye Baterías). - 01 SR804 Llavero inalámbrico (Incluye Baterías).	\$210.69
109	TSM04-2 		CONTACTO MAGNETICO - Auto sincronización inalámbrica- Protección anti manipulación- Recibir / enviar señales de RF para acciones y actualización de estado- Auto emparejamiento con IP BOX- Battery: 1 x 3V CR2450. -Incluye Baterías.	\$25.32
110	HSP01-0 		SENSOR DE MOVIMIENTO Características: - Control inalámbrico, no necesita cables - Auto emparejamiento con IP BOX - Detección de hasta 9 m, Angulo 110° x 10m - Protección contra manipulaciones - Battery: 1 x 3V CR123. -Incluye Baterías	\$10.79
111	SF804 		DETECTOR DE HUMO Características: - Control inalámbrico, no se necesitan cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Sonido de alerta de 85dB. -Incluye Baterías.	\$14.53
112	ST820 		DETECTOR DE TEMPERATURA - Mide y transmite la temperatura y la condición de humedad cada media hora - Detección de batería baja - Informe automático y función de encuadernación automática - Indicador LED y botón - Detección de batería baja - Protocolo: EVSP inalámbrico. -Incluye Baterías.	\$13.65
113	SA823-2 		REPETIDOR - AMPLIFICADOR DE SEÑAL - Instalación simple y configuración de red sin PC o teléfono inteligente - Margarita hasta 2 repetidores - Modo de prueba: indicación de intensidad de señal usando LED y pitido de audio - Modo Beacon: transmite señal a intervalos preestablecidos para probar la recepción por puerta de enlace - Detección de sabotaje - Copia de seguridad batería en caso de corte de energía	\$45.98
114	HSE03-0 		SIRENA DE VOZ PARA INTERIOR - Control inalámbrico, sin cables - Auto emparejamiento con IP BOX - 110dB de sonido de alerta (a 30 cm) - Archivos de audio personalizables - Protección contra manipulaciones - Battery: 4 x 1.5 V Alkaline / LR14, DC input optional. -Incluye Baterías.	\$56.72

115	VC701-0 		CAMARA INTERIOR HD - INALAMBRICO - Resolución: 1280 x 720 - 1MP- PIR Sensor - LED IR para visión nocturna - Ranura para tarjeta Micro SD para función para grabación - Altavoz y micrófono / Two ways audio - Compresión: H. 264 y MJPEG- Conexión Wi-Fi. * Incluye Adaptador de Voltaje	\$39.54
116	VC705 		CAMARA INTERIOR FULL HD - INALAMBRICO - Resolución: 1920 x 1080 (1080P) - 2MP- Lente gran angular - LED IR para visión nocturna - Ranura para tarjeta Micro SD para función de pregrabación - Altavoz y micrófono- Compresión: H. 264 y MJPEG - Conexión Wi-Fi. * Incluye Adaptador de Voltaje	\$37.06

CABLE

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
117	1013 LSZH 		CABLE DE ALARMA DE INTRUSION 1013 LSZH Para la instalación de sistemas de telecomunicaciones, intercomunicadores, señalización y sistema de alarma. -Calibre: 22AWG -Diametro: 4X11/0.2mm -Diametro de Aislamiento: 1.2mm -Tension maxima de Operacion: 300/300V -Carrete de 300 metros	\$32.11
178	LK-4X22 		CABLE PARA ALARMA MULTIFILAR 4X22 AWG LT USA LK-4X22 - Cable De Alarma Multifilar 4X22 LT USA - 4 Hilos / 22 AWG - Especial para alarmas - Con aislamiento y chaqueta PVC - Color Blanco - Caja de 300m	\$29.41

Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$:	1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 00219100251620309157	DOLARES \$:	00219100896414714752

Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776

CONTACTENOS

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima  940133884 / 986294469 / 7812356 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	TIENDA NICOLINI PASAJE 9 Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima  986294469 / 947321243 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	TIENDA UDAMPE Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100-C101 C.C. UDAMPE - Lima  981102008 / 01-386-4582 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com
---	---	--

Nuestras redes a un solo click

