



PROTEC

Lista de precio Sistema contra incendios




KIT PANEL 4100ES DIRECCIONABLE

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	4100-ES 	 	PANEL DE CONTROL 4100ES (EXPANDIBLE HASTA 2500 PUNTOS) 01 a 10 lazos IDNet para un total de 2500 equipos direccionables. 03 salidas NAC expandibles en múltiplos de 3. 01 salida auxiliar de 24Vdc. 01 salida programable tipo relay expandible mediante tarjetas de relay o módulos de control. Pantalla LCD 2x40 o InfoAlarm QVGA 5.66". Registro de hasta 2500 eventos históricos. UL/ULC/FM/CSFM. Incluye: •4100-Controlador Master 2X40 -ES-PS cons tarjeta de expansion 250PTS •4100-5450- Modulo convencional NAC 3 salida NAC •4100-0645 - SPX 4100-0645 cable de energia P/Fuente D/Poder ES-PS P/Panel 4100ES •4100-0635- Modulo de distribucion de energia para 220 VAC. •4100-3117 -MSTR CTLR IDNET2 Factory Only •2975-9442 - Caja post + puerta C/Vidrio + Mandil 2 Bahias, Rojo, 4100ES •4100-2302 - Tapa ciega P/UNA Bahia completa usar C/FACP 4100ES FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4100-0040_LS.PDF precio referencial - bajo pedido	\$5,282.03
2	2050-9101 	 Foundation Series	Panel direccionable 2050FS, incluye 1 lazo para 50 dispositivos y 2 NAC FACU 2050FS con pantalla LCD de 4 x 40, bucle de inicio direccionable MX único con 50 dispositivos máximo y 2 circuitos NAC convencionales	\$764.09
3	2250-9101 	 Foundation Series	Panel direccionable 2250FS, incluye 1 lazo para 250 dispositivos y 4 NAC FACU 2050FS con pantalla LCD de 4 x 40, bucle de inicio direccionable MX único con 50 dispositivos máximo y 2 circuitos NAC convencionales.	\$937.28
4	4007-9101 	 	PANEL DE CONTROL CONVENCIONAL/DIRECCIONABLE 4007ES : *SOPORTA 100 DISPOSITIVOS DIRECCIONABLE, expandible HASTA 250 DISPOSITIVOS MAX (IDNet+) *Soporta dos tarjetas IDnet+ 4007-9803 (Cada tarjeta soporta 75 DISPOSITIVOS) *Módulo de relé/zona de ocho puntos: Cada punto se puede configurar como entrada de IDC o salida de relé *Cuatro NAC integrados de Clase B/Clase A, con una capacidad de 2 A cada uno *SOPORTA BATERÍAS DE HASTA 18Ah sin accesorio, hasta 33 Ah con accesorio. *Pantalla táctil en color de 4.3" (109 mm) en diagonal *Fuente de alimentación/cargador de batería de salida de 4 A FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4007-0002.pdf	\$1,267.33
5	4007-9201 	 	PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE 4007ES: *SOPORTA 100 DISPOSITIVOS DIRECCIONABLE, expandible HASTA 250 DISPOSITIVOS MAX (IDNet+) *Soporta dos tarjetas IDnet+ 4007-9803 (Cada tarjeta soporta 75 DISPOSITIVOS) *IDNAC SLC hasta para 127 dispositivos de notificación DIRECCIONABLES (SIRENAS DIRECCIONABLES) *SOPORTA BATERÍAS DE HASTA 18Ah sin accesorios, hasta 33 Ah con accesorio. *Pantalla táctil en color de 4.3" (109 mm) en diagonal *Fuente de alimentación/cargador de batería de salida de 4 A FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4007-0002.PDF	\$1,234.92
6	4010-9501 	 	PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE 4010 : *Capacidad para hasta 998 puntos de IDNet direccionables, o hasta 1.000 puntos de bucle MX direccionables y hasta 127 puntos SLI VESDA. *Hasta 2.000 puntos de anunciación y hasta 20 direcciones de tarjeta interna y externa. *Pantalla LCD con ángulo de visualización ancho 2 x 40 e indicadores LED y teclas de control programables. *4 NAC integrados de 3 A de Clase A o Clase B . salida de relé auxiliar programable con capacidad nominal de 2 A a 32 V CC. * Fuente de alimentación de 8 A con alimentación auxiliar de hasta 2 A y capacidad de carga de baterías de hasta 110 Ah (UL) capacidad para hasta 248 puntos de IDNet direccionables. FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4010-0011-5.PDF	\$2,281.82
7	4010-9701 	 	PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE 4010 : *Capacidad para hasta 1000 puntos de IDNet direccionables Y hasta 127 puntos SLI VESDA. *Hasta 2.000 puntos de anunciación y hasta 20 direcciones de tarjeta interna y externa. *Pantalla LCD con ángulo de visualización ancho 2 x 40 e indicadores LED y teclas de control programables. *Circuitos SLC IDNAC de 3 A integrados ofrecen un suministro avanzado a aparatos de notificación direccionables. *salida auxiliar de función programable de 2 A * Fuente de alimentación de 8 A con alimentación auxiliar de hasta 2 A y capacidad de carga de baterías de hasta 110 Ah (UL) FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4010- 0012.PDF	\$2,352.14

8	4010-9521 Simplex		PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE 4010 : *Capacidad para hasta 998 puntos de IDNet direccionables, o hasta 1.000 puntos de bucle MX direccionables y hasta 127 puntos SLI VESDA. *Hasta 2.000 puntos de anunciación y hasta 20 direcciones de tarjeta interna y externa. *Pantalla LCD con ángulo de visualización ancho 2 x 40 e indicadores LED y teclas de control programables. *4 NAC integrados de 3 A de Clase A o Clase B . salida de relé auxiliar programable con capacidad nominal de 2 A a 32 V CC. * Fuente de alimentación de 8 A con alimentación auxiliar de hasta 2 A y capacidad de carga de baterías de hasta 110 Ah (UL) *Admite hasta 498 puntos de IDNet direccionables. capacidad para hasta 250 puntos de IDNet direccionables; y dos SLC IDNAC de 3 A de Clase B con capacidad para hasta 254 aparatos de notificación direccionables FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4010-0011-5.PDF	\$2,830.53
9	4010-9721 Simplex		PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE 4010 : *Capacidad para hasta 1000 puntos de IDNet direccionables Y hasta 127 puntos SLI VESDA. *Hasta 2.000 puntos de anunciación y hasta 20 direcciones de tarjeta interna y externa. *Pantalla LCD con ángulo de visualización ancho 2 x 40 e indicadores LED y teclas de control programables. *Circuitos SLC IDNAC de 3 A integrados ofrecen un suministro avanzado a aparatos de notificación direccionables. *salida auxiliar de función programable de 2 A * Fuente de alimentación de 8 A con alimentación auxiliar de hasta 2 A y capacidad de carga de baterías de hasta 110 Ah (UL) capacidad para hasta 500 puntos de IDNet direccionables y dos SLC IDNAC de 3 A de Clase B con capacidad para hasta 254 aparatos de notificación direccionables. FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4010-0012.PDF	\$2,869.02
10	2080-9057 Simplex		INTERRUPTOR DE ABORTO P/ MONTAJE ADOSABLE se conecta mediante un módulo de interfaz direccionable IDNet; se monta en una placa de acero inoxidable de salida simple; la instalación requiere una caja de salida simple, con una profundidad mínima de 64 mm (2-1/2 in) FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4007-0003_LS.pdf	\$183.49

TARJETAS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
11	4007-9803 Simplex		TARJETA EXPANZORA 75 DIRECCIONES PARA PANEL 4007ES SIMPLEX FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4007-0002.pdf	\$101.47
12	4100-1288 Simplex		CONTROLADOR 64 LEDs/ 64 INTERRUPTORES - con placa de montaje Módulo controlador de 64 LED / 64 interruptores con placa de montaje; controla hasta 64 LED e interfaces hasta 64 interruptores; se monta detrás de los módulos de LED / interruptores y tiene capacidad para un módulo controlador 4100 1289. http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4100-0032.pdf	\$202.68
13	4010-9915 Simplex		BACpac p/ user c/ FACP 4010ES FICHA TECNICA: https://www.tycosimplexgrinnell.com/wps/wcm/connect/a0e635d2-f9b6-44cd-8442-21e527cd4aad/4100-6069+and+4010-9915.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a0e635d2-f9b6-44cd-8442-21e527cd4aad-kX1NdIR	\$1,666.48
14	4010-9929 Simplex		TARJETA DE COMUNICACIÓN SLC, 250 puntos, Panel 4010ES FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4010-0011-5.PDF	\$353.92
15	4100-1278 Simplex		Regleta 16 botones, 8 leds amarillos, 8 leds rojos 'Para panel 4100ES http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4100-0032.pdf	\$182.51
16	4010-9918 Simplex		TARJETA INTERFACE RS232 p/ 4010ES FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4010-0011-5.PDF	\$401.21
17	4010-9912 Simplex		COMUNICACIÓN DE ALARMA DIGITAL c/ com. serial DACT para FACP 4010ES FICHA TECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2080-0009.pdf	\$374.95
18	4100-6078 Simplex		INTERFACE DE RED MODULAR p/ FACP 4100ES https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4100-0056.pdf	\$404.89
19	4010-9817 Simplex		Módulo interface de red requiere 2 módulos de media para 4010 https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4100-0056_LS.pdf	\$376.12
20	4100-3110 Simplex		LAZO IDNET D/250 DIRECCIONES, CLASE A/B para PANEL 4100ES https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/Translations/es-la/S4100-1031.pdf	\$333.64
21	4007-6303 Simplex		4120 MM-L duplex fiber media https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4100-0056_LS.pdf	\$434.89

22	4007-6304  Simplex		4120 MM-R duplex fiber media https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4100-0056_LS.pdf	\$434.98
23	4010-6303  Simplex		"MM-L duplex fiber media " P/4010ES https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4100-0056_LS.pdf	\$434.98
24	4010-6304  Simplex		MM-R duplex fiber media P/4010ES https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4100-0056_LS.pdf	\$434.98
25	4007-9810  Simplex		Tarjeta Intefase de Red p/4007ES https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/Translations/es-la/S4007-0001.pdf	\$384.67
26	4010-9923  Simplex		TARJETA CONEXIÓN A INTERNET, SAFELINC p/4010 ES http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4100-0062.pdf	\$436.51
27	4007-6309  Simplex	-	ES NET - Tarjeta de medio por Fibra Multimodo p/ 4007ES, Doble Canal, ESNET NIC	\$718.18
28	566-1422  Simplex	-	SPX 566-1422 Tarjeta fuente de poder P/Panel 4007ES	\$622.19

ANUNCIADORES REMOTOS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
29	4606-9102  Simplex		Anunciador Remoto c/LCD p/FACP 4010ES FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4606-0002.PDF	\$382.89
30	4606-9202  Simplex		ANUNCIADOR REMOTO LCD Listado UL, ULC, CSFM y aprobado por FM. Funciones de reconocimiento, silenciamiento y restablecimiento del sistema. Comunicación independiente vía puerto RUI (Remote Unit Interface). Tensión de trabajo de 24Vdc. Pantalla táctil a colores. Incluye 03 botones programables. Compatible con todos los paneles SIMPLEX FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4606-0003.PDF	\$470.62
31	2975-9461  Simplex		CAJA DE MONTAJE PARA ANUNCIADOR REMOTO P/4007ES FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4606-0003.PDF	\$109.68
32	2975-9206  Simplex		Caja Montaje Anunciador Remoto (4603-9101) FICHA TECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4603-0001.pdf	\$99.65
33	2606-9101  Simplex		Anunciador remoto para paneles 2008FS, 2050FS y 2250FS	\$374.93
34	2975-9239  Simplex		Caja de montaje para anunciador remoto	\$89.67

FUENTE EXPANSORA DE NACs

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
35	4009-9301  Simplex		Extensor de NACs, 240 VAC, 04 NACs FICHA TECNICA: http://firealarmresources.com/wp-content/uploads/2013/06/Simplex-4009+IDNet+NAC+Extender+Installation+Manual+Rev+B.pdf	\$1,022.32
36	4009-9602  Simplex		SPX 4009-602 PANEL 4009 IDNAC C/1 REPETIDOR IDNAC Repetidor para Sirena/Estrobo direccionable Ficha tecnica: https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/Translations/es-la/S4009-0002.pdf	\$991.33

37	4009-9807 Simplex		TARJETA DE EXPANSIÓN PARA EXTENSOR DE NACs ,04 FICHA TECNICA: http://firealarmresources.com/wp-content/uploads/2013/06/Simplex-4009-9807+NAC+Option+Card+Installation+Manual+Rev+A.pdf	\$156.74
38	AL300ULXD 		FUENTE DE RESPALDO ALTRONIX Tensión de entrada 115VAC o 230VAC (ver manual de instalación). Tensión de salida 12Vdc o 24Vdc seleccionable, 2.5A. Protección contra cortocircuito y sobrecarga. 02 relays de salida N.A. & N.C.: Falla de batería & Falla de AC Incluye gabinete, transformador y tarjeta fuente. Hasta 02 baterías de 12AH pueden ser instaladas dentro del gabinete. UL/CE FICHA TECNICA: https://www.altronix.com/library/pdf/installation_instructions/AL300ULXD.pdf	\$400.98
39	AL600ULXD 		FUENTE DE PODER Y CARGADOR DE BATERIA 6 Amp 220Vac@60Hz / 1 outputs 12 o 24 Vdc FICHA TECNICA: https://www.altronix.com/library/pdf/installation_instructions/AL600ULXD_SP.pdf	\$473.36

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DIRECCIONABLE

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
40	4098-9714 Simplex		SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE *Listado UL, ULC, CSFM y aprobado por FM. *Transmisión digital de valores del sensor análogo vía comunicación IDNet de dos cables. *Compensación medioambiental automática. *Siete niveles de sensibilidad programables. *Función de prueba magnética. *Compatible con paneles 4007ES, 4008, 4010, 4010ES, 4100U, 4100ES. FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/Translations/es-la/S4098-0019.pdf	\$25.51
41	4098-9733 Simplex		SENSOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE *Listado UL, ULC, CSFM y aprobado por FM. *Transmisión digital de valores del sensor análogo vía comunicación IDNet de dos cables. *Detección de temperatura fija programable de 135°F (57°C) ó 155°F (68°C). *Detección de temperatura de tasa de incremento. *Función de prueba magnética. *Compatible con paneles 4007ES, 4008, 4010, 4010ES, 4100U, 4100ES. FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0019.PDF	\$18.19
42	4098-9754 Simplex		El 4098-9754 es un sensor de humo o temperatura - Transmisión digital de valores del sensor análogo vía comunicación IDNet de dos cables. - Siete niveles de sensibilidad programables. - Detección de temperatura fija. - Detección de temperatura de tasa de incremento. - Compatible con paneles 4008, 4010 utilizando bases 4098-9795 & -9796. - Compatible con paneles 4007ES, 4010ES, 4100U, 4100ES utilizando bases 4098-9789, -9792, -9793 & -9794. Listado UL, ULC, CSFM; Aprobado por FM. No incluye base. https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4098-0024_LS.PDF	\$33.84
43	4098-9764 Simplex		SENSOR MULTICRITERIO HUMO/TEMPERATURA *Listado UL, ULC, CSFM y aprobado por FM. *Transmisión digital de valores del sensor análogo vía comunicación IDNet de dos cables. *Compensación medioambiental automática. *Siete niveles de sensibilidad programables. *Detección de temperatura fija. *Detección de temperatura de tasa de incremento. *Función de prueba magnética. *Compatible con paneles 4008, 4010 utilizando bases 4098-9795 & -9796. *Compatible con paneles 4007ES, 4010ES, 4100U, 4100ES utilizando bases 4098-9789, -9792, -9793 & -9794. FICHA TECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0024.pdf	\$33.96
44	4098-5292 Simplex	 Foundation Series	Sensor fotoeléctrico de humo, direccionable Supervisión : 350 µA En alarma/activado : 4,0 mA máximo en alarma Temperatura de funcionamiento: 33,8°F a 120,2°F (1°C a 49°C) Temperatura de almacenamiento: -22°F a 158°F (-30°C a 70°C)	\$25.24
45	4098-5293 Simplex	 Foundation Series	Sensor de temperatura, Detector de humo y calor direccionable Sensor óptico para detectar humo Sensor térmico para detectar calor Clasificación de fuego de 340°C Tiempo de retardo de 5 minutos Compatible con paneles de control Simplex	\$23.74
46	4098-5291 Simplex	 Foundation Series	Multisensor de humo y temperatura, direccionable -Para uso con unidades de control de alarma contra incendios (FACU) Simplex 2050 y 2250 Foundation Series. -Los sensores triples combinan detección fotoeléctrica, de calor y de CO.	\$32.36

47	4098-9792 Simplex		BASE ESTANDAR PARA SENSOR DIRECCIONABLE IDNet / MAPNet II Caja de 4 "octogonal o 4" cuadrada, 1-1 / 2 "min. profundidad; o caja simple, 2 "min. Profundidad. FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/Translations/es- la/S4098-0019.pdf	\$27.51
48	4098-9789 Simplex		Base del sensor con conexiones para el Indicador de alarma de LED remoto o Relé no supervisado COMPATIBILIDAD -Sensores 4098-9714, -9733 y -9717 -Indicador de alarma de LED remoto 2098-9808 o relé 4098-9822 FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0019.PDF	\$23.42
49	4098-5261 Simplex		Base estándar para sensores convencionales y direccionables	\$3.04
50	4098-9755 Simplex		SENSOR DE HUMO EN DUCTO DIRECCIONABLE, ANALÓGO Carcasa de sensor de conductos de aire compacta con cámara transparente cubrir para controlar la presencia de humo Incluye TrueAlarm instalado de fábrica sensor de humo fotoeléctrico. FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0030.PDF	\$136.14
51	4098-9772 Simplex		Base Direccionada Sonora - con sonido de 520 Hz - Con sensor de calor instalado. - Cuenta con un sonido piezoeléctrico con una salida de sonido de baja frecuencia (520Hz a 85 dBA), junto con otras características útiles FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4098- 0054.PDF	\$67.95
52	4098-9770 Simplex		Base direccionable con detector de monóxido p/usar con sensores humo y/o temperatura https://shingenieria.com/producto/4098-9770-base-estandar-con-co-simplex/	\$168.33
53	4099-9004 Simplex		Estación manual direccionable *simple acción *LED rojo FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4099-0005.PDF	\$47.65
54	4099-9006 Simplex		ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE *doble acción *Color rojo *NO INCLUDE LLAVE FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4099-0005.PDF	\$51.26
55	4099-9015 Simplex		ESTACION MANUAL PARA DESCARGA DIRECCIONABLE *DOBLE ACCION FICHA TECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4099- 0006.pdf	\$75.16
56	4099-5214 Simplex	 Foundation Series	Estación manual de simple acción, direccionable	\$69.01
57	49AV-WRF Simplex		Sirena c/Estrobo, Direccionable - Pared, Rojo, "Fire" https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/Translations/es- la/S49AV-0001.pdf	\$80.16
58	49AV-WRFO Simplex		Sirena c/. Estrobo, Direccionable Pared, Rojo, "Fire", WeatherProof FICHA TECNICA: http://www.simplex- fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S49WP-0001.pdf	\$97.41
59	4903-9426 Simplex		Sirena c/Estrobo 4 hilos, 75 CD No Direccionable, Pared, Rojo https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4903-0011.pdf	\$75.19
60	49AO-WRF Simplex		Sirena c/Estrobo, Direccionable, con "Fire" https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S49AO-0001.pdf	\$55.89
61	4906-9230 Simplex		Sirena, Direccionable, Pared, Roja - con "Fire" Este dispositivo es una bocina direccionable con luz estroboscópica de múltiples candelas; intensidad seleccionable como: 15, 30, 75 o 110 candelas. https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0005.pdf	\$69.61

PANELES CONVENCIONALES


ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
62	4004-9302 		Panel de Descarga 4004R 04 IDCs, 02 SPMs, 02 NACs y 02 RACs Panel de descarga básico; opera con una entrada de AC de: 120/220/230/240 VAC, 50/60 Hz (selección automática); incluye: cuatro IDCs, dos NACs, dos SPMs, dos RACs, 3 relés auxiliares y fuentes de alimentación de 3A con cargador de baterías, gabinete y puerta UL, ULC, CSFM, FM y MEA (NYC) FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4004-0002_LS.PDF	\$779.14
63	2004-9101 	 Foundation Series	Panel convencional 2004FS, incluye 4 zonas de detección y 1 NAC • UI con LED dedicados para información conveniente sobre el estado de la FACU • Operación del programa usando la configuración del interruptor DIP en la placa principal. registros de configuración e historial de eventos • DACT integrado estándar proporciona formatos de identificación de contacto • Prueba del sistema silencioso o audible WALKTEST Cuatro IDC Clase B, uno Clase NAC B o Clase A, potencia de 3 A suministro con cargador de batería. DACT integrado, 120/240 VCA, 50/60 Hz (selección automática)	\$532.49
64	2008-9101 	 Foundation Series	Panel convencional 2008FS, incluye 8 zonas de detección y 2 NAC Ocho IDC Clase B o cuatro IDC Clase A, dos NAC Clase B o Clase A, fuente de alimentación de 3 A con cargador de batería, DACT integrado, 120/240 VAC, 50/60 Hz (selección automática)	\$652.04

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN CONVENCIONAL

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
65	C4W-BA 		DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO CONVENCIONAL * Corriente de alarma 20mA máx. - 12V, 23mA - 24V * Tensión de funcionamiento 12/24 V nominales no polarizados * Corriente de espera 50 µA máx. prom. * Indicador de cableado 14-22 AWG * Alambrado 04 hilos	\$66.59
66	4098-9601 		DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CONVENCIONAL FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0015.PDF	\$40.76
67	4098-9613 		DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0014.PDF	\$23.32
68	4098-5601 	 Foundation Series	Sensor fotoeléctrico de humo, convencional * Corriente de alarma 20mA máx. @ 12V, 23mA @ 24V * Tensión de funcionamiento 12/24 V nominales no polarizados * Corriente de espera 50 µA máx. prom. * Indicador de cableado 14-22 AWG * Alambrado 04 hilos	\$20.05
69	4098-5610 	 Foundation Series	Sensor de temperatura, convencional Sensibilidad nominal de 2.8% / pie Indicador de estado LED Voltaje: 15 a 32 VCC desde el panel de control de alarma contra incendios IDC Rango de velocidad del aire: 0-2000 pies / min (0-610 m / min) Rango de temperatura listado por UL: 32 ° a 100 ° F (0 ° a 38 ° C) Rango de temperatura de funcionamiento: 15 ° a 122 ° F (-9 ° a + 50 ° C) Rango de humedad: 10% a 95% RH de 32 ° a 122 ° F (0 ° a 50 ° C) sin condensación Dimensiones: 4-7 / 8 "Día. x 1-7 / 8 "H, montado en la base (124 mm x 48 mm) Color blanco	\$29.16
70	ACEE-505 		DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL 2 HILOS • Voltaje de Entrada: DC 9-28V• Método de instalación: Montado en techo • Corriente estática: 40 ±5µA (DC 24V)• Humedad: ≤90%RH • Corriente de alarma: 50±5mA (DC 24V) • Frecuencia de LED: Detectando: LED verde Alarma: LED rojo • Temperatura de funcionamiento: 0°C~+85°C • Reinicio de alarma: Apagar / reinicio • Temperatura de alarma: 8-15°C/min (Incremento) 57±6°C(Fijado)	\$8.00
71	4098-9788 		BASE ESTANDAR PARA DETECTOR CONVENCIONAL B FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0015.PDF	\$9.46
72	4098-5261 	 Foundation Series	Base estándar para sensores convencionales y direccionables	\$3.26

73	2099-9149 Simplex	 	ESTACION MANUAL PARA DESCARGA CONVENCIONAL, DOBLE ACCION FICHATECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0010.pdf	\$34.73
74	2099-9754 Simplex	  Foundation Series	ESTACION MANUAL CONVENCIONAL, SIMPLE ACCION FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0007.PDF	\$33.36
75	2099-9756 Simplex	  Foundation Series	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION CONVENCIONAL Color rojo NO INCLUYE LLAVE FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0007.PDF	\$34.73
76	2099-9144 Simplex	  	ESTACION MANUAL A PRUEBA DE EXPLOSION/ resistente a la intemperie Acción simple, rojo, metálica, Nema 4X, UL / FM FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0009.PDF	\$575.14
77	252-019 Simplex		Llave para estación manual	\$4.07
78	ACEE-A08 Aceeris		ESTACION MANUAL CONVENCIONAL DOBLE ACCION CE • Rango de voltaje operativo: 9~28VCC Voltios • Corriente de alarma: 45mA @ 24V CC • Humedad relativa: 10% a 93% (sin condensacion) • Rango de temperatura: -10°C a 50°C (14°F a 122°F) • Dimensiones: largo 140mm, ancho 105mm, profundidad 45mm, peso neto 220 gramos • Peso: Peso neto 220 gramos	\$10.93
79	ACEE-A08-PS Aceeris		COBERTOR MANUAL ACEERIS SIN SONIDO Este producto está fabricado con material de policarbonato fundido. Todo el cuerpo es transparente, con paredes internas y externas lisas. Es resistente a altas temperaturas y tiene una alta resistencia al impacto.	\$37.03
80	STI-3150 STI	  	Cubierta Protectora STOPPER S/Sire C/spaciador, Exterior FICHATECNICA: https://www.sti-usa.com/wp-content/uploads/1100.pdf	\$111.66
81	460-002 EN NUMENS	 	CALL POINT - CE FICHATECNICA: http://g2.dedicated.co.za/docs/in/460-002_in.pdf	\$6.94
82	4906-9131 Simplex	 	Sirena c/Estrobo Weatherproof No Direccionable, Ext, Pared, Rojo FICHATECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0010.pdf	\$78.22
83	SF200SX SAFE Flame		DETECTOR DE FLAMA IR3 EXPLOSION PROOF FICHA TECNICA: https://ftp3.syscom.mx/usuarios/ftp/2015/02/04/2c0a7/SF100SX_Hoja%20T%C3%A9cnica.pdf	\$5,196.64
84	40/40L SPECTREX		Sensor de Flama UV / IR (o LB, con opción de prueba integrada) proporciona una combinación de sensores UV e IR, donde el sensor IR funciona a una longitud de onda de 2,5-3,0 µm y puede detectar incendios de gas y combustibles basados en hidrocarburos, fuegos de hidroxilo e hidrógeno, así como fuegos de metales e inorgánicos.	\$4,121.88
85	40/40-001 SPECTREX		Accesorios de Montaje Tilt Mount	\$266.98
86	4099-9802 Simplex		KIT DE ETIQUETAS P/ ESTACION DE DESCARGA FICHA TECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0010_LS.PDF	\$13.66
87	WLD W-S-U/M-001-0106 WINLAND ELECTRONICS, INC.		SENSOR DE ANIEGO WINLAND Es una sonda de agua superficial no supervisada diseñada para funcionar junto con los sensores de agua WB-200, WB-350 y WB-800. Dimensiones: 3,0 x 2,0 x 0,88 (76,2 x 50,8 x 22,35 mm) Longitud del cable: 15 (4,5 m) Peso: 6 onzas (170 g)	\$39.56
88	WI-WB200 WINLAND ELECTRONICS, INC.		Sensor / procesador de Aniego -Cables: 4 hilos -Cotizar fuente 12/14v por separado -Ideal para areas de drenaje	\$98.91

DETECTOR DE HUMO TIPO BEAM

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
89	BEAM1224 	 	DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL TIPO BEAM, RANGO DE 0 A 70 FICHA TECNICA: https://www.systemsensor.ca/es/docs/conv/data/A05-0365.pdf	\$625.00
90	BEAMLRK 	 	ESPEJO ACCESORIO PARA LARGO ALCANCE, RANGO DE 70 A 100mts. FICHA TECNICA: https://www.systemsensor.ca/es/docs/conv/data/A05-0365.pdf	\$60.00
91	BEAMMMK 	 	ACCESORIO PARA MONTAJE PARA BEAM FICHA TECNICA: https://www.firelite.com/en-US/documentation/Documents/I56-2358-003.pdf	\$75.00
92	BEAMSMK 	 	KIT DE MONTAJE SUPERFICIAL PARA BEAM FICHA TECNICA: https://www.firelite.com/en-US/documentation/Documents/I56-2357-001.pdf	\$38.72
93	SS-RTS151KEY 	 	ESTACION DE PRUEBA REMOTA CON LLAVE PARA FICHA TECNICA: RESETEO https://www.systemsensor.com/en-us/Documents/RTS151KEY_Manual_I56-0758.pdf	\$54.29
94	5000-103 	  	PHOTOBEAM C/ CABEZAL & JOSTICK (50 mts) MAXIMO 2 CABEZAS FICHA TECNICA: https://us.advancedco.com/media/2557811/FIRERAY-5000-Reflective-Beam-Detector.pdf	\$881.32
95	5000-031 	  	Detector de humo de haz reflectante • Alcance de 26,25 pies a 330 pies (8 m a 100 m) • Montaje de prisma asistido por láser incorporado • AutoOptimise: Autocorrección • Compensación de contaminación • Umbrales de alarma programables: 10% - 60% en 1% FICHA TECNICA: https://us.advancedco.com/media/2557811/FIRERAY-5000-Reflective-Beam-Detector.pdf	\$688.31
96	407-001 	 	DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO BEAM 2 HILOS 24V • Cableado: 2 hilos • Voltaje de Operación: 24 VDC • Distancia de detección: 8m hasta 100m. (Ancho 14.5m) • Tres niveles de sensibilidad seleccionables • Cumple con Normativa Europea - EN54	\$191.58
97	DC-910SE 		DETECTOR DE HUMO BEAM DE Haz REFLEJADO CONVENCIONAL 4 HILOS - 24Vdc • Amplia zona de control, rango 8-100 metros • Microprocesador integrado • Compatible con sistemas convencionales FICHA TECNICA: https://www.automa.cl/image/catalog/13032605-1.pdf	\$222.13
98	5000-004 		Kit Largo Alcance C/3 prisma. PN 1010-000, 100MTS	\$142.21
99	FFE-6010-300 		FIRERAY ONE - KIT FOTO BEAM 50 METROS- 14 a 36 VDC	\$735.76
100	TT800		Kit de prueba SDI Trutest 800 con poste, estuche - Listado UL - Funciona con pilas y es fácilmente portátil - Fácil de usar - Se adapta a la mayoría de los detectores; tanto de ionización como fotoeléctrico - Calibrado y resultados en %/pies. - Se autocalibra automáticamente antes de cada prueba - Mide la sensibilidad real del detector. - Incluye unidad principal Trutest, caja de control, 2 cables de datos, 2 membranas de silicona, cargador, estuche de almacenamiento, fusibles adicionales y bloqueo de abrazadera de poste, Solo 100 y Smoke 400 (12 latas) (BAJO PEDIDO) mínimo 6 - 7 semanas aprox.	CONSULTAR PRECIO

DETECTOR DE MONOXIDO

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
101	CO-1224T 		Detector de Monóxido de Carbono, Montaje en Muro, para Panel de Detección de Incendio -Alimentación de 12/24 Vcc -Consumo de corriente 40 mA -Salida de relevador tipo C -Sirena integrada de 85 dB -Botón de prueba -Montaje en muro -Temperatura de operación: 0 a 40°C	\$142.56


DISPOSITIVO DE NOTIFICACIÓN

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
102	4906-9127 	 	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA MULTICANDELA, ROJO, PARED https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0002.pdf	\$53.61
103	4906-9128 	 	Sirena c/Estrobo No Direccionable, Techo, Rojo https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0002.pdf	\$71.07
104	4906-9130 	 	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA MULTICANDELA, BLANCO, TECHO https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0002.pdf	\$71.66
105	4906-9131 	 	Sirena c/Estrobo Weatherproof- No Direccionable, Ext, Pared, Rojo https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0010.pdf	\$78.22
106	4902-9716 	 	PARLANTE CON HOUSING RECTANGULAR, ROJO, PARED https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4902-0003.pdf	\$37.86
107	4902-9717 	 	PARLANTE CON HOUSING RECTANGULAR, BLANCO, PARED https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4902-0003.pdf	\$37.79
108	4902-9721 	 	PARLANTE CON HOUSING CIRCULAR, BLANQUECINO, PARED O TECHO https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4902-0003.pdf	\$39.49
109	4906-9151 	 	PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA, ROJO, PARED https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0003.pdf	\$70.41
110	4906-9154 	 	PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA, BLANCO, TECHO https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0003.pdf	\$80.82
111	4901-9820 	 	SIRENA 24 VDC, ROJO, PARED https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4901-0010.pdf	\$37.93
112	4906-9101 	 	LUZ ESTROBOSCOPICA MULTICANDELA, ROJO, PARED https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4905-0008.pdf	\$38.15
113	4906-9102 	 	Luz estroboscópica, No Direccionable, Techo, Rojo https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0001.pdf	\$45.38
114	4906-9104 	 	LUZ ESTROBOSCOPICA MULTICANDELA, BLANCO, TECHO https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0001.pdf	\$45.49
115	4906-9204 	 	Luz estroboscópica, Direccionable techo, Blanco Listado UL, ULC, CSFM y aprobado por FM. Operación "encendido-hasta-silencio" y "encendido-hasta-reset". Destello sincronizado de luces estroboscópicas. Intensidad luminosa configurable 15/30/75/110 cd. Función de prueba magnética. LED indicador. Compatible con panel 4100ES + IDNAC y NAC Extender 4009T. https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0004.PDF	\$95.35
116	4901-9131 	 	Sirena con Luz Estroboscópica, Weatherproof, Rojo, Pared	<u>CONSULTAR PRECIO</u>
117	ACEE-1838 		SIRENA ESTROBO EPA • Flash tubo de destello de xenón • Convencional a 2 hilos (12V. a 24V.) • Soporta temperatura: -10°C. a +50°C. • Consumo: 100-150mA. Sonido: 100dB. • Ciclo de destello: 85-120sg. • Conformidad Europea    	\$9.16


118	49WPBB-AVVOWR Simplex	 	Caja posterior weatherproof, Sirena con luz Estroboscópica FICHA TECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S49WP-0001.pdf	\$20.51
119	2975-9211 Simplex		Caja de montaje p/exteriores, rojo p/les resistente a la intemperie, para uso con estaciones manuales de alarma contra incendios de la serie 2099; proporciona clasificación NEMA Tipo 3R https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0009.pdf	\$56.98
120	SSM24-10 	  	CAMPANAS SYSTEM SENSOR SSM/SSV Series Alarm Bells https://www.pertronic.com.au/assets/Datasheets/Warning-Systems/Sounders/SSM-Bell-Alarm-ds.pdf	\$144.35
121	SSM24-6 	  	CAMPANA DE ALARMA 6", 24VDC, Rojo	\$65.48
122	RSSP-24MCW-FR COOPER Notification	  	Placa para campana con Luz estroboscópica	\$123.89
123	SBL2-R 	 	Caja Montaje Superficial Roja Línea RSSP Wheelock https://resources-boschsecurity-cdn.azureedge.net/public/documents/Datasheet_SBL2_R_Data_sheet_enUS_2714642315.pdf	\$41.91
124	WOSY2 WEFLO		Sensor de estado valvula OS&Y https://weflo.es/wp-content/uploads/2016/11/Indicador-fin-de-carrera-WOSY-WIP.pdf	\$74.84

DISPOSITIVO DE MONITOREO, INDICADOR Y CONTROL

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
125	MCO GD-2A 	    Made in the USA	Monitor de gases combustibles Proporciona detección de gases combustibles/de calefacción en entornos residenciales, multifamiliares y de oficinas comerciales. -Entrada de 12-24 VCA o VCC -Caja de montaje empotrado o en superficie -Relé de alarma NA o NC -NC Problema/Relé de supervisión -Sensor de estado sólido de 5 años de bajo mantenimiento -Área de cobertura: 900 pies cuadrados. -Configuración de alarma 25 % del LEL según UL 2075	\$323.28
126	4090-9001 Simplex	  	Módulo de monitoreo IAM, Entrada Contacto Seco N.O. https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4090-0001.pdf	\$28.40
127	4090-9002 Simplex	  	Módulo de Control IAM Relé, Salida de contacto Seco N.O. y N.C. https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4090-0002.pdf	\$41.06
128	4090-5258 Simplex	 Foundation Series	Módulo de monitoreo IAM, direccionable	\$32.36
129	4090-5259 Simplex	 Foundation Series	Módulo de control RIAM, direccionable	\$43.14
130	4090-5260 Simplex	 Foundation Series	Módulo de monitoreo de zonas, direccionable	\$58.24
131	4090-5206 Simplex	 Foundation Series	Módulo aislador, direccionable	\$32.36
132	4090-9810 Simplex	 	Soporte para montaje de IAMs https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4090-0001.pdf	\$10.71

133	4090-9101 Simplex		Módulo de monitoreo de Zonas MBZAM, 04 hilos https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4090-0003.pdf	\$45.02
134	4090-9116 Simplex		Módulo de Aislamiento de Fallas https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/S4090-0005_LS.pdf	\$48.89
135	4090-9010 Simplex		MÓDULO IAM RELAY 8A Punto direccionable proporciona control de contactos separados de 8A. Controla contacto N.O y N.C. ubicado de forma remota. Se monta en una caja eléctrica cuadrada estándar de 4" El LED visible parpadea para indicar comunicaciones	\$56.27
136	4905-9914 Simplex		Modulo Sincronizador, Clase B p/luces estroboscópicas https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4905-0003.PDF	\$37.58
137	2081-9046 Simplex		Módulo de Supervisión p/bobina 2 Amp, usar c/FACP 4004R https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4100-0040_LS.PDF	\$40.55
138	4090-9807 Simplex		Tapa para Caja Rectangular Adosada c/ agujero p/LED FICHA TECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4090-0001.pdf	\$12.69
139	4090-9802 Simplex		Tapa para Caja Cuadrada Adosada c/ agujero p/LED FICHA TECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4090-0003.pdf	\$20.35
140	2098-9806 Simplex		Estacion Remota D/Prueba P/Sensor E/Ducto	\$23.21
141	2098-9808 Simplex		INDICADOR REMOTO P/SENSOR -Proporciona un indicador de estado LED rojo -Dimensiones 51 mm x 76 mm -Se montan en cajas estándar de un solo bloque	\$10.05
142	DK-PLUS1000 legrand		UPS DAKER DK PLUS 1000VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 - SAI monofásicos evolution - Potencia de 1 a 10 kVA - Factor de potencia 0,9 para 1000-3000, 1 para 5000-10000 - On-line doble conversión VFI-111 - Pantalla fácil de usar - Compartimento de batería modular para aumentar la autonomía - Gestión inteligente de la batería - Bypass automático y manual opcional	\$531.03

SISTEMA DE TELÉFONO DE BOMBEROS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
143	2084-9001 Simplex		Jack de teléfono de Bomberos Remoto con conector hembra https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2084-0001.pdf	\$22.60
144	2084-9014 Simplex		Auricular de teléfono de bomberos con conector macho https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2084-0001.pdf	\$143.71
145	INT2084-9025 Simplex		Gabinete para auriculares de Teléfono de bombero, DCA-5 https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/Translations/es- la/S2084-0001.pdf	\$536.25
146	2084-9006 Simplex		Teléfono de Bomberos del Tipo Estación fija, Puerta con Manija https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2084-0001.pdf	\$395.95
147	2975-9053 Simplex		Caja de montaje para teléfono de bomberos Tipo Estación fija https://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2084-0001.pdf	\$134.94

BATERIAS

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
148	2081-9288  Simplex		BATERIA DE PLOMO -ACIDO SELLADAS, 12Volt, 12.0 AH	\$57.84
149	2081-9296  Simplex		Battery to replace the Simplex 2081-9296 Fire Alarm Control Panel Bateria de Plomo-Ácido selladas, 12 Vol., 50 AH	\$237.31
150	2081-9275  Simplex		Baterías de Plomo-Ácido selladas, 12Volt, 18.0 AH	\$78.80
151	2081-9271  Simplex		Bateria de 33 AH - 12 Voltios	\$155.34
152	PS-12180-F2 		12 V 18 Ah SLA BATERIA CON TERMINAL DE F2	\$31.14
153	BAT7AH  YUASA		BATERIA DE 7AH - 12 VOLTIOS	\$51.78
154	2081-9287  Simplex		Baterías de 25 AH - 12 Voltios (P/4010ES - 4100ES)	\$123.07
155	RT1270 		Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP -BATERIA DE 7A - 12VDC -AMPERAJE 7AMP / VOLTAJE 12VDC - PESO: APROX. 1.95KG - CERTIFICADO: UL / CE / ISO	\$13.00
156	RT1245 		Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 4.5AMP -BATERIA DE 7A - 12VDC -AMPERAJE 4.5AMP / VOLTAJE 12VDC - PESO: APROX. 1.40KG -Rango de temperatura de funcionamiento normal: 25 C±5 C - CERTIFICADO: UL / CE / ISO	\$12.50
157	RT1290 		Bateria AGM Ritar RT1290 12V 9Ah Terminal F1/F2 15.1x6.5x9.4cm	\$13.00
158	RT12120 		Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 12 AMP -BATERIA DE 12A - 12VDC -AMPERAJE 12AMP / VOLTAJE 12VDC - PESO: APROX. 3.60KG -Rango de temperatura de funcionamiento normal: 25 C±5 C - CERTIFICADO: UL / CE / ISO	\$30.00
159	RA12-33A 		Bateria seca recargable de 12 Voltios y 33 AMP	\$75.00
160	RA12-40 		BATERIA 12V 40AH RITAR RA12-40 Bateria Seca 12V, 40AH 19.6 largo / 16.9 alto / 16.6 ancho Para paneles solares 13.6 – 13.8V	\$90.00
161	RA12-55A 		BATERÍA RITAR RA12-55A AGM LONG LIFE Voltaje 12V Capacidad 58Ah en 20h Peso 18 kg Máxima descarga 550A Terminal M6 Dimensiones: 229/138/235 mm (largo/ancho/alto)	\$129.39
162	RA12-18A 		BATERIA 12V 18AH RITAR RT-12180 -Bateria 12V, 18AH -Para UPS -13.6 – 13.8V -18cm largo / 16.6cm alto / 7.9cm ancho	\$37.50

163	SPX 2081-9280 Simplex		Gabinete de baterías simplex (2081-9280) Peso:15 libras Dimensiones: 26,5 × 12 × 12 pulgadas Tipo de parte:Baterías, Alarma contra incendios https://afenixtechnology.com.pe/wp-content/uploads/2024/06/Simplex-batteries-SPX-2081-9280.pdf	\$1,272.77
CABLES APANTALLADO				
ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
164	AWGSH142C NHT		Cable UL-FPLR 14 AWG, Shield, 2 Conductores Apantallado	\$324.87
165	AWGSH162C NHT		Cable UL-FPLR 16 AWG, Shield, 2 Conductores Apantallado	\$216.98
166	AWGSH182C NHT		Cable UL-FPLR 18 AWG, Shield, 2 Conductores Apantallado	\$150.02
CABLES NO APANTALLADO				
ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
167	AWGUSH142C NHT		Cable UL-FPLR 14 AWG, Unshield, 2 Conductore No apantallado	\$295.98
168	AWGUSH162C NHT		Cable UL-FPLR 16 AWG, Unshield, 2 Conductore No apantallado	\$189.32
169	AWGUSH182C NHT		Cable UL-FPLR 18 AWG, Unshield, 2 Conductore No apantallado	\$118.94
CABLES - LIBRE HALOGENO				
ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
170	AWGUSH18LSZH2C NHT		Cable contra incendio - no apantallado FPLR 2x18 AWG, LSZH, Unshield, 2 Conductore 305 m (1000 ft) - Libre de Halógeno - Sólido - 2*18 AWG, voltaje 300v max- temperatura -40°C ~ 105°C- color rojo	\$143.33
171	AWGUSH16LSZH2C NHT		CABLE contra incendio - no apantallado -FPLR 2x16 AWG, LSZH, Unshield, 2 Conductore 305 m (1000ft) - Libre de Halógeno - Sólido - voltaje nominal 300 VOLTS MÁX - materialASTM BARE COOPER - (FPLR), color rojo - temperatura nominal-40°C ~ 105°C	\$214.44
172	AWGUSH14LSZH2C NHT		CABLE contra incendio - no apantallado -FPLR 2x14 AWG LSZH, Unshield, 2 Conductore 305 m (1000ft) - Libre de Halógeno - Sólido - voltaje nominal 300 VOLTS MÁX - materialASTM BARE COOPER - (FPLR), color rojo - temperatura nominal-40°C ~ 105°C	\$332.33
173	AWGSH18LSZH2C NHT		CABLE contra incendio - APANTALLADO FPLR 2x18 AWG, LSZH, Shield, 2 Conductores 305 m (1000 ft) - Libre Halógeno - Sólido - voltaje 300v max- temperatura -40°C ~ 105°C- color rojo - apantallado cobertura de aluminio Drain Wire (TC) (mm): 7/0.25+ / -0.005	\$178.60
174	AWGSH16LSZH2C NHT		CABLE contra incendio - APANTALLADO FPLR 2x16 AWG, LSZH, Shield, 2 Conductores 305 m (1000 ft) - Libre Halógeno - Sólido - voltaje 300v max- temperatura -40°C ~ 105°C- color rojo - apantallado cobertura de aluminio Drain Wire (TC) (mm): 7/0.25+ / -0.005	\$278.09
175	AWGSH14LSZH2C NHT		CABLE Apantallado FPLR 2x14 AWG, LSZH, Shield, 2 Conductores 305 m (1000 ft) - Libre Halógeno - Sólido - voltaje 300v max- temperatura -40°C ~ 105°C- color rojo - material ASTM BARE COOPER - (FPLR) - apantallado cobertura de aluminio Drain Wire (TC) (mm): 7/0.25+ / -0.005	\$350.82
CABLES - NO APANTALLADO 4 CONDUCTORES				
ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
176	AWGUSH224C NHT		Cable UL-FPLR 22 AWG, Unshield, 4 Conductores 4*22 AWG	\$83.30

177	AWGUSH22LSZH4C NHT		Cable -FPLR 22 AWG, LSZH, Unshield, 4 Conductores 4*22 AWG	\$87.50
CABLES CONTRA INCENDIO FPLR				
ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
178	GENFPLR4X22 -GENESIS-		CABLE CONTRA INCENDIO 4X22 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$90.96
179	GENFPLR4X18 -GENESIS-		CABLE CONTRA INCENDIO 4X18 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$205.31
180	GENFPLR2X18 -GENESIS-		CABLE CONTRA INCENDIO 2X18 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$122.82
181	GENFPLR2X16 -GENESIS-		CABLE CONTRA INCENDIO 2X16 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$192.94
182	GENFPLR2X14 -GENESIS-		CABLE CONTRA INCENDIO 2X14 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$375.09
Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "				
1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV. 2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso. 3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales. 4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.				
Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985				
BCP	Cuentas	SOLES S/::	1918090110081	DOLARES \$: 1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/::	002-19100809011008150	DOLARES \$: 00219100896414714752
BBVA	Cuentas	SOLES S/::	001104820100016097	
	Cod. Interbancario	SOLES S/::	01148200010001609776	
CONTACTENOS				
TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima		TIENDA NICOLINI PASAJE 9 Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima		TIENDA UDAMPE Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100-C101 C.C. UDAMPE - Lima
 940133884 / 986294469 / 7812356		 986294469 / 947321243		 981102008 / 01-386-4582
ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com		ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com		ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com
Nuestras redes a un solo click				
  				