



Lista de precio Sistema contra incendios



PANELES CONVENCIONALES

ÍTEM	MODELO / MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
1	RE-2554 		PANEL CONVENCIONAL DE 4 ZONAS CONVENCIONAL UL DISPLAY 2X16 FICHA TECNICA: http://www.asi.ind.in/product/ravel/conventional%20system/panels/RE- 2554.pdf	\$291.52
2	RE-2558 		PANEL CONVENCIONAL DE 8 ZONAS CONVENCIONAL UL DISPLAY 2X16 FICHA TECNICA: http://ravelfire.co.uk/downloads/re-2558-2554- new.pdf	\$319.29
3	RE-25AR 		PANEL CONVENCIONAL DE DESCARGA DE GAS DE 4 ZONAS FICHA TECNICA: http://www.asi.ind.in/product/ravel/gas%20Suppression%20system/Panels/RE-25AR.pdf	\$333.18

FUENTE

ÍTEM	MODELO / MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
4	RE-5APS 		FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA DE 5 AMPERIOS, ENTRADA DE 220 VCA/salida de 24 VCC a 5 A máx. Batería de respaldo con carga incorporada. Aviso visual de batería baja con tono audible. Red: 220 VAC, 50 Hz +10%, -15%. Tamaño del cable: 1,5 pies cuadrados. mm con aislamiento de 600V Voltagje de salida: 24 V CC a 5 A máx. Dimensión: 350 Ancho x 400 Alto x 100 Fondo (mm) Peso: 7 kg máx. https://ravelfire.com/wp-content/uploads/2022/07/RE-5APS-REV-02-EN.pdf	\$180.47

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN CONVENCIONAL

ÍTEM	MODELO / MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
5	ACEE-928N 		SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO <ul style="list-style-type: none"> • Convencional a 2 y 4 Hilos (12V. a 24V.) • Integrado actualizado (Sensor de doble tiempo) • Contactos NO/NC (Testeo por imán) • Consumo: 38mA. (Work) • Soportar temperatura: -10°C. a +40°C. • ISO: 12239 (International cert. for smoke detectors) • Conformidad Europea 	8.34
6	SD119-2 		DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO Y TEMPERATURA DE 02 HILOS. <ul style="list-style-type: none"> -Voltagje de Alimentación a 12VDC - 24 VDC -Listado UL -Led indicador de estado -Incluye Base 	\$10.00
7	SD119-4H-12 		DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO Y TEMPERATURA DE 04 HILOS. <ul style="list-style-type: none"> -Voltagje de Alimentación a 12VDC - 24 VDC -Listado UL -Led indicador de estado -Incluye Base 	SUPER OFERTA 13.81
8	SD119-4-12V 		DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL DE 4 HILOS 12V	13.26
9	SNC-300-S2-U 		DETECTOR FOTOELECTRICO CONVENCIONAL DE 2 HILOS C/ BASE UL FICHA TECNICA: https://www.emimikos.gr/Documents/Numens/32- 0033-r03_SNC-300_smoke_detector.pdf	\$10.00
10	SNC-300-S2-B 		DETECTOR DE HUMO <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2/4 HILOS • Voltaje de Operación: 12/24 VDC • Medidas: 10cm x 3.4cm (sin base) • Incluye base • Certificación – UL • Cumple con Normativa Europea – EN54 	\$10.00
11	HNC-310-H2-U 		DETECTOR TEMPERATURA CONVENCIONAL 2 WIRE, C/ BASE UL FICHA TECNICA: http://g2.dedicated.co.za/docs/ds/HNC-310- H2_ds.pdf	\$9.02

12	SNC-300-SR 	 	DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO "SPOT" 2/4 HILOS 12/24V <ul style="list-style-type: none"> Cableado: 2/4 hilos Voltaje de Operación: 12/24 VDC Medidas: 10cm x 3.4cm (sin base) Incluye base Certificación - UL Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$12.50
13	ACEE-505 	 	DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL 2 HILOS <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de Entrada: DC 9-28V Método de instalación: Montado en techo Corriente estática: 40 ±5µA (DC 24V) Humedad: ≤90%RH Corriente de alarma: 50±5mA (DC 24V) Frecuencia de LED: Detectando: LED verde Alarma: LED rojo Temperatura de funcionamiento: 0°C~+85°C Reinicio de alarma: Apagar / reinicio Temperatura de alarma: 8-15°C/min (Incremento) 57±6°C(Fijado) 	 \$8.00
14	CN3021 	 	BASE ESTANDAR P/DETECTORES CONVENCIONALES 2 HILOS	\$1.69
15	4098-9601 	 	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CONVENCIONAL FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0015.PDF	\$40.76
16	4098-9613 	 	DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0014.PDF	\$23.32
17	4098-9788 	 	BASE ESTANDAR PARA DETECTOR CONVENCIONAL B FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4098-0015.PDF	\$9.46
18	2099-9754 	 	ESTACION MANUAL CONVENCIONAL, SIMPLE ACCION FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0007.PDF	\$31.47
19	2099-9756 	 	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION CONVENCIONAL Color rojo NO INCLUYE LLAVE FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0007.PDF	\$35.22
20	2099-9144 	 	ESTACION MANUAL A PRUEBA DE EXPLOSION/ resistente a la intemperie Acción simple, rojo, metálica, Nema 4X, UL / FM FICHATECNICA: https://simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/2099-0009.PDF	\$611.09
21	FL-BG-12LSP 	 	ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA DE DOBLE ACCION CONVENCIONAL Listado UL, ULC, MEA, FM y CSFM Diseño y color visible y elegante Accionamiento dual, diseñado para prevenir falsas alarmas por activación accidental Al activarse, la palanca se enclava para indicar que se ha operado la estación Cerradura con llave Se puede montar caja SB-10 o en caja eléctrica convencional Alimentación: 0 Vcd Consumo: 0 Ma Dimensiones: 139 x 104 x 35	\$24.67
22	ACEE-A08 	 	ESTACION MANUAL CONVENCIONAL DOBLE ACCION CE <ul style="list-style-type: none"> Rango de voltaje operativo: 9-28VCC Voltios Corriente de alarma: 45mA @ 24V CC Humedad relativa: 10% a 93% (sin condensación) Rango de temperatura: -10°C a 50°C (14°F a 122°F) Dimensiones: largo 140mm, ancho 105mm, profundidad 45mm, peso neto 220 gramos Peso: Peso neto 220 gramos 	 \$10.93
23	ACEE-A08-PS 	 	COBERTOR MANUAL ACEERIS SIN SONIDO Este producto está fabricado con material de policarbonato fundido. Todo el cuerpo es transparente, con paredes internas y externas lisas. Es resistente a altas temperaturas y tiene una alta resistencia al impacto. Además, ofrece una buena protección contra el agua, es a prueba de polvo y resistente a la corrosión. Este producto es adecuado para cubrir botones e interruptores en diversos entornos industriales y mineros, así como en gabinetes de distribución de energía de alta y baja tensión.	 \$37.03
24	STI-3150 	  	Cubierta Protectora STOPPER S/Sire C/spaciador, Exterior FICHATECNICA: https://www.sti-usa.com/wp-content/uploads/1100.pdf	\$111.66
25	4906-9131 	 	Sirena c/Estrobo Weatherproof No Direccionable, Ext, Pared, Rojo FICHATECNICA: http://www.simplex-fire.com/en/us/DocumentsandMedia/4906-0010.pdf	\$78.22

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN CONVENCIONAL

ÍTEM	MODELO / MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
26	407-001 	EN54 	<p>DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO BEAM 2 HILOS 24V</p> <ul style="list-style-type: none"> Cableado: 2 hilos Voltaje de Operación: 24 VDC Distancia de detección: 8m hasta 100m. (Ancho 14.5m) Tres niveles de sensibilidad seleccionables Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$191.58
27	DC-9105E 		<p>DETECTOR DE HUMO BEAM DE Haz REFLEJADO CONVENCIONAL 4 HILOS - 24Vdc</p> <ul style="list-style-type: none"> Amplia zona de control, rango 8-100 metros Microprocesador integrado Compatible con sistemas convencionales <p>FICHA TECNICA: https://www.automa.cl/image/catalog/13032605-1.pdf</p>	\$222.13
28	SS-OSI-R-SS 		<p>Detecto De Humo De Has Reflejado Convencional</p> <p>combinada transmisor / receptor Amplio campo de visión de 12 °</p> <p>Alineación de haz rápida, fácil e intuitiva indicada por flechas direccionales de LED direccionales</p> <p>La cobertura de largo alcance de 5-100 m (16-328 pies) es estándar; no se requiere un kit separado de largo alcance</p> <p>Voltaje de operación: 15 to 32 VDC (24VDC nominal)</p>	\$577.16
29	MCO GD-2A 		<p>Monitor de gases combustibles</p> <p>Proporciona detección de gases combustibles/de calefacción en entornos residenciales, multifamiliares y de oficinas comerciales.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entrada de 12-24 VCA o VCC -Caja de montaje empotrada o en superficie -Relé de alarma NA o NC -NC Problema/Relé de supervisión -Sensor de estado sólido de 5 años de bajo mantenimiento -Área de cobertura: 900 pies cuadrados. -Configuración de alarma 25 % del LEL según UL 2075 	\$323.28

DISPOSITIVO DE NOTIFICACIÓN

ÍTEM	MODELO / MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
30	ACEE-183B 		<p>SIRENA ESTROBO EPA</p> <ul style="list-style-type: none"> Flash tubo de destello de xenón Convencional a 2 hilos (12V. a 24V.) Soporta temperatura: -10°C. a +50°C. Consumo: 100-150mA. Sonido: 100dB. Ciclo de destello: 85-120sg. Conformidad Europea 	9.16
31	4906-9127 		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA MULTICANDELA, ROJO, PARED	\$52.12
32	SS-SYS-HS 		<p>SIRENA ESTROBO INDOOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de Operación 12 / 24 VDC Sirena estrobo color rojo Con selección de candelas Uso interior Dimensiones: 131x127x38mm. Compatible con Paneles Convencionales y Direccionalles. 	\$37.68
33	SRL-SP 		<p>ESTROBO INDOOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de Operación 12 / 24 VDC Sirena estrobo con intensidad de sonido de 110dB Con selección de candelas- Consumo de corriente de 170mA. Dimensiones: 119x142x33mm. Compatible con Paneles Convencionales y Direccionalles. 	\$40.99
34	SS-P2RL-SP 		<p>SIRENA ESTROBO INDOOR- Voltaje de Operación 12 / 24 VDC</p> <ul style="list-style-type: none"> Sirena estrobo con intensidad de sonido de 110dB Con selección de candelas Consumo de corriente de 170mA. Dimensiones: 119x142x33mm. Compatible con Paneles Convencionales y Direccionalles.. DG 	\$44.99
35	SS-P2RK-SP 		<p>SIRENA CON LUZ ESTROBO PARA EXTERIOR</p> <p>Para exterior, NEMA 4X, IP56 Montaje en pared</p> <p>Voltaje: 12/24 Vcd Consumo: 229 mA Intensidad de sonido: 93 dB</p> <p>Selección de candelas: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115 cd. Color Rojo</p> <p>Dimensiones: 142 x 119 x 63 mm</p>	\$72.60
36	441-001 		<p>SIRENA CON LUZ ESTROBO CONVENCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Cableado: 2/4 hilos Modelo para uso interior Color Rojo Voltaje de Operación: 12/24 VDC Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$11.11
37	SSM24-10 		CAMPANAS SYSTEM SENSOR SSM/SSV Series Alarm Bells	\$144.35

38	SSM24-6 	 	CAMPANA DE ALARMA 6", 24VDC, Rojo	\$65.48
39	PC2RLED 		SIRENA LED ESTROBOSCOPICA DE TECHO CANDELAS SELECCIONABLES La tecnología LED proporciona un menor consumo de corriente. Puntos de prueba diagnóstica para medidor de voltaje digital (DVM) en las luces estroboscópicas con bocina. Estética común en toda la plataforma de la serie L. Construcción resistente a manipulaciones. Operación a 24 voltios 15 y 30 candelas. Configuraciones de candela seleccionables en el campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185. Bocina con clasificación de 88+ dBa a 16 voltios. Compatible eléctricamente con dispositivos heredados SpectraAlert, SpectraAlert Advance y de la serie L. Disponible en rojo y blanco con marcas de FUEGO, Plain, FIRE y bilingües.	\$42.40
40	WI-WB200 		Sensor / procesador de Aniego -Cables: 4 hilos -Cotizar fuente 12/14v por separado -Ideal para areas de drenaje	\$98.91
ACCESORIOS				
ITEM	MODELO / MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
41	RSSP-24MCW-FR 	 	Placa para campana con Luz estroboscópica	\$123.89
42	SBL2-R 	 	Caja Montaje Superficial Roja Línea RSSP Wheelock	\$41.91
43	M5215 		Probador de Humo -Activacion rapida 2.5 oz	\$8.54
44	SDI-SABRE 		Probador para detector de Humo SABRE	\$21.60
BATERIAS				
ITEM	MODELO / MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
45	RT1270 	 	Bateria Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP -BATERIA DE 7A - 12VDC -AMPERAJE 7AMP / VOLTAJE 12VDC - PESO: APROX. 1.95KG - CERTIFICADO: UL / CE / ISO	\$13.00
46	RT1245 	 	Bateria Seca Recargable de 12 Voltios y 4.5AMP -BATERIA DE 7A - 12VDC -AMPERAJE 4.5AMP / VOLTAJE 12VDC - PESO: APROX. 1.40KG -Rango de temperatura de funcionamiento normal: 25 C±5 C - CERTIFICADO: UL / CE / ISO	\$12.50
47	RT1290 	 	Bateria AGM Ritar RT1290 12V 9Ah Terminal F1/F2 15.1x6.5x9.4cm	\$13.00
48	RT12120 	 	Bateria Seca Recargable de 12 Voltios y 12 AMP -BATERIA DE 12A - 12VDC -AMPERAJE 12AMP / VOLTAJE 12VDC - PESO: APROX. 3.60KG -Rango de temperatura de funcionamiento normal: 25 C±5 C - CERTIFICADO: UL / CE / ISO	\$30.00
49	RA12-33A 	 	Bateria seca recargable de 12 Voltios y 33 AMP	\$75.00
50	RA12-55A 	 	BATERIA RITAR RA12-55A AGM LONG LIFE Voltagen 12V Capacidad 58Ah en 20h Peso 18 kg Máxima descarga 550A Terminal M6 Dimensiones: 229/138/235 mm (largo/ancho/alto)	\$107.50
51	RA12-18A 	 	BATERIA 12V 18AH RITAR RT-12180 -Batería 12V, 18AH -Para UPS -13.6 – 13.8V -18cm largo / 16.6cm alto / 7.9cm ancho	\$37.50
52	BAT-12V7A 	 	BATERIA SECA RECARGABLE DE 12 VOLTIOS Y 7AMP	\$13.00

53	BAT-12V4A DIMAX		BATERIA SECA RECARGABLE DE 12 VOLTIOS Y 4,2 AMP	8.62
CABLES				
ÍTEM	MODELO / MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
54	GENFPLR4X22 -GENESIS-	 	CABLE CONTRA INCENDIO 4X22 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$90.96
55	GENFPLR4X18 -GENESIS-	 	CABLE CONTRA INCENDIO 4X18 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$205.31
56	GENFPLR2X18 -GENESIS-	 	CABLE CONTRA INCENDIO 2X18 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$122.82
57	GENFPLR2X16 -GENESIS-	 	CABLE CONTRA INCENDIO 2X16 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$192.94
58	GENFPLR2X14 -GENESIS-	 	CABLE CONTRA INCENDIO 2X14 FPLR • Barra de cobre sólido 300m	\$375.09
Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS"				
1.	Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.			
2.	Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.			
3.	Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.			
4.	Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.			
Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238				
BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$: 1918964147147	
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 002-19100809011008150	DOLARES \$: 00219100896414714752	
Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238				
BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097		
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776		
CONTACTENOS				
TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima		TIENDA NICOLINI PASAJE 9 Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA UDAMPE Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100-C101 C.C. UDAMPE - Lima	
 940133884 / 986294469 / 7812356 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com		 986294469 / 947321243 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	 981102008 / 01-386-4582 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	
Nuestras redes a un solo click				
  				