

Válido desde el 23 de octubre del 2024


Todos los precios incluyen IGV / Los precios pueden variar sin previo aviso.



Lista de precio Fuentes Altronix



FUENTES ALTRONIX

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	UND	P. VENTA INC IGV
1	AL300ULXD 		FUENTE DE RESPALDO ALTRONIX Tensión de entrada 115VAC o 230VAC (ver manual de instalación). Tensión de salida 12Vdc o 24Vdc seleccionable, 2.5A. Protección contra cortocircuito y sobrecarga. 02 relays de salida N.A. & N.C.: Falla de batería & Falla de AC Incluye gabinete, transformador y tarjeta fuente. Hasta 02 baterías de 12AH pueden ser instaladas dentro del gabinete. UL/CE FICHA TECNICA: https://www.altronix.com/library/pdf/installation_instructions/AL300ULXD.pdf	UND	\$400.98
2	AL600ULXD 		FUENTE DE PODER Y CARGADOR DE BATERIA 6 Amp 220Vac@60Hz / 1 outputs 12 o 24 Vdc FICHA TECNICA: https://www.altronix.com/library/pdf/installation_instructions/AL600ULXD_SP.pdf	UND	\$473.36
3	ACM4 		Módulo controlador de alimentación de acceso de 4 salidas: convierte uno (1) Entrada de 12 a 24 voltios CA o CC en 4	UND	\$73.45
4	BC300 		Gabinete Medidas: 13.5H x 13W x 3.25D Acero calibre 19 Incluye bloqueo de llave Se adapta a hasta 2 baterías de 12 V CC/7 AH.	UND	\$85.71
5	BT126 		Batería recargable ALTRONIX BT126 -12 V CC, 7 Ah -Terminales con horquilla -Batería recargable de plomo-ácido -Para productos de CCTV y vigilancia	UND	\$33.48
6	OLS120220 		Fuente de alimentación de 12/24 V CC y 4 A de Altronix Corporation OLS120220 a 220 V	UND	\$139.13
7	OLS180220 		Fuente de alimentación / cargador OLS180220, salida única, 12 / 24VDC a 6A, 220VAC, placa.	UND	\$176.29
8	PD4 		Módulo para distribución de energía El módulo para distribución de energía Altronix PD4 está diseñado para convertir una sola entrada de AC o DC en cuatro (4) salidas protegidas con fusible individualmente. Entrada: Rango de voltaje 28VAC o 28VDC máx, hasta 10A. Salidas: Cuatro (4) salidas protegidas con fusible. 2.5A por salida máx.	UND	\$28.83

9	PD8 		El módulo de distribución de energía Altronix PD8 está diseñado para convertir una sola entrada de CA o CC en ocho (8) salidas protegidas con fusibles individuales. -Funcionamiento hasta 28 V CA o 28 V CC a 12 A máx. -Ocho (8) salidas fusionadas individualmente. -Fusibles con capacidad nominal de 3,5 A/250 V -Supresión de sobretensiones. -Indicador LED de encendido. -Interruptor de encendido/apagado. -Operación: 0° C a 49° C (32° F a 120° F). -Almacenamiento: - 20° C a 70° C (- 4° F a 158° F). -Almacenamiento: - 20° C a 70° C (- 4° F a 158° F). -Humedad relativa 85% +/- 5%.	UND	\$32.65
10	T1656220 		Transformador de marco abierto (16 VCA a 3,5 A, salida de 220 VCA)	UND	\$44.41
11	VertiLine16 		Fuente de alimentación CCTV de montaje en bastidor de 16 salidas: 10 amperios en total corriente seleccionable individualmente 24VAC o 28VA	UND	\$339.49

Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.	1918090110081	DOLARES \$:	1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.	00219100251620309157	DOLARES \$:	00219100896414714752

Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.	001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.	01148200010001609776

CONTACTENOS

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 9 Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA UDAMPE Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100-C101 C.C. UDAMPE - Lima
 940133884 / 986294469 / 7812356 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	 986294469 / 947321243 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	 981102008 / 01-386-4582 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com

Nuestras redes a un solo click



