



Lista de precio Control de accesos



LECTORA DE APROXIMIDAD

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO
1	6005 BGB00 HID		LECTORA DE PROXIMIDAD PROXPOINT HID • Presenta un indicador acústico y un LED multicolor que pueden ser controlados localmente o a distancia. • Proporciona diversas configuraciones de indicadores acústicos y LED dependiendo de las necesidades individuales. • Puede leer tarjetas de HID con formatos de hasta 85 bits. • Diseñada para instalar sobre metal sin alterar el alcance de lectura. • Disponible tanto con Wiegand como con Clock-and-Data (datos de banda magnética). • Compatible con todos los sistemas de control de acceso estándares. • Estético diseño disponible en dos modelos y en cuatro colores para conjuntar con cualquier decoración. • Incluye manual de instalación multilingüe.	UND	\$140.93
2	5365 HID		LECTORA DE PROXIMIDAD MINIPROX HID • Acepta de 5 hasta 16 voltios, cumpliendo con la mayoría de los requerimientos de tensión. • Disponible con interfaz Wiegand o Clock-and-data. • Permite una fácil actualización desde banda magnética a lector de proximidad; no necesita recableado o instalación de nuevo cableado. • Ofrece una alta confiabilidad, consistente rango de lectura y bajo consumo de energía en un paquete fácil de instalar. • Se puede montar directamente sobre metal sin cambios de rendimiento en el rango de lectura. • Proporciona LED multicolor, compatibilidad con todos los sistemas de control de acceso estándar y control interno o por host de LED y alarma sonora.	UND	\$319.22
3	4045 CGNU0 HID		LECTORA DE PROXIMIDAD ENTRYPROX HID Montaje: se monta en una caja de un solo grupo de EE. UU. o la UE, en una superficie de pared o en vidrio con las almohadillas adhesivas incluidas Color gris Teclado: Sí Dimensiones: 5,25 x 2,75 x 1,625 (13,33 cm x 6,98 cm x 4,1 cm) Suministro de energía: 10 - 15 VDC, protegido contra voltaje inverso / Se recomienda suministro lineal Requisitos de alimentación (alimentación estándar): 150 mA a 12 V CC Temperatura: -31 a 150F (-35 a 66C) Humedad de funcionamiento: 5 % a 95 % de humedad relativa sin condensación Frecuencia de transmisión: 125 kHz Ambiental: IP55	UND	\$411.53
4	900NTNNEK00000 HID		LECTORA DE PROXIMIDAD ICCLASS R10 HID • Lector R10 (900NTNNEK00000) • Multiformato iClass, iClass SEOS/iClass SE/iClass SR/iClass /Mifare Classic, •DesFire, Mobile ID vía NFC. • Comunicación Wiegand. • El alcance de lectura en tecnología SEOS es de 1 cm. • Voltaje de operación: 5-16 Vdc. • Color Negro. • Dimensiones: 4.8 x 10.3 x 2.3 cm. • Peso: 114 g. • El alcance del lector varía de acuerdo a la tecnología, SEOS nos da un alcance •aprox de 1 a 2 cm. • Requiere controlador wiegand para opera	UND	\$155.48

SOPORTE

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
5	SECO-LARM E-941S-600Z/Q		SOPORTE Z PARA CERRADURA 600LBS Soporte para montar E-941SA-600 E-941SA-600PQ E-941DA-600Q y E-941DA-600PQ.	UND	\$66.64
6	SECO-LARM E-941S-600U/Q		SOPORTE U PARA CERRADURA 600LBS	UND	\$50.67
7	SECO-LARM E-941S-600L/Q		SOPORTE L PARA CERRADURA 600 LBS	UND	\$25.68
8	SECO-LARM E-941S-1K2/Z		SOPORTE Z PARA CERRADURA 1200LBS	UND	\$82.60
9	SECO-LARM E-941S-1K2/L		SOPORTE L PARA CERRADURA 1200LBS	UND	\$32.62
10	SECO-LARM E-941S-1K2/U		SOPORTE U PARA CERRADURA 1200LBS	UND	\$70.11
11	SECO-LARM E-941S300R/UQ		SOPORTE U PARA CERRADURA 300LBS	UND	\$97.18

12	E-941S300Z SECO-LARM		SOPORTE Z PARA CERRADURA 300LBS	UND	\$60.39
13	E-941S-300L SECO-LARM		SOPORTE L PARA CERRADURA 300LBS	UND	\$24.29

CERRADURA

ITEM	MARCA / MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
14	E-941SA-600PQ SECO-LARM		CERRADURA 600 LBS SECOLARM •UL Listado 294 •Acabado en aluminio anodizado (US 28) •Voltaje dual: 12 o 24 V C.C. (selectivo) •No deja residuos de magnetismo •Soporte para montar ajustable •Protección "surge" MOV •Incluye material completo para montaje por instalación típica •Soporte "L" y soporte "Z" disponibles para fácil montaje •Cara de la placa desprendible •Cumple la directiva RoHS •Relevador de sensor de retención: 3A@12V C.C.	UND \$130.76
15	E-941SA-1K2PQ SECO-LARM		CERRADURA 1200 LBS SECOLARM •UL 294 Listado •Fuerza de retención: 1200 libras •Caja de aluminio anodizado (US 28) •12 ó 24V C.C. (seleccionable) •Sin magnetismo residual •Protección con MOV contra sobretensiones •Soporte de montaje ajustable •Accesorios completos para montaje aptos para instalaciones típicas •Soportes tipo "L" y "Z" disponibles para facilitar el montaje •Placa de recubrimiento desmontable •LED bicolor y sensor de retención para indicación de estado de cierre •Relé sensor de Bond 3A nominal @ 12V C.C.	UND \$194.35
16	E-941SA-300RQ SECO-LARM		CERRADURA 300LBS SECOLARM •Perfecto para gabinetes, cajones, o pequeños encerramientos •Fuerza de retención: 300-lb (136kg) •Selezionable 12/24 V C.C. operación •Aluminio anodizado •No residuos de magnetismo •Soporte para montar desprendible para fácil instalación •Soporte "L" y Soporte "Z" disponibles para fácil montaje •Alambre incluido para conexión de 36 pulgados •En conformidad con RoHS	UND \$101.34

Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS"

- Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
- Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
- Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.
- Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$: 1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 002-19100809011008150	DOLARES \$: 00219100896414714752

Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776

CONTACTENOS

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 9 Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA UDAMPE Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100-C101 C.C. UDAMPE - Lima
940133884 / 986294469 / 7812356 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	986294469 / 947321243 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	981102008 / 01-386-4582 ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com

Nuestras redes a un solo click

