



Lista de precios

Accesos y asistencia con detección de temperatura



CONTROL DE TIEMPO & ASISTENCIA

LÍNEA DE CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA PARA NEGOCIOS

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
1	LX16 ZKTeco	CONTROL DE TIEMPO ASISTENCIA POR HUELLA Especificaciones Técnicas Versión de Algoritmo ZK Finger VX 10.0 Capacidad e Usuarios 500 Capacidad de Huellas 500 Capacidad de Eventos 50,000 Comunicación USB-Host/Cliente Funciones Estándar Timbre Programado, SSR, ID de 9 Dígitos, Entrada T9, Múltiples idiomas, Comprobación de Registros		UND	\$57.21
2	K14 PRO ZKTeco	CONTROL DE ASISTENCIA IP MEDIANTE HUELLA DIGITAL Y TARJETA ID Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Capacidad de Huellas 3000 Capacidad de Tarjetas 3000 Capacidad de Eventos 100,000 Comunicación TCP/IP, USB-Host Fuente de Alimentación 5V DC 2A INCLUYE ADMS		UND	\$75.44
3	K20 PRO ZKTeco	CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO BASICO IP Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Capacidad de Huellas 3000 Capacidad de Tarjetas 3000 Capacidad de Eventos 200,000 Comunicación TCP/IP, USB-Host Fuente de Alimentación 5V DC 2A Batería de respaldo / INCLUYE ADMS		UND	\$99.02
4	K30 Pro ZKTeco	CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO Capacidad de Huellas 3,000(sin SSR) Capacidad de Tarjetas ID 3,000(Opcional) Capacidad de Eventos 100,000 Pantalla TFT 2.8 pulgadas Comunicación TCP/IP, USB-Host Batería Incorporada Fuente de Alimentación DC 12V 1.5 ^a NO INCLUYE ADMS		UND	\$108.32
5	IN02-A ZKTeco	Reloj biométrico para control de asistencia y control de acceso de huella, tarjeta y código ZKTECO IN02-A Carga y descarga de datos por USB Capacidad de Huellas: 3,000 Tarjetas: 10,000 Lector RFID: EM Marin 125 KHz Transacciones: 100,000 Conexión cerradura eléctrica eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma Wiegand 26bits Input & Output Puerto USB: carga y descarga de Datos Alimentación: 12Vdc/1.5A - NO INCLUYE ADMS		UND	\$234.94
6	ICLOCK880/ID ZKTeco	CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE HUELLA, TARJETA ID Y REGISTRO FOTOGRÁFICO. Pantalla de 3.5" TFT huellas 8,000 Tarjetas 10,000 registros 200,000 Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host / Cámara Giratoria / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería Interna de respaldo / Auto-búsqueda. Soporta ADMS. Incluye fuente alimentación.		UND	\$307.90
7	S922/WIFI ZKTeco	CONTROL DE ASISTENCIA IP PORTATIL REFORZADO / HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla táctil de 3.5" TFT huellas 5,000 Tarjetas 30,000 registros 200,000 / Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda. Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación/ IDEAL PARA CONTROL DE PERSONAL EN CONSTRUCTORAS Y MINERIA.		UND	\$479.72
8	S922/3G ZKTeco	CONTROL DE ASISTENCIA IP PORTATIL REFORZADO / HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla táctil de 3.5" TFT huellas 5,000 Tarjetas 30,000 registros 200,000 / Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda. Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación/ IDEAL PARA CONTROL DE PERSONAL EN CONSTRUCTORAS Y MINERIA.		UND	\$586.32

9	ZKTeco S922-4G	Terminal de Huella Digital Portátil a Prueba de Agua, Polvo y Golpes • Diseño portátil Robusto. • Memoria de 5,000 Huellas, 30,000 Tarjetas y 200,000 Eventos. • Interfaz TCP/IP y USB Host. (Wifi, GPRS y 3G Opcional). • A prueba de agua y polvo con protección IP65. • A prueba de golpes (hasta 1m sobre el piso). • Batería de respaldo de 7.6Ah de alto rendimiento. • Cubierta de protección		UND	\$604.71
---	--------------------------	--	--	-----	----------

LÍNEA DE CONTROL DE ASISTENCIA & ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
10	ZKTeco K40/ID	TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESOS - TCP/IP, USB-HOST • Capacidad de huellas: 1,000 • Capacidad de tarjetas: 1,000 • capacidad de eventos: 80,000 • Batería de respaldo incorporada. • Pantalla TFT LCD a color de 2.8 pulgadas • Control de acceso simple • Reportes SSR en formato Excel • Trabaja con el software Attendance (Gratis) • Trabaja con el Software Ztime.net 3.0 (costo adicional)		UND	\$104.34
11	ZKTeco K50 PRO	Control biométrico de Acceso y asistencia por huella, tarjeta y Clave, con batería, ADMS Pantalla: 2.8-inch TFT Screen Capacidad de Huellas dactilares: 3.000 Capacidad de Tarjetas: 1.000 Capacidad de transacción: 100,000 Comunicación: TCP/IP, USB-host Funciones Estándar: Código de trabajo, SMS, DSTV, autoservicio Consulta, DNI, Entrada T9, Automático interruptor de estado, ID de usuario de 9 dígitos, Batería de respaldo, acceso simple mando o timbre exterior			\$95.05
12	ZKTeco MB20 VL/ID	MB20 VL/ID - PROMO - CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO BASICO - 500 HUELLAS- 500 TARJETAS- 100 ROSTROS - ADMS -SOFTWARE BIOTIME CLOUD - BIOTIME 8.0		UND	\$92.40
13	ZKTeco UFACE800 PLUS	Revolucionaria terminal de reconocimiento de palma con métodos de autenticación facial y de huella dactilares •3,000 rostros, 3,000 palmas y 4,000 huellas digital •Múltiples métodos de verificación: rostro / palma / huella / tarjeta / contraseña •Verificación de alta velocidad •Chip encriptado para la protección del firmware •Batería de respaldo incorporada que proporciona aproximadamente 4 horas de operación continua (Opcional)		UND	\$390.43

LÍNEA DE CONTROL DE ASISTENCIA & ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y PALMA

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
14	ZKTeco MB460/ID	CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID. Especificaciones: Capacidad de Rostros 1.500 Capacidad de Huellas 2.000 Capacidad de Tarjetas 2.000(Opcional) Capacidad de Eventos 100.000 Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi Opcional. Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma Funciones Opcionales Tarjeta ID / MIFARE, Código de Trabajo, ADMS Fuente de Alimentación DC 12V 1.5A		UND	\$166.11
15	ZKTeco SilkBio-101TC/ID	Control de Asistencia y Acceso IP con Reconocimiento Facial. Capacidad de Rostros 2.000 Capacidad de Huellas 3.000 Capacidad de Tarjetas RFID 3.000 Capacidad de Eventos 100.000 Algoritmo ZKFinger 10.0 / ZKFace 7.0 Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional) Funciones Opcionales ADMS, Impresora Externa por RS232 Fuente de Alimentación DC 12V 1.5A		UND	\$248.67
16	ZKTeco MB20 VL/ID	Terminal de control de acceso y asistencia Capacidad de Rostros: 200 Capacidad de Huellas: 500 Capacidad de eventos: 50,000 Pantalla: LCD 2.8 Pulgadas Comunicación: TCP/IP, USB-Host Funciones Estándar: Horario de Verano, Timbre Programado, Multi-Verificación., Salida 5V . Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma. Velocidad de Verificación: < 1 Seg.		UND	\$92.53
17	ZKTeco UFACE402 PLUS	CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE DETECCION FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID Capacidad de Rostros 3.000 Capacidad de Huellas Digitales 4.000 Capacidad de Tarjetas 10.000 Capacidad de Registros 100.000 Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional) Funciones Opcionales MIFARE, 3G, ADMS, Batería de Respaldo de 2.000 mAH Fuente de Alimentación 12V 3A		UND	\$365.40
18	ZKTeco MB560-VL/ID	TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Capacidad de la cara 3.000 Capacidad de huella digital 3.000 RFID / Mifare 10,000 (opcional) Actas 100,000 Monitor Pantalla TFT de 2.8 pulgadas UPC CPU de doble núcleo de 900 MHz Memoria 512 MB de RAM / 8G ROM Cámara de 2MP WDR con poca luz Comunicación TCP / IP, Wi-Fi (opcional), host USB Accesorio Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida Voltaje 12V 3° , Software BioTime 8.0		UND	\$193.52

CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO - GREEN LABEL - VISIBLE LIGHT

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
19	G3-ID ZKTeco	TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Capacidad Huellas 5.000 Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1) Tarjetas (Opcional) 10.000 Eventos 100.000 TCP/IP, USB-Host, Salida Wiegand Relevador para Cerradura Salida de Alarma Botón de Salida, Sensor de Puerta Múltiples Métodos de Verificación Detección de Dedo Vivo Detección de Rostro Duplicado Voltaje de Operación 12V DC Consumo < 500mA	   	UND	\$439.19
20	G3-ID-POE ZKTeco	TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Capacidad: Huellas 5.000 Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1) Tarjetas 10.000 Eventos 100.000 TCP/IP, USB-Host, Salida Wiegand Relevador para Cerradura Salida de Alarma Botón de Salida, Sensor de Puerta Múltiples Métodos de Verificación Detección de Dedo Vivo Detección de Rostro Duplicado	   	UND	\$454.28
21	G3 PRO/ID ZKTeco	TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Huellas 20.000(1:N) Rostros 12.000 Palmas 6.000 Tarjetas 20.000 Eventos 1.000.000 1.4GHz Quad Core CPU Memory 1G RAM / 1G Flash SilklD Fingerprint Sensor 4.3 Inches Touch Screen Hi-Fi Voice & Indicator Tamper Switch Alarm	  	UND	\$519.71
22	Tabox 24 ZKTeco	GABINETE METÁLICO PARA ZKTECO ESPACIO PARA HUELLA Y CAMARA MODELO: ZK-TABOX04 MARCA: ZKTECO - COMPATIBLE CON G3, UFACE		UND	\$43.25
23	SpeedFace-V4L ZKTeco	Control de Acceso Biométrico Híbrido Basado en Linux Monitor Monitor Pantalla táctil de 4" Capacidad facial 800 Capacidad de la palma 800 Capacidad de la tarjeta 1000 Actas 150.000 - Sistema operativo Linux ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, Identificación de usuario de 9 dígitos , Niveles de acceso , Múltiples métodos de verificación, Reconocimiento de palma. Comunicación TCP / IP, host USB,entrada / salida Wiegand, RS485 Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón, alarma, Velocidad de reconocimiento facial ≤1s Fuente de alimentación 12V 3A	   	UND	\$221.60
24	SpeedFace-V5L ZKTeco	Terminal de reconocimiento facial de alta velocidad Pantalla touch de 5" LCD Usuarios 10.000 Rostros 6.000 Huellas y Tarjetas 10.000 Registros 200.000 Comunicación TCP/IP, USB Host. RS232, RS485; entrada y salida Wiegand Acceso Cerradura de puerta, sensor de puerta, alarma, botón de salida Energía 12V 3amp INCLUYE ADMS	 	UND	\$382.11
25	PROFACE-X ZKTeco	Terminal de reconocimiento facial antivandálica para exterior VISIBLE LIGHT Rostros: 50.000 (1:N) Transacciones: 1.000.000 Fotos de usuario: 30.000 Fotos de transacciones: 10.000 Interfaz de Control de Acceso Salida de Relevador Salida de Alarma Entrada de salida Auxiliar Sensor de puerta TCP/IP Entrada y salida Wiegand Wi-Fi (Opcional) RS485 / RS232 Funciones Especiales IP68 & IK04 0.3s Verificación facial de alta velocidad Detección de rostro vivo ComunicaciónHttps cifrado opcional Captura instantánea de eventos Funciones Estándar Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, DST Modo amago (Contraseña), Anti-Passback Consulta de grabación Fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla Alarma de interruptor de sabotaje Voltaje: 12V DC Consumo energético < 2,000mA	  	UND	\$829.29
26	ProCapture-WP ZKTeco	CONTROL DE ACCESO IP , HUELLA Y TARJETA ID Huellas 20.000 Tarjetas 50.000 Eventos 500.000 Sensor de Huella SilklD Pantalla TFT-LCD de 2.4" Lector RFID 125kHz / MIFARE (Opcional) Teclado Touch POE (IEEE 802at Opcional) Relevador para Cerradura Salida de Alarma / Entrada Auxiliar, Botón de Salida / Sensor de Puerta TCP/IP, RS485, USB-Host Entrada / Salida Wiegand Voltaje de Operación 12V DC 3A	   	UND	\$388.76
27	ASI2212H-DW ahua	TERMINAL CONTROL DE ACCESO STANDALONE - Teclado táctil y pantalla LCD 2.4" - Soporta hasta 30 000 usuarios, 30 000 tarjetas, 3000 huellas digitales, 30 000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150 000 registros. - Desbloqueo de tarjeta/remote/contraseña/huella digital y desbloqueo a través de su combinaciones. - Tarjeta IC, tarjeta de identificación y tecnología NFC. - Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP. - Compatible con SmartPSS-AC y DSS Pro.		UND	\$147.97
28	ZK-MB10-VL ZKTeco	CONTROL DE ACCESO FACIAL Y HUELLA - Reconocimiento facial de luz visible. - Algoritmos anti-spoofing contra ataque de impresión (fotos láser, color y B / N), ataque de videos y ataque de máscara 3D. - Múltiples métodos de verificación: Rostro / Huella digital / Contraseña. - Red TCP / IP y host USB. - Estándar con software SSR Excel integrado. - Control de acceso simple. https://drive.google.com/file/d/12ZEpSiQYGNusWIZQrjYw_EfV8WRmKX4/view		UND	\$87.46

LICENCIAS - CONTROL DE ASISTENCIA - SOFTWARE WEB - BIOTIME 8.0

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
------	----------------	-------------	--------	-----	-----------------------

29	ZKBT-AOD-5 	ZKBT-AOD-5 - AMPLIACION DE BIOTIME A 5 DISPOSITIVOS ADICIONALES Software basado en web - Dispositivos Standalone de Asistencia con protocolo PUSH (ADMS) Huella dactilar/Cara/Palma/RFID/Pin 500 dispositivos (Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre la expansión de la capacidad). PostgreSQL (Default), MSSQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2017/2019, MySQL5.0/5.6/5.7 Oracle 10g/11g/12c/19c (64 bit solo) Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ Procesador de doble núcleo con una velocidad de 2.4 GHz o superior 6GB de RAM disponible o superior 100GB de espacio disponible o superior (recomendamos utilizar la partición del disco duro NTFS como directorio de instalación del software) 024768 o superior.		UND	\$158.87
30	ZKBT-APP-P20 	ZKBT-APP-P20 - BIOTIME APP DE ASISTENCIA PARA 20 DISPOSITIVOS		UND	\$317.74
31	ZKBT-APP-P2-500 	ZKBT-APP-P2-500 - BIOTIME 8. - 0APP ACCOUNT QUANTITY : 21-100		UND	\$397.17
32	ZKBT-APP-P50 	ZKBT-APP-P50 - BIOTIME APP DE ASISTENCIA PARA 50 DISPOSITIVOS		UND	\$397.17
33	ZKBT-APP-P801-5K 	ZKBT-APP-P801-5K - ZKBT-APP-P100 - ZKBT-APP-P1000 - BIOTIME APP DE ASISTENCIA PARA 1000 DISPOSITIVOS		UND	\$635.49
34	ZKBT-DEV-P10 	BIOTIME 8.0 - ZKBT-DEV-P10 - DEVICE QUANTITY : 1-10		UND	\$317.74
35	ZKBT-AOU-2000 	Ampliacion de licencia biotime de 2000 usuarios		UND	\$635.35
36	ZKBT-DEV-P20 	ZKBT-DEV-P20 - BIOTIME 8.0 - DEVICE QUANTITY : 11-20		UND	\$1345.45
37	ZKBT-DEV-P50 	ZKBT-DEV-P50 - BIOTIME 8.0 - SOFTWARE INTEGRAL DE GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA - DEVICE QUANTITY : 21-50		UND	\$1795.50
38	ZKBT-S-RESET-S1	Reset de licencia biotime		UND	\$93.17

CONTROL DE ACCESO STANDALONE / IP

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
39	X7 	Control de Acceso por Huella y Tarjeta ID Especificaciones Técnicas Capacidad de Huellas 500 Capacidad de Tarjetas 500 Sensor Óptico ZK Soporta 8 grupos de contraseña Algoritmo ZKFinger v10.0 Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Sensor de Puerta, Alarma y Timbre		UND	\$70.02
40	SF100/ID 	Control de Acceso IP por Huella Digital o Tarjeta Pantalla TFT Touch de 2.4 Pulgadas Sensor de Huella Sensor Óptico ZK (500DPI) Capacidad de Huellas 1.500 Capacidad de Tarjetas (Opcional) 5.000 (EM/Mifare) Capacidad de Eventos 80.000 Comunicación TCP/IP, RS485, USB Host Interfaz de Control de Acceso Cerradura, Sensor de Puerta, Alarma, Botón de Salida, Timbre Wiegand Entrada y Salida Entrada Auxiliar 1 Fuente de Alimentación DC 12V 3º Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0	 	UND	\$114.99
41	MA500 	Control de Acceso IP Outdoor por Huella y Tarjeta Huellas Digitales 3.000 Plantillas Tarjetas 30.000 Eventos 100.000 Comunicación RS485 y TCP/IP Interfaz de Acceso Cerradura, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma Wiegand Salida Fuente de Alimentación 12VDC 3º Grado de Protección IP65	 	UND	\$157.86

42	SC405/ID 	Terminal con Lector RFID para Control de Acceso Pantalla TFT LCD 2 Pulgadas Capacidad de Tarjetas 30,000 Capacidad de Eventos 80,000 Comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB-Host Wiegand Entrada y Salida Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarm	   <small>Solución en Gestión del Control de Acceso</small>	UND	\$122.57
43	SA40B-E 	CONTROL DE ACCESO RFID Y CLAVE Frecuencia de operación 125kHz Tensión de funcionamiento DC 9 a 15V Control de Acceso Independiente Capacidad de usuario: 2,000 Capacidad de contraseña: 2,000 Contraseña: 4 a 6 dígitos Modos de verificación: tarjeta / contraseña / tarjeta y contraseña 1 relé / 1 sensor de puerta / 1 botón de salida / 1 timbre de puerta	    <small>Solución en Gestión del Control de Acceso</small>	UND	\$13.60
44	F22/ID 	CONTROL DE ACCESO / ZK-F22/ID Control de Acceso ULTRA DELGADO IP por Huella o Tarjeta ID Pantalla a Color TFT-LCD de 2.4 pulgadas Capacidad de Huellas Digitales 3,000 Capacidad de Tarjetas 5,000 (Opcional) ID o MIFARE Capacidad de Eventos 30,000 Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi Interfaz de Acceso, Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma Wiegand Entrada y Salida) Fuente de Alimentación 12V DC 3ª NO INCLUYE FUENTE.	    <small>Solución en Gestión del Control de Acceso</small>	UND	\$241.69

PANELES DE CONTROL DE ACCESO PARA ASCENSORES

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
45	EC10 Package B 	Panel de Control IP para Elevadores. Pisos Soportados 10 Capacidad de Huellas 3,000 Capacidad de Tarjetas 30,000 Capacidad de Eventos 100,000 Comunicación TCP/IP, RS485 Comunicación con EX16 RS485 Voltaje de Operación 12V DC 1ª Tarjetas EX16 Soportadas 3 Dimenciones 242 x 95 x 60 mm Peso Total 0.8 Kg	 	UND	\$328.30
46	EX16 Package A 	Tarjeta de Expansión de 16 pisos Pisos Soportados 16 Comunicación con EC10 RS485 Dirección con EC10 Establecido con DIP Switch Voltaje de Operación 12V DC 1ª Dimenciones 160 x 106 mm Peso Total 0.2Kg	 	UND	\$155.54

PANELES PARA CONTROL DE ACCESO


ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
47	INBIO160 PRO BOX 	Paneles IP Biométricos para Control de Acceso Control para 1 puert 04 (2 Wiegand 26-bit y 2 RS-485) Usuarios 30,000 Huellas 3,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 Entrada: 1 Botones de salida, 1 sensores de puerta, 1 auxiliares / Salida: 01 Relevador C para cerraduras y 01 relevador C para salida auxiliar / Ranura SD- Card.Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) Software: BIOSECURITY GREEN LABEL	    <small>Solución en Gestión del Control de Acceso</small>	UND	\$216.01
48	INBIO260 PRO BOX 	Paneles IP Biométricos para Control de Acceso 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) Control para 2 puertas Usuarios 30,000 Huellas 3,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: BIOSECURITY GREEN LABEL	    <small>Solución en Gestión del Control de Acceso</small>	UND	\$304.12
49	INBIO460 PRO BOX 	Paneles IP Biométricos para Control de Acceso 12 (8 RS-485 Series FR 4 Wiegand 26-bits) Control para 4 puertas Usuarios 30,000 Huellas 3,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: BIOSECURITY GREEN LABEL	    <small>Solución en Gestión del Control de Acceso</small>	UND	\$400.38
50	ZK-P1205-B2 	Fuente de alimentación para respaldo. Entrada: 220V AC, 50Hz Salida: 12V DC 5A Máxima 2A En operación/ Batería no incluida , se requiere batería de 12V 7Ah	 	UND	\$19.91
51	KR600E 	Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Protección contra polaridad invertida Lectura de tarjeta hasta 10cm Tarjetas de proximidad: EM 125Khz No incluye fuente de Alimentación	  	UND	\$14.11

52	KR101E ZKTeco	Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Protección contra polaridad invertida Lectura de tarjeta hasta 10cm Tarjetas de proximidad: EM 125Khz No incluye fuente de Alimentación		UND	\$15.02
53	KR600M ZKTeco	Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad MIFARE 13.56MHz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Salida Wiegand 34Bit (por defecto) Lectura de tarjeta hasta 5cm LEDs Rojo y Verde No incluye fuente de Alimentación	  	UND	\$21.65
54	FR1200 ZKTeco	Lector de Huellas y Tarjetas RFID Esclavo Outdoor. CPU 324MHz Sensor Óptico ZK Comunicación RS485 Indicador Audiovisual (Buzzer y LED) Fuente de Alimentación 12VDC Índice de Protección IP65 Compatibilidad Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone	   	UND	\$78.66
55	FR1500/ID ZKTeco	Lector de Huellas Outdoor y Tarjetas RFID Esclavo. Comunicación RS485 Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0 Fuente de Alimentación 12V DC Consumo en Análisis de Huella 140mA Hardware CPU 1.0 GHz Sensor SilkID Alarma Audible (BEEP) Funciones Opcionales Tarjeta HID Prox 125Khz, MIFARE (S50/S70) 13.56MHz, Tarjeta HID iClass 13.56MHz Compatibilidad Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone	 	UND	\$140.78
56	QR500-B ZKTeco	Lector QR - Escáner de Código QR - Mifare Ultralight / S50 / S70 / DESFire / EV1 NTag - W26 / W34 / W66, RS485, interfaces USB - Distancia de lectura: Código QR ≤ 4cm - Tarjeta RFID ≤ 4cm		UND	\$125.09
57	FR1300 ZKTeco	CONTROL DE ACCESO FR1300 Sensor Sensor Infrarrojo de ZK Lector de Tarjetas EM 125 kHz Comunicación RS485 Alimentación DC 12V Soporta Contraséñlas Cuando Trabaja con Paneles de Control inBIO		UND	\$79.56

LICENCIAS - CONTROL DE ACCESO - BIOSECURITY V5000



ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
58	SLK20R ZKTeco	LECTOR BIOMETRICO SILKID DE ALTO RENDIMIENTO USB - Certificado FBI/ Homologado por la RENIEC - Función anti-falsificación de huellas digitales. - Amplia zona de captura de huellas y alta calidad de imagen. - Reconocimiento rápido de huellas secas, ásperas y húmedas. - USB 2.0 de alta velocidad. - Facil Instalación y Conectividad. - Modo de reposo.	   	UND	\$97.48
59	ZK8500R ZKTeco	ENROLADOR DE HUELLAS DIGITALES Y TARJETAS ID 125Khz / MIFARE 13.56MHz Permite registrar la huella digital o tarjeta del usuario gracias al Software de ZKTeco para tiempo y asistencia y control de accesos, el software de control de rondas. Comunicación: USB 1.1/2.0 / Windows 2000/XP/2003/Vista. SDK disponibles para futuro desarrollo.	  	UND	\$67.06
60	ZK9500 ZKTeco	ENROLADOR DE HUELLAS DIGITALES CPU 280MHz DSP/Flash 32 MB /SoC RTOS Calidad de Imagen 2 millones de pixeles CMOS Datos de Huella Digital Cifrados Operación de Luz Solar Campo oscuro y ganancia / exposición automática Salpicaduras de Agua/Certificaciones de Productos FCC, CE, RoHS Comunicación USB 2.0 / USB 1.1/ Interfaz USB Tipo A Tamaño de Imagen 300 x 400 Pixeles (FAP 20)/Formato de Imagen RAW, BMP, JPG - Plantilla ZKFinger V10.0		UND	\$42.80




LICENCIAS - CONTROL DE ACCESO - BIOSECURITY V5000

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
61	ZKBioCV-AC-P10 ZKTeco	ZKBioSecurity V5000, para 10 puertas, brinda plataforma WEB Max Personal: 2000 Max Departamento:200 Max Area:200 Gestiona : 10 puertas	 	UND	\$252.61
62	ZKBIOCV-TA-P10 ZKTeco	Modulo de asistencia biosecurity ZKBIOCV-TA-P10 - MODULO DE ASISTENCIA BIOSECURITY 10 DISPOSITIVOS	 	UND	\$761.00
63	ZKBioCV-AC-P25 ZKTeco	ZKBioSecurity V5000, para 25 puertas, brinda plataforma WEB. Max Personal: 5000 Max Departamento:500 Max Area:500 Gestiona : 25 puertas	 	UND	\$633.89

64	ZKBioCV-AC-P50 ZKTeco	ZKBioSecurity V5000, para 50 puertas, brinda plataforma WEB. Max Personal: 10000 Max Departamento:1000 Max Area:1000 Supported max doors: 50		UND	\$1356.69
65	ZKBIOCV-AC-P100 ZKTeco	Software de acceso biosecurity ZKBIOCV-AC-P100 - ZKBIOSECURITY 100 PUERTAS 30K USUARIOS 2K DEPARTAMENTOS		UND	\$2850.84
66	ZKBS-API-S1 ZKTeco	ZKBS-API-S1 - PROTOCOLO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SOFTWARE A LAS APP		UND	\$2270.31
67	ZKBIOCV-APP-P1 ZKTeco	APP ZKBioSecurity • ZKBioSecurity App es la primera aplicación para teléfonos móviles que se conecta directamente al servidor del software de ZKBioSecurity y puede lograr la sincronización de datos. • Alarma: ver todos los eventos de alarma en el servidor y confirmar el aviso. • Apertura en un Paso: Sólo requiere un clic para abrir la puerta por 5 segundos. • Monitoreo en Tiempo Real: Visualización de eventos y registros de operaciones de acceso en tiempo real de todas las puertas que se encuentran en el software. • Reporte: Proporciona dos tipos de consulta para los reportes, puede consultarse por tiempo o dispositivo.		UND	\$157.27


CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS, BOTONES Y TARJETAS

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
68	AL-180 ZKTeco	Cerradura Electromagnética puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 150 kg. Alimentación: DC12V Peso: 1.02 kg. Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.		UND	\$17.75
69	AL-180PU ZKTeco	Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio Capacidad 150kg. Peso: 0.33 kg. Dimensiones: 140mm x 40 mm x 30 mm		UND	\$5.09
70	AL-180PL ZKTeco	Soporte para cerradura electromagnética tipo L Peso: 0.22 kg. Dimensiones: 166 mm x 50mm x 26 mm.		UND	\$4.68
71	AL-180PZ ZKTeco	Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Peso: 0.39 kg. Dimensiones: 130 mm x 50 mm x 40 mm.		UND	\$6.58
72	AL-280 LED ZKTeco	Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: Peso: 1.97 kg. Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.		UND	\$24.27
73	AL-280PU ZKTeco	Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED) Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. Peso: 0,46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm.		UND	\$6.56
74	AL-280PL ZKTeco	Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 280kg. Peso: 0.32 kg. Dimensiones: 253 mm x 50mm x 30 mm.		UND	\$5.01
75	AL-280PZ ZKTeco	Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED) Peso: 0,46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm		UND	\$9.67
76	AL-280D LED ZKTeco	Cerradura Electromagnética para puertas dobles Puertas de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: 2x270 kg. Alimentación: DC12V Peso: 3.90 kg. Dimensiones: 506x25x48mm		UND	\$48.00
77	AL-500(LED) ZKTeco	Cerradura Electromagnética Para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 500 kg. Alimentación: DC12V Peso: 4.48 kg. Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm.		UND	\$80.91

78	AL-500PU 	Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-500 (LED) Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. Soporta 500 kilos de fuerza Peso: 0,89 kg. Dimensiones: 185*66*66mm		UND	\$16.87
79	AL-500PL 	Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 500kg. Peso: 0.56 kg. Dimensiones: 280 mm x 73mm x 43 mm.		UND	\$15.37
80	AL-500PZ 	Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL 500 Peso: 0,89 kg. Dimensiones: 185*66*66mm.		UND	\$17.04
81	DC6085 	Door Closer Brazo hidráulico Para puertas de 60 - 85 KG Ancho o menor a 1050MM dimenciones 2066/44.5MM		UND	\$20.74
82	DC80120 	Door Closer Brazo hidráulico Para puertas de 80 - 120KG Ancho o menor 1200MM Dimenciones 2267244.5MM		UND	\$24.99
83	EX-801B 	Botón de Salida (empotrable) - NO/COMBotón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 88 x 88 x 20 mm.		UND	\$4.23
84	EX-800A 	Botón pulsador de salida Para control de Acceso. Material de aluminio y botón de aceroContactos: NO/COMTamaño 86L * 50W * 20T (mm)Estructura estandar Panel de aluminio con fuerte estilo y acero inoxidable.Peso neto 0.15kg		UND	\$6.94
85	TLEB101 	Botón de Salida No Touch (empotrable)Botón de salida con o sin toque con control remoto (Detección difusa) NO / NC / COM / Relevador de salida. Dimensiones: 86 x 86 (mm).Placa de acero inoxidable IP55Rango de detección: 0,1 ~ 10 cmAlta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V		UND	\$13.17
86	TLEB102 	BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55Para control de AccesoMaterial de aluminioRango de Lectura: 0.1-10cmContacto Seco NC/NO/COMLeds IndicadoresDimensiones: 115x70x29 mm		UND	\$12.84
87	TLEB102-R 	Botón de salida no táctil con receptor. Salida de relé NO NC COM Tamaño: 115L*70W(mm) con luz azul/roja Incluye un control remoto RM-100		UND	\$25.32
88	RM-100 	CONTROL REMOTO ZKTECO control remoto para TLEB101-R o TLEB102-R		UND	\$12.79
89	ED101 	CAJA METALICA PARA BOTON TLEB101		UND	\$7.84
90	ED102 	CAJA METALICA PARA BOTON TLEB102		UND	\$7.84
91	EB103-R 	EB103-R Botón Liberador Tipo Hongo con contactos NO y COM, permite generar la señal para hacer la petición de apertura de puerta. <ul style="list-style-type: none">• Montaje: En pared• Resistencia: Uso en interiores• Activación: Tipo PUSH• Contacto: NC/COM• Material: Acero inoxidable Corriente máx: 12.5VCA 3A		UND	\$11.97
92	EB104-G 	EB104-G Botón Liberador Tipo Hongo con contactos NO y COM, permite generar la señal para hacer la petición de apertura de puerta. <ul style="list-style-type: none">• Montaje: En pared• Resistencia: Uso en interiores• Activación: Tipo PUSH• Contacto: NC/COM• Material: Acero inoxidable Corriente máx: 12.5VCA 3A		UND	\$11.99

93	ZKABK900A-G ZKTeco	BOTON DE EMERGENCIA PARA LIBERAR UNA PUERTA		UND	\$4.72
94	ZKABK902A-G ZKTeco	BOTON DE EMERGENCIA PARA LIBERAR DOS PUERTA		UND	\$11.09

TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
95	ID CARD(THICK) ZKTeco	Tarjetas de proximidad Gruesa 125kHz. ECO ID card(Thick). Sólo lectura. Tarjeta con numeros impresos VENTA POR 50 UNIDADES		UND	\$0.30
96	ID card(thin) ZKTeco	Tarjetas de proximidad delgada 125kHz.(Thin). Sólo lectura. Tarjeta en blanco con código VENTA POR 50 UNIDADES		UND	\$0.27
97	YX-4CM ahua	Llavero de proximidad , Mifare 1, 13.56MHz; 40mm*40mm, etiqueta con logotipo de dahua.		UND	\$1.34
98	IC-S50 ahua	Tarjetas de Proximidad Mifare 1, 13.56MHz; From Philip; Equipada con tecnología MIFARE de 13,56 MHz para transmitir datos, esta tarjeta inteligente sin contacto IC-S50 de Dahua Technology es un medio ideal para crear tarjetas de identificación inteligentes o tarjetas de acceso		UND	\$1.14

LÍNEA DE CERRADURAS SMART (Hogar / Oficina)

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
99	DL30Z ZKTeco	CERRADURA CON TECLADO TACTIL Y BLUETOOTH Material Estándar Grosor de Puerta Capacidad de Usuarios Contraseñas Huellas Comunicación Fuente de Alimentación Dimensiones 30-54 mm (estándar) 100 100 100 Bluetooth 4.0 4 Baterías AA (No incluidas) Frente - 73 x 179 x 37 mm Reverso - 73 x 179 x 27 mm Aleación de Zinc Americano (AL20B) Alemán (AL20DB)		UND	\$129.87
100	SLG100 ZKTeco	Controlador para cerradura DL30Z Salida del adaptador: DC 5V, 1A (puerto Micro-USB) Indicador LED: 2 * LED (Wi-Fi + Zigbee) Protocolo inalámbrico: Wi-Fi de 2,4 GHz, Zigbee de 2,4 GHz Cifrado: AES-128 Dimensiones: 60,5 * 60,5 * 16,1 (mm) Compatible con Smart Lock DL30Z		UND	\$53.15


LÍNEA DE CERRADURAS SMART WIFI

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
101	TL600 ZKTeco	CERRADURA INTELIGENTE WIFI Material Aleación de aluminio Mortaja antirrobo estándar de China Comunicación Wifi Métodos de identificación Teléfono, Huella digital, Código de acceso, Tarjeta, Llave Capacidad de la tarjeta IC 100 Capacidad de huellas dactilares 200 Capacidad de contraseña 50 Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA (no incluidas) Sensor de huellas dactilares Semiconductor		UND	\$182.78
102	TL800 ZKTeco	CERRADURA DIGITAL INTELIGENTE CON WI-FI Material Aleación de aluminio y vidrio templado Capacidad Tarjeta IC S50 : 50 Huella: 100 Contraseña: 50 Alimentación 4,200mA; lithium battery Interfaz de emergencia Micro USB 5V Comunicación Wi-Fi		UND	\$224.65
103	HBL400 ZKTeco	CERRADURA CON RECONOCIMIENTO FACIAL CON WI-FI Material Aleación de aluminio y vidrio templado Capacidad Tarjeta IC S50: 50 / Rostro: 50 / Huella digital: 100 / Contraseña: 50 /Administrador:5 Fuente de alimentación 4.200mA; Batería de Litio Interfaz de emergencia Micro USB de 5 V Comunicación Wifi Distancia de inducción 50cm hasta 100cm Velocidad de reconocimiento 1,25 segundos Recuperación de registros de desbloqueo en linea		UND	\$285.10

LÍNEA HOTELERA


ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
104	LH1000/R ZKTeco	Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz, (derecha) Acero inoxidable, elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grueso de 35mm a 55mm Alarma de baja tensión Registro de 224 accesos Software multi-idioma / Confiabilidad Comprobada. Tambien disponible en izquierda. LH1000/L		UND	\$67.84
105	LH5000/R ZKTeco	Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz, (derecha) carcasa de aleación de zinc en color oro y plata / elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grueso de 35mm a 55mm Backset de 70mm Alarma de baja tensión Registro de 224 accesos / Software multiidioma Confiabilidad Comprobada Tambien disponible en izquierda. LH5000/L		UND	\$95.22
106	LH5000/L ZKTeco	Cerradura hotelera mifare izquierda CERRADURA ELECTRÓNICA DE PROXIMIDAD MIFARE-1 DE 13.56MHZ, (IZQUIERDA) CARCASA DE ALEACIÓN DE ZINC EN COLOR ORO Y PLATA/ELEGANTE Y FIRME/CINCO PESTILLOS ESTÁNDAR U.S./PARA PUERTAS Software: ZKBiologic Hotel Lock System Tipo de Tarjetas: ISO 14443 (RFID) Type-A y S70 4KB/S50 1KB Temperatura de Operación: 0°C a 45°C Dimensiones del Paquete: 410 x 218 x145 mm Grosor de Puerta: 35 - 55 mm		UND	\$95.08
107	LH5000/R ZKTeco	Cerradura hotelera mifare derecha LH5000/R - CERRADURA ELECTRÓNICA DE PROX. MIFARE-1DE 13.56MHZ,(DERECHA)CARCASA DE ALEACIÓN DE ZINC EN COLOR ORO Y PLATA/ELEGANTE Y FIRME/CINCO PESTILLOS ESTÁNDAR U.S./PARA PUERTAS CON GRUESO DE 35M Software: ZKBiologic Hotel Lock System Tipo de Tarjetas: ISO 14443 (RFID) Type-A y S70 4KB/S50 1KB Temperatura de Operación: 0°C a 45°C Dimensiones del Paquete: 410 x 218 x145 mm Grosor de Puerta: 35 - 55 mm		UND	\$95.22
108	LH1000/L ZKTeco	Cerradura hotelera izquierda CERRADURA ELECTRÓNICA DE PROXIMIDAD MIFARE-1DE 13.56MHZ,(IZQUIERDA) ACERO INOXIDABLE,ELEGANTE Y FIRME/5 PESTILLOS ESTÁNDAR U.S./PARA PUERTAS CON GRUESO DE 35MM A 55MM/ALARMA DE BAJA TENS Software: ZKBiologic Hotel Lock System Temperatura de Operación 0°C a 45° Peso:Neto: 3 kg Tipo de Tarjetas: ISO 14443 (RFID) Type-A S70 4KB/S50 1KB Dimensiones del Paquete: 410 x 218 x145 mm		UND	\$68.08
109	LH1000/R ZKTeco	Cerradura hotelera derecha CERRADURA ELECTRÓNICA DE PROX. MIFARE-1,13.56MHZ,(DERECHA) ACERO INOXIDABLE,ELEGANTE Y FIRME/CINCO PESTILLOS ESTÁNDAR U.S./PARA PUERTAS CON GRUESO DE 35MM A 55MM/ALARMA DE BAJA TENSIÓN Software: ZKBiologic Hotel Lock System Temperatura de Operación: 0°C a 45° Peso: Neto: 3 kg Tipo de Tarjetas: ISO 14443 (RFID) Type-A S70 4KB/S50 1KB Dimensiones del Paquete: 410 x 218 x145 mm		UND	\$67.84
110	CR60W ZKTeco	Enrolador Hotelero de Tarjetas MIFARE 13.56MHz, lectura y escritura Tipo de Tarjetas MIFARE S50 MIFARE S70 (IDEAL PARA BIOSECURITY HOTEL) Frecuencia 13.56MHz Voltaje de Operación DC5V (±4%) Corriente Estática 65mA Corriente de Trabajo 80mA Rango de Lectura 30mm~100mm Interfaz USB		UND	\$61.11
111	ENERGY SWITCH ZKTeco	Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa Ahorro de energía Voltaje de funcionamiento 110-240V Corriente Max de 30A Dimensiones 86W x 86H x 45D mm		UND	\$25.97
112	MF-CARD.S70 ZKTeco	Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 4 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0.76 x 54 x 85.6 mm VENTA POR 50 UNIDADES		UND	\$1.66
113	MF-CARD.S50 ZKTeco	Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 1 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0.95 x 54 x 85.6 mm VENTA POR 50 UNIDADES		UND	\$0.99
114	ID-EM	Tarjetas de Proximidad ID para control de acceso -standard Wiegand 26 (125KHZ)/ Blanca/ (Tipo EM) -tarjeta inteligente sin contacto, tarjetas de identificación inteligentes o tarjetas de acceso		UND	\$0.95

SOLUCIÓN DE BARRERAS VEHICULARES

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)	
115	F06551-G  GAREN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VOLTAJE 127/220V - 50/60HZ TIEMPO DE ABERTURA 2.5S - 3.3M CICLOS CONTÍNUOS FLUJO ALTO MODELO 300W 24V DC 1 UND F00050-G : BARRERA - 1 UND P01873: PLUMA DE 3.30 MTS			UND	\$899.42
116	F00050-G  GAREN	00050-G - BARRERA VEHICULAR PRIME DC S/BAR. EXP. ALIMENTACION POR BATERIA DE 24V			UND	\$891.77
117	F05022-G  GAREN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICACIÓN COME. / COND. / INDU. VOLTAJE 220V - 60HZ TIEMPO DE ABERTURA 2.5S - 3.3M / 5S - 4.30M CICLOS CONTÍNUOS CENTRAL PRIME DC DISPLAY BARRERA 3.3M / 4.3M FLUJO ALTO MODELO 300W 24V DC			UND	\$673.30
118	P09684  GAREN	Brazo para barrera vehicular con led			UND	\$88.01
119	BG1045R  ZKTeco	BARRERA VEHICULAR BG1000 TAMAÑO DE PLUMA 3 A 4 METROS VELOCIDAD DE APERTURA 1.5 s. DISEÑO PATENTADO LED IP54 MOTOR DC SIN ESCOBILLAS 24 V TIPO DE PLUMA TELECOPICA TRAFICO MEDIO / PRESENTACION DERECHA IZQUIERDA			UND	\$606.68
120	BG1060L  ZKTeco	BARRERA VEHICULAR BG1000 TAMAÑO DE PLUMA 4 A 6 METROS VELOCIDAD DE APERTURA 1.5 s. DISEÑO PATENTADO LED IP54 MOTOR DC SIN ESCOBILLAS 24 V TIPO DE PLUMA TELECOPICA TRAFICO MEDIO / PRESENTACION DERECHA IZQUIERDA			UND	\$618.14
121	BG1145L-90  ZKTeco	BARRERA VEHICULAR ARTICULADA Tiempo subida/bajada 2.5 s Longitud de la pluma, m 4.5 metros Material de la carcasa Acero con recubrimiento en polvo Unidad de manejo Motor CC sin escobillas de 24 V Pluma articulada El consumo de energía 120W Temperatura de trabajo -40°C - +60°C clase de protección IP54 (BG1145L-90) TAMBIEN DISPONIBLE EN IZQUIERDA			UND	\$722.40
122	PROBG3130L-LED  ZKTeco	BARRERA VEHICULAR PROBG Brazo abatible en 90° de 3 m Apertura a la izquierda Indicadores LED en poste y barrera Velocidad de operación ajustable Apertura de emergencia Reconocimiento de colisiones Soporta respaldo de batería Bajo consumo de energía Para uso interno o externo			UND	\$1515.98
123	P01873  GAREN	Brazo LED• Longitud: 4.30 metros. Trabaja con barreras PRIME DC / CANCELÁ CLASIC• Compatible F00050-G y F05022-G • Adaptable para apertura derecha o izquierda. Incluye LED para iluminacion de brazo			UND	\$113.60
124	PSA51  ZKTeco	ZK - METAL-ARM-6M - BRAZO METALICO DE 6 METROS PARA BARRERA VEHICULAR			UND	\$64.95
125	PSA02  ZKTeco	Loop Magnético para Detección Vehicular de 1 Zona. Detector inteligente de un solo canal para detectar objetos metálicos como bicicletas y automóviles. Es aplicable en estacionamientos, estaciones de cobro, y sistema de control de acceso vehicular			UND	\$45.71
126	PSA03  ZKTeco	Cable LOOP del sensor de masa• Para acceso vehicular. 100 metros.			UND	\$27.55

127	VR10 PRO ZKTECO	Radar de detección de vehículos cierre automático y antigolpes inteligente para puerta de barrera		UND	\$171.36
128	PAC100 ZKTECO	Control de Acceso IP de Huellas y Tarjetas RFID, Protección IP65, Resistente y de Mayor Durabilidad. Cubierta Metálica Anti-Vandalismo para Instalación en Exteriores. Rápido y Preciso Algoritmo de Huella Digital. Capacidad para 1,500 Huellas 10,000 Tarjetas y 100,000 Registros. Fácil Instalación y Conectividad. Entrada y Salida Wiegand. Interfaz TCP/IP y RS485. Avanzadas Funciones de Control de Acceso		UND	\$306.00
129	UHF10 PRO ZKTECO	LECTOR UHF Distancia de Lectura Ajustable hasta 12 m Interfaz de Comunicación Wiegand 26 (Por defecto) / Wiegand 34, USB Frecuencia 902MHz - 928MHz, 865MHz - 868MHz Voltaje de Operación 9-12V DC Corriente de Trabajo 150mA (Lectura permanente) Protocolo de Interfaz EPC global UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c Múltiple Identificación de TAG >100		UND	\$308.19
130	UR20RW-F ZKTECO	ZKTECO UR10RWF - Enrolador USB de Tarjetas UHF 902 a 928 Mhz / Registre por Lotes en Software ZKTECO los TAGS UHF		UND	\$197.29
131	UHF PARKING TAG ZKTECO	TAG Vehicular Encriptado SOLO para Antenas UHF1 Frecuencia 860MHz a 960MHz Tamaño 96.5x23.2mm, Autoadhesivo. Distancia de lectura hasta 10m para UHF1-10E y UHF1-10F. Venta por paquete de 100 unidades		UND	\$0.99
132	KR1000 ZKTECO	Lector de Tarjeta de Proximidad ID de Largo de Alcance Rango de Lectura hasta 100cm (sujeto al tipo de tarjeta) Grado de Protección IP65 Protección contra polaridad invertida Tarjetas de Proximidad EM 125Khz No incluye fuente de Alimentación		UND	\$37.79
133	ID card(long range) ZKTECO	ID card(long range) (Tarjetas de proximidad 125kHz.) Tarjetas de proximidad 125kHz. Tarjeta de Largo Alcance. Sólo lectura. Adecuado para KR1000 para un VENTA POR 50 UNIDADES		UND	\$1.00

SOLUCIÓN DE BARRERAS PEATONALES

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
134	TS1000 PRO ZKTECO	Molinete vertical simple - Drop Arm Sólo tarjeta de control. Tambien disponible Brazo Fijo TS1000S Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable Señalización: Si Control de Sistema: Contacto Seco Entrada para Botón de Emergencia: Sí Permite caída de las brazos en caso de emergencia Peso Neto: 34Kg		UND	\$549.37
135	TS1022 PRO ZKTECO	Molinete vertical simple - Drop Arm Con lector RFID + Huella Lectora de huellas y tarjetas: (2) Panel de Control: InBio260/ FR1200 3,000 Huellas 30,000 Tarjetas RFID 100,000 Eventos Tambien disponible Brazo Fijo TS1022S Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz- Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) Potencia Nominal: 60W- Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí - Contacto Seco• Entrada para Botón de Emergencia: Sí• caída de las brazos en caso de emergencia		UND	\$966.23
136	TS2011 PRO ZKTECO	TS2011 PRO - MOLINETE VERTICAL CON LECTOR DE HUELLAS Y TARJETAS RFID, BRAZO MOVIBLE		UND	\$928.40
137	TS5022A ZKTECO	MOLINETE VERTICAL VERTICAL 2 FR1200 and 1 inBio260 Ambiente de Operación/ Interior / Exterior (si está protegido) Velocidad de Verificación / Máximo 32 por minuto/ Ancho del Carril 500 mm Material del Gabinete Acero Inoxidable SUS304/ Material de la Cubierta Vidrio Templado Material de los Brazos Acero Inoxidable SUS304 Movimiento Rotativo Modo de Emergencia Sí Nivel de Seguridad Medio /Número de Ciclos Antes de Falla 2 millón Opciones / Accesorios Contador, Gabinete y Cubierta SUS316,		UND	\$2826.50

TORNIQUETE DE CUERPO COMPLETO

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
138	ZKTeco FHT2300	Torniquete de Cuerpo Completo. Temperatura de Operación -28°C hasta 60°C Humedad de Operación 0% hasta 95% Ambiente de Operación Interior Uso: Exterior/Interior Material del Gabinete Acero Inoxidable SUS304 Número de ciclos: 2 millones Movimiento de la Barrera Giratoria A PEDIDO: • FHT2311: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados • FHT2322: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados		UND	\$3908.51

DETECTORES DE METAL

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
139	ZKTeco ZK-D100S	Detector de Metales Portátil Puede detectar pequeños objetos (0.1g, o más pequeños). Mango antideslizante. Fuente de Alimentación: Batería de 9V Voltaje de Operación 7V - 9V Intensidad Eléctrica <50mA Alarma Sonido (vibración) y luz simultáneamente Intensidad de Alarma > 75dB(A) Dimensiones: 410(L) X 85(W) X 45(H) mm Frecuencia de Operación 40KHz		UND	\$21.70
140	ZKTeco ZK-D3180	Detector de Metales tipo Arco 18 ZONAS18 Zonas interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. Pantalla LCD 5.7". Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. Control remoto. Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado. Conteo automático de personas y alarmas. Contraseña de programación. Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc.		UND	\$1052.81

PROYECTOS - INSPECCION POR RAYOS X

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO INC IGV (US\$)
141	ZKTeco ZKX5030A	Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Simple Tamaño del Túnel (A) 507 mm x (Al) 305 mm Velocidad de Transporte de la Banda 0.20 m/s Altura de Banda Transportadora 751 mm. Carga Máxima ≤120 Kg Distribuido Uniformemente Resolución de Contraste 34 AWG (Alambre metálico de 0.16 mm) Monitor LED de 17 pulgadas Funciones del Sistema Alarma de Alta Densidad, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Contador de Tiempo en Funcionamiento, Contador de Tiempo de Emisión de Rayos-X, Mantenimiento del Sistema, ASA/ISO 1600 Garantizada Sistema de Rayos X Voltaje Máximo 80 KV Refrigeración Por Baño de Aceite Sellado Herméticamente. Dosis de Radiación por Inspección <1.0 μ G (μ Sv) Tasa de Dosis de Radiación Externa 0.1 μ Gy/h (μ Sv/h) (a 5cm de la carcasa)		UND	\$11233.49

Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS"

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$: 1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 002-19100809011008150	DOLARES \$: 00219100896414714752

Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097	
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776	

CONTACTENOS

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima
940133884 / 986294469 / 7812356	940133884 / 986294469 / 7812356	940133884 / 986294469 / 7812356
ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com	ventas@protecperu.com / ventaskaly@hotmail.com

Nuestras redes a un solo click

